



Hovedkarakteristikk

Serie	Thalassa
Produkt navn	Thalassa PLA
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller komponent type	Egnet kabinett
Kortnavn utstyr	PLAZT
Kabinett nominell høyde	1250 mm
Kabinett nominell bredde	1250 mm
Kapslingsdybde	320 mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	1 regntak 2 bakside på panel 2 dør 1 plinth 2 side part 1 top part 1 bottom part

Alternativer

Type kropp	Åpen topp og bunndelen satt sammen med sidepartiene
Porttype	Flat front
Antall dører	2
Døråpning	Right and left 180 °
Låstyp	4 points lock, handle with 5 mm double bar insert
Tilgjengelighet for drift	Front Bakside Topp Bunnen
Avtakbare deler	Door by hinges Bakside på panel by fixing element Canopy by fixing element
Materiale	Polyester reinforced with fibreglass
Farge	Grå RAL 7032
Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	Veritas

Miljø

IP-grad	IP44 with plinth type open bottom part and ventilated canopy IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 plain door IEC 62262
brannmotstand	960 °C IEC 62208
omgivelsestemperatur for lagring	-35...90 °C

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering