


Brannalarmkabel

Fire alarm cable

Standard: NEK 538, IEC 60332-1/EN 50265

Standard: NEK 538, IEC 60332-1/EN 50265



Konstruksjon:

Construction:

1 Entrådet glødd kobberleder
Solid copper conductor

3 Aluminiumbånd (Limt til ytterkappen)
Aluminium strip (glued to outer sheath)

2 Blyfri PVC
Lead-free PVC

4 Blyfri PVC
Lead-free PVC

Bruksområde:

Application:

Anbefalt brukt som signalkabel til brannalarmanlegg, innendørs og utendørs.

Recommended for use as signal cable for fire alarm systems, indoors and outdoors.

Egenskaper:

Properties:

Prøvespenning	2 kV AC
Test voltage	
Driftspenning	250 V
Operation voltage	
Max. ledertemperatur	70 °C
Max. conductor temperature	
Max. kortslutningstemperatur	160 °C
Max. short-circuit temperature	
Min. håndteringstemperatur	10 °C
Min. handling temperature	

Max. lagertemperatur	40 °C
Max. storage temperature	
CPR brannklasse	E _{ca}
CPR fire class	
Kapfefarge	Rød/hvit
Colour of sheath	Red/white
CE-merket	LVD
CE	

Leder-merkning

Cores

Sort, rød. Sammensnodde

Black, red. Twisted

Jordleder, blank kobberleder

Earthing conductor, blank copper conductor

Tekniske data PNO-N01VA5V-U:

Technical data:

Dimensjon No. of cores and cross-section	Leder. Antall tråder og diameter Conductor. Number of cores and diameter	Kapfefarge Colour of sheath	Levering Delivery	Ytre diameter Outer diameter, nom.	Ca. vekt Cable mass approx.	El-nr. Product number
mm ²	mm		m	mm	kg/km	
2x1/1	1 x 1,03		0,8	B/100	75	1056232
2x1/1	1 x 1,03		0,8	T/500	75	1056233
2x1/1	1 x 1,03	Rød/red	0,8	Q/800	75	1056239
2x1/1	1 x 1,03	Hvit/white	0,8	Q/800	75	1056237
2x1,5/1,5	1 x 1,36		1,5	B/50	123	1056234
2x1,5/1,5	1 x 1,36		1,5	T/450	123	1056235

Alle rettigheter reservert. Enhver form for uautorisert bruk, distribusjon eller gjengivelse av hele eller deler av innholdet vil utgjøre et brudd på opphavsretten. Dataene er kun veiledende, og skal ikke anses som bindende eller som en garanti fra NKT vedrørende et produkts egenskaper eller brukervennlighet. Produktdatabladene er ikke uttømmende, og bør leses i sammenheng med NKT's andre produktdatablad, publiserte eller ei. NKT forbeholder seg retten til uten forvarsel å endre produktdatabladene.

All rights reserved. Any unauthorized usage, redistribution or reproduction of part or all of the content in any form will constitute an infringement of copyright. The data are only indicative and should not be considered a binding representation or warranty from NKT concerning a product's properties or usability. The data page is not exhaustive and should be read in conjunction with NKT's other product data sheets, whether published or not. NKT reserves the right to change the data page without prior notice.