

# EB 2- 6 - Innleggslask



0201155

EI-nr.: 1268023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201155>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.

Innleggslask, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: grå



## Forretningsinformasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer                    | 0201155             |
| Pakkestørrelse                    | 100 Stk.            |
| Minimum bestillingsmengde         | 100 Stk.            |
| Rabattgruppe                      | 31BBE1              |
| Produktnøkkel                     | BE1Z2X              |
| Katalogside                       | Side 467 (C-1-2019) |
| GTIN                              | 4017918098278       |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 1,133 g             |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1,129 g             |
| Tolltariffnummer                  | 85366990            |
| Opprinnelsesland                  | PL                  |

# EB 2- 6 - Innleggsask



0201155

El-nr.: 1268023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201155>

## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper

|             |             |
|-------------|-------------|
| Produkttype | Innleggsask |
| Poltall     | 2           |
| Delingsmål  | 6,2 mm      |

### Dimensjoner

|            |        |
|------------|--------|
| Delingsmål | 6,2 mm |
|------------|--------|

### Materialangivelser

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Farge                         | grå              |
| Material                      | CuZn (forniklet) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2               |
| Isolasjonsmaterial            | PA               |

### Miljø- og levetidsbetingelser

#### Miljøforhold

|                                           |                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift)              | -60 °C ... 105 °C                                                      |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport)  | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje)           | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Omgivelsestemperatur (betjening)          | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                                          |

### Montering

|                |              |
|----------------|--------------|
| Monteringstype | Skrumontasje |
|----------------|--------------|

# EB 2- 6 - Innleggslask



0201155

El-nr.: 1268023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201155>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141140 |
| ECLASS-12.0 | 27141140 |
| ECLASS-13.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# EB 2- 6 - Innleggslask



0201155

EI-nr.: 1268023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201155>

## Environmental product compliance

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
|            | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene              |

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)