

MSLKG 5 - Jordingsrekkeklemme



0452014

El-nr.: 1265168

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0452014>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Jordingsrekkeklemme, Ved rekkeplassering av gjennomgangsrekkeklemme med samme profil må det ved isolasjonsspenning > 250 V brukes en gruppeskilleplate., antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1. etasje, tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², festemetode: PE-fot med festeskruer, M3, monteringsstype: NS 15, farge: gulgrønn

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	0452014
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BB12
Produktnøkkel	BE1261
Katalogside	Side 523 (CL1-2011)
GTIN	4017918002367
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	12,445 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	12,445 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	PL

MSLKG 5 - Jordingsrekkeklemme



0452014

El-nr.: 1265168

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0452014>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	Ved rekkeplassering av gjennomgangsrekkeklemme med samme profil må det ved isolasjonsspenning > 250 V brukes en gruppeskilleplate.
----------	--

Artikkelegenskaper

Produkttype	Jordingsrekkeklemme
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,02 W

Tilkoblingsdata

Jordingsfot	Ja
Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²

1. etasje

Skrue	M3
Merk	Vær oppmerksom på monteringsskinnenes strømbelastning.
Tiltrekkingsmoment	0,6 ... 0,8 Nm
Avisoleringslengde	8 mm
Prøvedor	A3
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-2
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²

Dimensjoner

Bredde	8,2 mm
--------	--------

Materialangivelser

Farge	gulgrønn
-------	----------

MSLKG 5 - Jordingsrekkeklemme



0452014

El-nr.: 1265168

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0452014>

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-40 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	125 °C

Mekaniske egenskaper

Generelt

Klemmefeste	0,6 Nm ... 0,8 Nm (PE-fot med festeskrue, M3)
-------------	---

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Nei
---------------	-----

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-2
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 15
Klemmefeste	0,6 Nm ... 0,8 Nm (PE-fot med festeskrue, M3)

MSLKG 5 - Jordingsrekkeklemme



0452014

El-nr.: 1265168

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0452014>

Tegninger

Koblingsskjema



MSLKG 5 - Jordingsrekkeklemme



0452014

EI-nr.: 1265168

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0452014>

Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0452014>

 CSA Godkjennings-ID: 13631				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	-	-	28 - 10	-

 UL Recognized Godkjennings-ID: E60425				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	-	-	26 - 10	-
Usegroup C				
	-	-	26 - 10	-

 EAC Ex Godkjennings-ID: RU C-DE.HA91.B.00066				
--	--	--	--	--

 CCC Godkjennings-ID: 2020322313000623				
---	--	--	--	--

MSLKG 5 - Jordingsrekkeklemme



0452014

El-nr.: 1265168

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0452014>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141141
ECLASS-13.0	27250103

ETIM

ETIM 9.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MSLKG 5 - Jordingsrekkeklemme



0452014

EI-nr.: 1265168

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0452014>

Environmental product compliance

REACH SVHC	4-Nonylphenol, branched and linear
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

MSLKG 5 - Jordingsrekkeklemme



0452014

El-nr.: 1265168

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0452014>

Tilbehør

BN-ZB 7,5/WH CUS - Merkenagle zackremse

0824278

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824278>



Merkenagle zackremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: plugge, for klemmebredde: 7,5 mm, tekstfeltstørrelse: 6 x 4 mm

ATP-MBK - Gruppeskilleplate

1413227

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413227>



Gruppeskilleplate, bredde: 2,5 mm, høyde: 42,5 mm, farge: grå

MSLKG 5 - Jordingsrekkeklemme



0452014

El-nr.: 1265168

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0452014>

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Skrutrekker

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212587>



Betjeningsverktøy, for ST-moduler, VDE-isolert, med smal isolasjon som er integrert i skjæret, også egnet som sportrekker, størrelse 0,6 x 3,5 x 100 mm, tokomponenthåndtak med antiskligrep

NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1401695

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1401695>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

MSLKG 5 - Jordingsrekkeklemme



0452014

El-nr.: 1265168

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0452014>

NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1401682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1401682>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1401763

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1401763>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

MSLKG 5 - Jordingsrekkeklemme



0452014

El-nr.: 1265168

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0452014>

NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1204096

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204096>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

CLIPFIX 15 - Endeholder

3022263

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022263>



Hurtigmonterings-enderholder, for påsnepping på monteringsskinne NS 15

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com