

MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme




0552024

El-nr.: 1265104

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Minigjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 41 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 6 mm², tverrsnitt: 0,5 mm² - 10 mm², monteringsstype: NS 15, farge: grå

Dine fordeler

- Skilleskiver, gruppeskilleplater og prøvepluggbøsninger avrunder tilbehørssortimentet på en hensiktsmessig måte
- God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter
- Plassbesparende takket være kompakt byggform og monteringsmulighet på 15 mm monteringsskinne
- Enkel potensialfordeling takket være standardiserte lasker

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	0552024
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BB12
Produktnøkkel	BE1261
Katalogside	Side 558 (C-1-2019)
GTIN	4017918002893
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	13,849 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	13,024 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme



0552024

El-nr.: 1265104

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Miniklemme
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,31 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	6 mm ²

1. etasje

Skrue	M4
Tiltrekkingsmoment	1,5 ... 1,8 Nm
Avisoleringslengde	10 mm
Prøvedor	A5
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	20 ... 8 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	20 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 6 mm ²
Tverrsnitt med innleggsbro stiv	6 mm ²
Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel	4 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Nominell strøm	41 A
Belastningsstrøm maksimal	57 A (ved 10 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	500 V
Nominelt tverrsnitt	6 mm ²

MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme



0552024

El-nr.: 1265104

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>

Ex-data

Merkeedata (ATEX/IECEX)

Merking	Ex II 2 G Ex eb IIC Gb
Brukstemperaturområde	-60 °C ... 105 °C
Ex-attestert tilbehør	1413049 D-MBK 6/E
	0554019 TP-MBK 6/E
	1205066 SZS 1,0X4,0 VDE
	1421633 E/MK
Liste over broer	Fast bro / FBI 2- 8 / 0200020
	Fast bro / FBI 3- 8 / 0200059
	Fast bro / FBI 4- 8 / 0200046
	Fast bro / FBI 10- 8 / 0203263
Brodata	33 A / 6 mm ²
Temperaturøkning Ex	40 K (41 A ved 6 mm ²)
Merkespenning	275 V
ved brokobling med lask	275 V
Merkeisolasjonsspenning	250 V
Utgang	(permanent)

Etasje Ex Generelt

Merkestrøm	37 A
Belastningsstrøm maksimal	49 A
Gjennomgangsmotstand	0,78 mΩ

Tilkoblingsdata Ex Generelt

Dreiemomentområde	1,5 Nm ... 1,8 Nm
Nominelt tverrsnitt	6 mm ²
Merketverrsnitt AWG	10
Tilkoblingsegenskaper stiv	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	20 ... 8
Tilkoblingsegenskaper fleksibel	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	20 ... 10
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt AWG entrådet	20 ... 14
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt AWG flertrådet	20 ... 14

Dimensjoner

Bredde	8,2 mm
Dekselbredde	1,5 mm

Materialangivelser

MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme



0552024

El-nr.: 1265104

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-40 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	125 °C

Elektriske tester

Støtspenningstest

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
Korttidsstrømsikkerhet 6 mm ²	0,72 kA
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	1,89 kV
Resultat	Test bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 15
Testkraft skalverdi	5 N
Resultat	Test bestått

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	0,5 mm ² / 0,3 kg
	6 mm ² / 1,4 kg
	10 mm ² / 2 kg
Resultat	Test bestått

MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme



0552024

El-nr.: 1265104

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>

Miljø- og levetidsbetingelser

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
-------------------	-------------------------------------

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 15
----------------	-------

MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme

0552024

El-nr.: 1265104

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>



Tegninger

Koblingsskjema



MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme



0552024

El-nr.: 1265104

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>

 CSA Godkjennings-ID: 13631				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	300 V	50 A	26 - 8	-

 cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	50 A	26 - 8	-
Usegroup C				
	300 V	50 A	26 - 8	-
Usegroup D				
	600 V	5 A	26 - 8	-

 ATEX Godkjennings-ID: KEMA 01ATEX2134U				
--	--	--	--	--

 EAC Ex Godkjennings-ID: RU C-DE.HA91.B.00066				
--	--	--	--	--

 IECEx Godkjennings-ID: IECEx KEM 07.0008U				
---	--	--	--	--

 CCC Godkjennings-ID: 2020322313000629				
---	--	--	--	--

MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme



0552024

El-nr.: 1265104

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250101

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme



0552024

EI-nr.: 1265104

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme



0552024

El-nr.: 1265104

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>

Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

IS-K 10 - Laskisolasjonstrinn

1303337

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1303337>

Laskisolasjonstrinn, farge: grå



ISSBI 10- 8 - Lask

0301534

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0301534>

Lask, delingsmål: 8 mm, poltall: 10, farge: sølvfarget



Maks. strømbelastning: 43 A

MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme

0552024

El-nr.: 1265104

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>



FBI 2- 8 - Fast bro

0200020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0200020>

Fast bro, delingsmål: 8 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget



FBI 4- 8 - Fast bro

0200046

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0200046>

Fast bro, delingsmål: 8 mm, poltall: 4, farge: sølvfarget



MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme

0552024

El-nr.: 1265104

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>



FB 10- 8-EX - Fast bro

3003185

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3003185>

Fast bro, delingsmål: 8 mm, poltall: 10, farge: sølvfarget



FB 2- 8-EX - Fast bro

3029224

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3029224>

Fast bro, delingsmål: 8 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget



MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme

0552024

El-nr.: 1265104

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>



FBI 10- 8 - Fast bro

0203263

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0203263>

Fast bro, delingsmål: 8 mm, poltall: 10, farge: sølvfarget



 Maks. strømbelastning: 48 A

FB 10- 8 - Fast bro

0202170

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0202170>

Fast bro, delingsmål: 8 mm, poltall: 10, farge: sølvfarget



MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme

0552024

El-nr.: 1265104

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>



FBI 3- 8 - Fast bro

0200059

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0200059>

Fast bro, delingsmål: 8 mm, poltall: 3, farge: sølvfarget



EB 2- 8 - Innleggslask

0202154

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0202154>

Innleggslask, delingsmål: 8 mm, poltall: 2, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 43 A

MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme

0552024

El-nr.: 1265104


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>



EB 3- 8 - Innleggslask

0202141

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0202141>




Innleggslask, delingsmål: 8 mm, poltall: 3, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 43 A

EB 10- 8 - Innleggslask

0202138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0202138>



Innleggslask, delingsmål: 8 mm, poltall: 10, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 43 A

MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme

0552024

El-nr.: 1265104

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>



SBRN 2-9 - Koblingslask

1415238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1415238>



Koblingsbro, 2-polet

SB 2- 8/13 - Koblingslask

0202235

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0202235>



Koblingslask, delingsmål: 13 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget

 Maks. strømbelastning: 43 A

MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme

0552024

El-nr.: 1265104

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>



EB 4- 8 - Innleggslask

0202142

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0202142>

Innleggslask, delingsmål: 8 mm, poltall: 4, farge: grå




 Maks. strømbelastning: 41 A

EB 1/3/5/7-8 - Innleggslask

3072340

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3072340>

Innleggslask, delingsmål: 16,4 mm, poltall: 4, poltilordning: 1, 3, 5, 7, lengde: 24 mm, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 41 A

MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme

0552024

El-nr.: 1265104

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>



EB 1/3/5-8 - Innleggslask

3072341

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3072341>

Innleggslask, delingsmål: 16,4 mm, poltall: 3, poltilordning: 1,3,5, lengde: 24 mm, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 41 A

D-MBK 6/E - Endedeksel

1413049

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413049>

Endedeksel, bredde: 1,5 mm, høyde: 30,1 mm, farge: grå



MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme

0552024

El-nr.: 1265104

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>



WS 5- 8 - Varselskilt

1004416

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1004416>

Varselskilt, med to plastskruer, over fem klemmer, delingsmål 8 mm



WS 4- 8 - Varselskilt

1004212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1004212>

Varselskilt, med to plastskruer, over fire klemmer, delingsmål 8 mm



MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme

0552024

El-nr.: 1265104

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>



WS 3- 8 - Varselskilt

1004128

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1004128>

Varselskilt, med to plastskruer, over tre klemmer, delingsmål 8 mm



KSS 8 - Kortslutningsplugg

0311540

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311540>

Kortslutningsplugg, delingsmål: 8 mm, poltall: 2, farge: svart



MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme

0552024

El-nr.: 1265104

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>



TS-KK 3 - Gruppeskilleplate

2770215

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770215>

Gruppeskilleplate, bredde: 0,5 mm, høyde: 14 mm, farge: grå



ATP-MBK - Gruppeskilleplate

1413227

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413227>

Gruppeskilleplate, bredde: 2,5 mm, høyde: 42,5 mm, farge: grå



MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme

0552024

El-nr.: 1265104

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>



SBS 8:UNBEDRUCKT - Merkekort

1007235

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1007235>



Merkekort, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: Merkepenn, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 6 x 8,1 mm

SZS 1,0X4,0 VDE - Skrutrekker

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205066>



Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse: 1,0 x 4,0 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme

0552024

El-nr.: 1265104

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>



NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1401695

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1401695>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1401682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1401682>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme

0552024

El-nr.: 1265104

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>



NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1401763

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1401763>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1204096

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204096>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme

0552024

El-nr.: 1265104


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>



ZB 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052002>




Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 8 CUS - Merkeremse

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825011>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme



0552024

El-nr.: 1265104

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>

UC-TM 8 - Merke for klemmer

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818072>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56

UC-TM 8 CUS - Merke for klemmer

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824597>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56

MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme



0552024

El-nr.: 1265104

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>

UCT-TM 8 - Merke for klemmer

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828740>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42

UCT-TM 8 CUS - Merke for klemmer

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829616>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42

MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme

0552024

El-nr.: 1265104


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>



ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052015>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052028>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme

0552024

EI-nr.: 1265104


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>



ZB 8,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052413>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

E/MBK - Endeholder

1401637

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1401637>



Endeholder, bredde: 6,2 mm, farge: Grå

MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme

0552024

El-nr.: 1265104

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>



E/MK - Endeholder

1421633

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1421633>

Endeholder, bredde: 6,2 mm, farge: Grå




E/MK 1 - Endeholder

1421659

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1421659>

Endeholder, bredde: 6 mm, farge: Grå



MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme

0552024

El-nr.: 1265104

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>



PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Prøvestikkerbøssing

0303419

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303419>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: fargeløs

PSBJ 4/15/6 WH - Prøvestikkerbøssing

0303312

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303312>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: hvit

MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme

0552024

El-nr.: 1265104

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>



PSBJ 4/15/6 RD - Prøvestikkerbøssing

0303325

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303325>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: rød



PSBJ 4/15/6 BU - Prøvestikkerbøssing

0303354

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303354>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: blå



MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme

0552024

El-nr.: 1265104

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>



PSBJ 4/15/6 YE - Prøvestikkerbøssing

0303367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303367>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: gul



PSBJ 4/15/6 GN - Prøvestikkerbøssing

0303370

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303370>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: grønn



MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme

0552024

El-nr.: 1265104

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>



PSBJ 4/15/6 VT - Prøvestikkerbøssing

0303383

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303383>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: lilla



PSBJ 4/15/6 GY - Prøvestikkerbøssing

0303396

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303396>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: grå



MBK 6/E - Minigjennomgangsklemme

0552024

El-nr.: 1265104

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0552024>



PSBJ 4/15/6 BK - Prøvestikkerbøssing

0303406

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303406>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: svart



PSB 4/7/6 - Prøvestikkerbøssing

0303299

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303299>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: sølvfarget



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com