

# MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etikett, meget fleksibel



0803937

El-nr.: 1811201

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803937>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Etikett, meget fleksibel, Rull, hvit/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: endeløs x 8 mm

## Dine fordeler

- Merkeløsning i høy kvalitet som tåler løsemidler og som genereres med termoskriver, for industrielle applikasjoner
- Det selvklebende materialet i rullformat er spesielt godt egnet for profesjonell og permanent merking av forskjellige komponenter og driftsmidler innen automatikk- og styringsbygging og anleggsteknikk
- Takket være rullformatet kan etiketten genereres fleksibelt i nødvendig lengde, tilpasset applikasjonen
- Enkelt og effektivt materialkassettsystem: Både materialet som skal påføres trykk, og fargebåndet, inngår direkte
- Materialet er cUL-sertifisert

## Forretningsinformasjon

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Artikkelnummer                    | 0803937            |
| Pakkestørrelse                    | 1 Stk.             |
| Minimum bestillingsmengde         | 1 Stk.             |
| Rabattgruppe                      | 31BBG2             |
| Produktnøkkel                     | BG241E             |
| Katalogside                       | Side 48 (C-3-2019) |
| GTIN                              | 4055626212166      |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 59,2 g             |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 58,4 g             |
| Tolltariffnummer                  | 96121010           |
| Opprinnelsesland                  | CN                 |

# MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etikett, meget fleksibel



0803937

El-nr.: 1811201

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803937>

## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Produkttype  | Utstysmerking      |
| Merking      |                    |
| Merkemethode | Termisk overføring |

### Montering

|                |       |
|----------------|-------|
| Monteringstype | klebe |
|----------------|-------|

### Materialangivelser

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| RoHS-samsvar    | ja                     |
| Klebestoff      | Akrylat                |
| Farge           | hvit/svart             |
| Material        | Vinylpolymer           |
| Innholdsstoffer | silikon- og kadmiumfri |

### Miljø- og levetidsbetingelser

#### Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat                                                                             | Test bestått         |

#### UV-fasthet

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse) |
| Resultat          | Test bestått                              |
| Testvarighet      | 96 h                                      |
| Metode            | Kunstig bestråling med xenonbuelampe      |

#### Viskebestandighet for påskriften

|                                            |                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Testspesifikasjon                          | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) |
| Isopropanol<br>[CAS No. 67-63-0]           | Test bestått                                                                          |
| n-heksan<br>[CAS No. 110-54-3]             | Test bestått                                                                          |
| Vann + vaskebensin<br>[CAS No. 64742-82-1] | Test bestått                                                                          |

#### Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Testspesifikasjon | DIN 50018:2013-05 |
| Resultat          | Test bestått      |
| Klima             | AHT 1,0 S         |
| Sykluser          | 2                 |

# MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etikett, meget fleksibel



0803937

El-nr.: 1811201

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803937>

## Salttåketest

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Resultat          | Test bestått              |

## Miljøforhold

|                                                   |                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift)                      | -20 °C ... 75 °C                                                                              |
| Anbefalte lagringsbetingelser                     | 23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. Oppbevaring i mørk og tørr original emballasje anbefales. |
| Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 23 °C                                                                                         |
| Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport)        | 50 %                                                                                          |
| Lagringsevne                                      | 24 måneder                                                                                    |

## Dimensjoner

|        |       |
|--------|-------|
| Bredde | 10 mm |
| Lengde | 8 m   |

## Standarder og bestemmelser

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------|-----------------------------|

# MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etikett, meget fleksibel



0803937

El-nr.: 1811201

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803937>

## Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803937>



**cULus Recognized**

Godkjennings-ID: MH48542

# MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etikett, meget fleksibel



0803937

El-nr.: 1811201

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803937>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281103 |
| ECLASS-12.0 | 27281103 |
| ECLASS-13.0 | 27281103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etikett, meget fleksibel



0803937

El-nr.: 1811201

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803937>

## Environmental product compliance

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
|            | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene              |

# MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etikett, meget fleksibel



0803937

El-nr.: 1811201

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803937>

## Tilbehør

### THERMOMARK GO - Termoskriver

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1090747>



Mobil termoskriver for merkemateriell i kassettformat med tilbehør. Skriveren kan merke både stansede etiketter og skilt og materiell i rullformat opp til en materiellbredde på 24 mm

---

### THERMOMARK GO.K - Termoskriver

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1184146>



Mobil termoskriver for merkemateriell i kassettformat. Skriveren kan merke materiell i rullformat opp til en materiellbredde på 24 mm.

# MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etikett, meget fleksibel



0803937

El-nr.: 1811201

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803937>

## THERMOFOX - Termoskriver

0803984

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803984>

Bærbar termoskriver til rullmateriell



---

## THERMOFOX CN - Termoskriver

0803985

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803985>

Bærbar termoskriver til rullmateriell, versjon med kinesisk firmware og kinesisk tastatur



---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)