

MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etikett, meget fleksibel



0803940

El-nr.: 1811207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803940>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Etikett, meget fleksibel, Rull, hvit/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: endeløs x 24 mm

Dine fordeler

- Merkeløsning i høy kvalitet som tåler løsemidler og som genereres med termoskriver, for industrielle applikasjoner
- Det selvklebende materialet i rullformat er spesielt godt egnet for profesjonell og permanent merking av forskjellige komponenter og driftsmidler innen automatikk- og styringsbygging og anleggsteknikk
- Takket være rullformatet kan etiketten genereres fleksibelt i nødvendig lengde, tilpasset applikasjonen
- Enkelt og effektivt materialkassettsystem: Både materialet som skal påføres trykk, og fargebåndet, inngår direkte
- Materialet er cUL-sertifisert

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	0803940
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BBG2
Produktnøkkel	BG241E
Katalogside	Side 48 (C-3-2019)
GTIN	4055626212197
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	83,2 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	81,5 g
Tolltariffnummer	96121010
Opprinnelsesland	CN

MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etikett, meget fleksibel



0803940

El-nr.: 1811207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803940>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Utstyrsmerking
Merking	
Merkemethode	Termisk overføring

Montering

Monteringstype	klebe
----------------	-------

Materialangivelser

RoHS-samsvar	ja
Klebestoff	Akrylat
Farge	hvit/svart
Material	Vinylpolymer
Innholdsstoffer	silikon- og kadmiumfri

Miljø- og levetidsbetingelser

Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt

Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Test bestått

UV-fasthet

Testspesifikasjon	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse)
Resultat	Test bestått
Testvarighet	96 h
Metode	Kunstig bestråling med xenonbuelampe

Viskebestandighet for påskriften

Testspesifikasjon	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test bestått
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Test bestått
Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1]	Test bestått

Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære

Testspesifikasjon	DIN 50018:2013-05
Resultat	Test bestått
Klima	AHT 1,0 S
Sykluser	2

MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etikett, meget fleksibel



0803940

El-nr.: 1811207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803940>

Salttåketest

Testspesifikasjon	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-20 °C ... 75 °C
Anbefalte lagringsbetingelser	23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. Oppbevaring i mørk og tørr original emballasje anbefales.
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport)	23 °C
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport)	50 %
Lagringsevne	24 måneder

Dimensjoner

Bredde	24 mm
Lengde	8 m

Standarder og bestemmelser

Viskebestandighet	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------	-----------------------------

MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etikett, meget fleksibel



0803940

El-nr.: 1811207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803940>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803940>



cULus Recognized

Godkjennings-ID: MH48542

MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etikett, meget fleksibel



0803940

El-nr.: 1811207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803940>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27281103
ECLASS-12.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etikett, meget fleksibel



0803940

El-nr.: 1811207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803940>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etikett, meget fleksibel



0803940

El-nr.: 1811207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803940>

Tilbehør

THERMOMARK GO - Termoskriver

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1090747>



Mobil termoskriver for merkemateriell i kassettformat med tilbehør. Skriveren kan merke både stansede etiketter og skilt og materiell i rullformat opp til en materiellbredde på 24 mm

THERMOMARK GO.K - Termoskriver

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1184146>



Mobil termoskriver for merkemateriell i kassettformat. Skriveren kan merke materiell i rullformat opp til en materiellbredde på 24 mm.

MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etikett, meget fleksibel



0803940

El-nr.: 1811207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803940>

THERMOFOX - Termoskriver

0803984

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803984>

Bærbar termoskriver til rullmateriell



THERMOFOX CN - Termoskriver

0803985

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803985>

Bærbar termoskriver til rullmateriell, versjon med kinesisk firmware og kinesisk tastatur



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com