

# ESL 29X8 - Innstikksremser



0808257

El-nr.: 1855922

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808257>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.

Innstikksremser, Ark, hvit, uten merking, kan merkes med: Office-merkesystemer, CMS-P1-PLOTTER, perforert, monteringsstype: legge inn, tekstfeltstørrelse: 29 x 8 mm, Antall enkeltskilt: 174



## Dine fordeler

- Phoenix Contact: plast-kabelmerker KMK, KMK 2, KMK HP (29x8) og KMK UV (29x8)
- Den spesielle profilen gjør at ESL-29x8-innstikksskiltene passer optimalt i merkeholder KMK ...(29x8)
- Materialfilen kan lastes ned via programvare PROJECT COMPLETE under nedlastinger: "Software update - Marking"

## Forretningsinformasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer                    | 0808257             |
| Pakkestørrelse                    | 10 Stk.             |
| Minimum bestillingsmengde         | 10 Stk.             |
| Rabattgruppe                      | 31BBG2              |
| Produktnøkkel                     | BG2314              |
| Katalogside                       | Side 235 (C-3-2019) |
| GTIN                              | 4017918171490       |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 14,26 g             |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 12,616 g            |
| Tolltariffnummer                  | 39206219            |
| Opprinnelsesland                  | DE                  |

## Tekniske spesifikasjoner

### Anvisninger

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| Generelt | Resultatet kan variere, avhengig av laserskriver |
|----------|--------------------------------------------------|

### Artikkelegenskaper

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Produkttype | Klemmemerker, ikke merket |
|-------------|---------------------------|

### Merking

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Antall enkeltskilt           | 174 |
| Antall enkeltskilt pr. linje | 6   |

### Dimensjoner

|        |       |
|--------|-------|
| Bredde | 29 mm |
| Lengde | 8 mm  |

### Materialangivelser

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Farge           | hvit                   |
| Material        | polyesterfolie         |
| Innholdsstoffer | silikon- og halogenfri |

### Miljø- og levetidsbetingelser

#### Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat                                                                             | Test bestått         |

#### Ripetest for fastsettelse av rypefasthet

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 1518-1:2011 (med referanse) |
| Anmodning         | ≥ 5 N                                  |
| Resultat          | Test bestått                           |

#### Teiptest

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 2409:2013 (med referanse) |
| Resultat          | Test bestått                         |

#### UV-fasthet

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse) |
| Resultat          | Test bestått                              |
| Testvarighet      | 96 h                                      |
| Metode            | Kunstig bestråling med xenonbuelampe      |

#### Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Testspesifikasjon | DIN 50018:2013-05 |
| Resultat          | Test bestått      |

# ESL 29X8 - Innstikksremser



0808257

El-nr.: 1855922

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808257>

|          |           |
|----------|-----------|
| Klima    | AHT 1,0 S |
| Sykluser | 2         |

## Salttåketest

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Resultat          | Test bestått              |
| Testvarighet      | 96 h                      |

## Miljøforhold

|                                                   |                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift)                      | -40 °C ... 100 °C                                               |
| Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 23 °C                                                           |
| Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport)        | 50 % (Tørr og mørk oppbevaring i originalemballasjen anbefales) |

## Standarder og bestemmelser

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------|-----------------------------|

## Montering

|                |           |
|----------------|-----------|
| Monteringstype | legge inn |
|----------------|-----------|

# ESL 29X8 - Innstikksremser



0808257

El-nr.: 1855922

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808257>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281106 |
| ECLASS-12.0 | 27281106 |
| ECLASS-13.0 | 27281106 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# ESL 29X8 - Innstikksremser

0808257

El-nr.: 1855922

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808257>




## Tilbehør

### PLOTMARK - Merkeplotter

0804499

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804499>

Merkeplotter for hele porteføljen av UC merkematerialer og materialer i ark- og stripeformat.



---

### KMK - Merke for kunststoffkabel

1005208

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1005208>

Merke for kunststoffkabel, transparent, uten merking, monteringsstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameterområde: 10 ... 25 mm, tekstfeltstørrelse: 29 x 8 mm



# ESL 29X8 - Innstikksremser



0808257

El-nr.: 1855922

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808257>

## KMK 2 - Merke for kunststoffkabel

1005266

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1005266>

Merke for kunststoffkabel, transparent, uten merking, monteringsstype:  
Kabelstripsmontering, kabeldiameter:  $\geq 6$  mm, tekstfeltstørrelse: 29 x 8 mm



---

## KMK HP (29X8) - Kabelmerkeholder

0830721

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830721>

Kabelmerkeholder, transparent, uten merking, monteringsstype:  
Kabelstripsmontering, kabeldiameter:  $\geq 6$  mm, tekstfeltstørrelse: 29 x 8 mm



# ESL 29X8 - Innstikksremser

0808257

El-nr.: 1855922

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808257>



## KMK UV (29X8) - Kabelmerkeholder

1014107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1014107>

Kabelmerkeholder, transparent, uten merking, monteringsstype:  
Kabelstripsmontering, kabeldiameter:  $\geq 6$  mm, tekstfeltstørrelse: 29 x 8 mm



---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)