

# UC-TMF 4 - Merke for klemmer



0818166

El-nr.: 1265071

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818166>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 120

## Dine fordeler

- Merkene er i form av enhetlige matter og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK-trykkesystemene
- UniCard-merkeserien UC-TM ... har merker til produkter fra Phoenix Contact med flate skiltspor
- De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
- Flersifret merking er mulig
- Mattene har plass til funksjonstekster
- Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner

## Forretningsinformasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer                    | 0818166             |
| Pakkestørrelse                    | 10 Stk.             |
| Minimum bestillingsmengde         | 10 Stk.             |
| Rabattgruppe                      | 31BBG2              |
| Produktnøkkel                     | BG2117              |
| Katalogside                       | Side 112 (C-3-2019) |
| GTIN                              | 4046356134040       |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 8,74 g              |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 5,8 g               |
| Tolltariffnummer                  | 39269097            |
| Opprinnelsesland                  | DE                  |

# UC-TMF 4 - Merke for klemmer



0818166

El-nr.: 1265071

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818166>

## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Produkttype | Klemmemerker, ikke merket |
| Delingsmål  | 4,2 mm                    |
| Utførelse   | flat                      |

### Merking

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Antall enkeltskilt           | 120              |
| Antall enkeltskilt pr. linje | 15               |
| Merkemetode                  | UV-LED-teknologi |

### Dimensjoner

|            |        |
|------------|--------|
| Bredde     | 4 mm   |
| Delingsmål | 4,2 mm |

### Materialangivelser

|                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| RoHS-samsvar                                                        | ja                     |
| Farge                                                               | hvit                   |
| Material                                                            | PA                     |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94                                       | V2                     |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C                 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22   | HL 1 - HL 2            |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23   | HL 1 - HL 2            |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24   | HL 1 - HL 2            |
| Innholdsstoffer                                                     | silikon- og halogenfri |

### Miljø- og levetidsbetingelser

Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat                                                                             | Test bestått         |

### UV-fasthet

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse) |
| Resultat          | Test bestått                              |
| Testvarighet      | 96 h                                      |

Viskebestandighet for påskriften

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Testspesifikasjon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07            |
|                   | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) |

# UC-TMF 4 - Merke for klemmer



0818166

El-nr.: 1265071

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818166>

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Isopropanol<br>[CAS No. 67-63-0]           | Test bestått |
| n-heksan<br>[CAS No. 110-54-3]             | Test bestått |
| Vann + vaskebensin<br>[CAS No. 64742-82-1] | Test bestått |

Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Testspesifikasjon | DIN 50018:2013-05 |
| Resultat          | Test bestått      |
| Klima             | AHT 1,0 S         |
| Sykluser          | 2                 |

Salttåketest

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Resultat          | Test bestått              |

Miljøforhold

|                                                   |                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift)                      | -40 °C ... 120 °C                                                                             |
| Anbefalte lagringsbetingelser                     | 23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. Oppbevaring i mørk og tørr original emballasje anbefales. |
| Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 23 °C                                                                                         |
| Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport)        | 50 %                                                                                          |

Standarder og bestemmelser

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------|-----------------------------|

Montering

|                |       |
|----------------|-------|
| Monteringstype | feste |
|----------------|-------|

# UC-TMF 4 - Merke for klemmer



0818166

El-nr.: 1265071

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818166>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281101 |
| ECLASS-12.0 | 27281101 |
| ECLASS-13.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# UC-TMF 4 - Merke for klemmer

0818166

El-nr.: 1265071

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818166>



## Tilbehør

### BLUEMARK ID - Skrivere

1003334

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1003334>



Monokrom skriver med UV-LED-teknologi, integrert merkeprogramvare MARKING SYSTEM app. 7" berøringsfargedisplay, for merking av kunststoffsilt i UC-, UCT-, US- og UM-format samt metallsilt.

---

### BLUEMARK ID COLOR - Skrivere

1002329

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1002329>



Skriver i CMYK-flerfargetrykk med UV-LED-teknologi, med integrert merkeprogramvare «MARKING system app», 7" berøringsfargedisplay, for trykk av kunststoffsilt i UC-, UCT-, US- og UM-format samt metallsilt.

## UC-TMF 4 - Merke for klemmer

0818166

El-nr.: 1265071

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818166>



## PLOTMARK - Merkeplotter

0804499

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804499>

Merkeplotter for hele porteføljen av UC merkematerialer og materialer i ark- og stripeformat.



---

## BM ID-CARTR. BK - Fargepatron

1044345

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044345>

UV-fluid for utskiftning, 23 ml, svart farge



# UC-TMF 4 - Merke for klemmer

0818166

El-nr.: 1265071

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818166>



## BM ID-CARTR. CY - Fargepatron

1044346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044346>

UV-fluid for utskiftning, 23 ml, farge cyan



---

## BM ID-CARTR. MA - Fargepatron

1044347

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044347>

UV-fluid for utskiftning, 23 ml, farge magenta



## UC-TMF 4 - Merke for klemmer

0818166

El-nr.: 1265071

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818166>



## BM ID-CARTR. YE - Fargepatron

1044348

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044348>



UV-fluid for utskiftning, 23 ml, gul farge

---

## BM ID-CLEANING CARTR. - Rengjøringspatron

1044350

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044350>



Rensepatron for utskiftning

## UC-TMF 4 - Merke for klemmer

0818166

El-nr.: 1265071

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818166>



## BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Fargepatron

5146662

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146662>

Patron, for utskiftning, 20 ml UV-farge, svart inkl. rensedispenser



---

## BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Fargepatron

5147421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5147421>

Patron, for utskiftning, 28 ml UV-farge, svart inkl. rensepatron



## UC-TMF 4 - Merke for klemmer

0818166

El-nr.: 1265071

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818166>



### CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Merkepenn

5146685

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146685>

Engangspenn, inkl. adapter, integrert blekkpatron og oppbevaringsdepot,  
skrivetykkelse: 0,25 mm



---

### CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Merkepenn

5146686

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146686>

Engangspenn, inkl. adapter, integrert blekkpatron og oppbevaringsdepot,  
skrivetykkelse: 0,35 mm



## UC-TMF 4 - Merke for klemmer

0818166

El-nr.: 1265071

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818166>



## CMS-INK-TR-C5 - Fargepatron

5146684

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146684>

Blekkpatron, svart spesialblekk, fem patroner med hhv. 1 ml, for høye krav



---

## CMS-PEN 0,25 - Merkepenn

5067815

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5067815>

Penn, inkl. adapter, tusjdepot og oppbevaringsdepot, 0,25 mm linjetykkelse



## UC-TMF 4 - Merke for klemmer

0818166

El-nr.: 1265071

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818166>



### CMS-PEN 0,35 - Merkepenn

5067828

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5067828>

Penn, inkl. adapter, tusjdepot og oppbevaringsdepot, 0,35 mm linjetykkelse



---

### CMS-PEN 0,50 - Merkepenn

5067831

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5067831>

Penn, inkl. adapter, tusjdepot og oppbevaringsdepot, 0,5 mm linjetykkelse



## UC-TMF 4 - Merke for klemmer

0818166

El-nr.: 1265071

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818166>



### CMS-R-FLUID-TR - Rengjøringsvæske

5146750

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146750>

Rensevæske, 30 ml, til pennene CMS-PEN ... og CMS-DISPOSABLE-PEN ...



---

### CMS-R-FLUID-TR-C2 - Rengjøringspatron

5146752

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146752>

Rengjøringspatroner, med reservehetter, 2 patroner à 10 ml rensesvæske og 2 hetter til pennene CMS-PEN ... og CMS-DISPOSABLE-PEN ...



## UC-TMF 4 - Merke for klemmer

0818166

El-nr.: 1265071

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818166>



### BM ID-MAG20 - Magasin

1044356

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044356>



Innmatingsmagasin for opptak av maks. 20 UniCard-matter

---

### BM ID-MAG40 - Magasin

1044357

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044357>



Innmatingsmagasin for opptak av maks. 40 UniCard-matter

# UC-TMF 4 - Merke for klemmer



0818166

El-nr.: 1265071

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818166>

## P1 UC-MAG 4 - Magasin

5146105

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146105>

Magasin, for CMS-P1-PLOTTER og PLOTMARK, for montering av UC-TMF..., UC1-TMF..., UC-WMT...



---

## CMS-R-SET-TR - Rengjøringssett

5146751

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146751>

Omgjøringsrett som består av: 1x rengjøringsbeger, 2x rengjøringspatroner á 10 ml rensesvæske og 2x reservehetter for pennene CMS-PEN ... og CMS-DISPOSABLE-PEN ...



## UC-TMF 4 - Merke for klemmer

0818166

El-nr.: 1265071

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818166>



### STP 4-2 - Skiltholder

0810575

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810575>



Skiltholder, kan smekkes inn i rekkeklemmer ST 1,5..., kan merkes med UC-TM 4, UC-TMF 4, UCT-TM 4, UCT-TMF 4, ZB 4 eller ZBF 4, grå, uten merking, monteringsstype: plugge, tekstfeltstørrelse: 4 x 10,5 mm

---

### BLUEMARK CLED - Skrivere

5147999

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5147999>



Skriver med LED-UV-teknologi for merking av kunststoffsilt i UniCard-format.

---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)