

ST-SILED 24-UK 4 - Sikringsstikker



0921037

El-nr.: 1265017

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0921037>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Sikringsstikker, nominell spenning: 24 V, nominell strøm: 6,3 A, tilkoblingstype: Stikkobling, bredde: 6,1 mm, høyde: 33,1 mm, farge: svart

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	0921037
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BBE1
Produktnøkkel	BE1Z3X
Katalogside	Side 508 (C-1-2019)
GTIN	4017918010294
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	5,9 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	5,85 g
Tolltariffnummer	85369095
Opprinnelsesland	PL

ST-SILED 24-UK 4 - Sikringsstikker



0921037

El-nr.: 1265017

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0921037>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	Ved defekt sikring er etterfølgende strømkrets ikke spenningsfri.
----------	---

Artikkelegenskaper

Produkttype	Sikring
-------------	---------

Elektriske egenskaper

Nominell strøm I_N	6,3 A
Sikring	G / 5 x 20
Spenningsområde lysindikator	15 V AC ... 30 V AC
Spenningsområde lysindikator	15 V AC/DC ... 30 V AC/DC
Strømområde lysindikator	3,5 mA ... 7,5 mA

Inngangsdata

Spenningsområde lysindikator	15 V AC ... 30 V AC
------------------------------	---------------------

Tilkoblingsdata

Nominell strøm	6,3 A
Nominell spenning	24 V

Dimensjoner

Bredde	6,1 mm
Høyde	33,1 mm
Dybde	45,7 mm

Materialangivelser

Farge	svart
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2
Isolasjonsmaterialgruppe	CTI 600
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

ST-SILED 24-UK 4 - Sikringsstikker



0921037

El-nr.: 1265017

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0921037>

Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

ST-SILED 24-UK 4 - Sikringsstikker



0921037

EI-nr.: 1265017

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0921037>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0921037>

 CSA Godkjennings-ID: 13631	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	300 V	10 A	-	-

 EAC Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00714

 cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	24 V	10 A	-	-

ST-SILED 24-UK 4 - Sikringsstikker



0921037

El-nr.: 1265017

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0921037>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141149
ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

ETIM

ETIM 8.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

ST-SILED 24-UK 4 - Sikringsstikker



0921037

El-nr.: 1265017

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0921037>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com