

# KMK - Merke for kunststoffkabel



1005208

El-nr.: 1855920

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1005208>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Merke for kunststoffkabel, transparent, uten merking, monteringsstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameterområde: 10 ... 25 mm, tekstfeltstørrelse: 29 x 8 mm

## Dine fordeler

- Merkeservice: Phoenix Contact merker alle innstikksskilt for kunststoffkabelmerker individuelt etter kundespesifikasjoner
- Det merkede innstikksskiltet beskyttes mot smuss ved hjelp av dekselet
- Kunststoffkabelmerker for merking og sammenbunting av ledere og kabler innendørs

## Forretningsinformasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer                    | 1005208             |
| Pakkestørrelse                    | 100 Stk.            |
| Minimum bestillingsmengde         | 100 Stk.            |
| Rabattgruppe                      | 31BBG2              |
| Produktnøkkel                     | BG231A              |
| Katalogside                       | Side 236 (C-3-2019) |
| GTIN                              | 4017918012434       |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 2,56 g              |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 2,56 g              |
| Tolltariffnummer                  | 39269097            |
| Opprinnelsesland                  | DE                  |

1005208

El-nr.: 1855920

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1005208>

## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Produkttype | Skiltholder kabel |
| Utførelse   | Monteringssett    |

### Dimensjoner

|        |       |
|--------|-------|
| Bredde | 8 mm  |
| Høyde  | 8 mm  |
| Lengde | 29 mm |

### Utvendig mål

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Utvendig diameter | 10 mm ... 25 mm |
|-------------------|-----------------|

### Materialangivelser

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Farge           | transparent            |
| Material        | Polyetylen             |
| Innholdsstoffer | silikon- og halogenfri |

### Kabel/ledning

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Ytterdiameter kabel | 10 mm ... 25 mm |
|---------------------|-----------------|

### Miljø- og levetidsbetingelser

#### Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt

|                                                                                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VDMA 24364:2018-05 |
| Resultat                                                                             | Test bestått       |

#### UV-fasthet

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse) |
| Resultat          | Test bestått                              |
| Testvarighet      | 96 h                                      |
| Metode            | Kunstig bestråling med xenonbuelampe      |

#### Resistens mot kjemikalier, olje og drivstoffer

|                                                  |                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Testspesifikasjon                                | ISO 175:2010 (med referanse) |
| Testvarighet                                     | 168 h                        |
| Sodiumhydroksid 0.1 mol/l<br>[CAS No. 1310-73-2] | Test bestått                 |
| Saltvann (350 g/l)<br>[CAS No. - ]               | Test bestått                 |
| Ethanol (99 %)<br>[CAS No. 64-17-5]              | Test bestått                 |
| Aceton (99 %)<br>[CAS No. 67-64-1]               | Test bestått                 |

# KMK - Merke for kunststoffkabel



1005208

El-nr.: 1855920

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1005208>

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Metyletylketon (MEK)<br>[CAS No. 78-93-3] | Test bestått |
| Diesel<br>[CAS No. 68476-34-6]            | Test bestått |
| IRM 901                                   | Test bestått |
| IRM 902                                   | Test bestått |
| IRM 903                                   | Test bestått |

## Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Testspesifikasjon | DIN 50018:2013-05 |
| Resultat          | Test bestått      |
| Klima             | AHT 1,0 S         |
| Sykluser          | 2                 |

## Salttåketest

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Resultat          | Test bestått              |
| Testvarighet      | 96 h                      |

## Miljøforhold

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift)                      | -40 °C ... 80 °C |
| Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 23 °C            |
| Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport)        | 50 %             |
| Lagringsevne                                      | 2 År             |

## Montering

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Monteringstype | Kabelstripsmontering |
|----------------|----------------------|

# KMK - Merke for kunststoffkabel



1005208

El-nr.: 1855920

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1005208>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281105 |
| ECLASS-12.0 | 27281105 |
| ECLASS-13.0 | 27281105 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1005208

El-nr.: 1855920

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1005208>

## Tilbehør

### UCT-EMP (29X8) - Små låsbare skilt

1014118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1014118>



Små låsbare skilt, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: legge inn, tekstfeltstørrelse: 29 x 8 mm, Antall enkeltskilt: 15

---

### US-EMP (29X8) - Små låsbare skilt

0829436

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829436>



Små låsbare skilt, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: legge inn, tekstfeltstørrelse: 29 x 8 mm, Antall enkeltskilt: 48

# KMK - Merke for kunststoffkabel



1005208

El-nr.: 1855920

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1005208>

## US-EMP (29X8) YE - Små låsbare skilt

0829440

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829440>



Små låsbare skilt, Kort, gul, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: legge inn, tekstfeltstørrelse: 29 x 8 mm, Antall enkeltskilt: 48

---

## EMT (29X8)R - Innstikksskilt

0817277

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0817277>



Innstikksskilt, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: legge inn, kabeldiameterområde: 10 ... 25 mm, tekstfeltstørrelse: 29 x 8 mm, Antall enkeltskilt: 5400

# KMK - Merke for kunststoffkabel



1005208

El-nr.: 1855920

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1005208>

## EMT (29X8)R YE - Innstikksskilt

0817280

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0817280>



Innstikksskilt, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: legge inn, kabeldiameterområde: 10 ... 25 mm, tekstfeltstørrelse: 29 x 8 mm, Antall enkeltskilt: 5400

---

## MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Innstikksskilt

0803965

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803965>



Innstikksskilt, Rull, hvit/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringstype: feste, tekstfeltstørrelse: endeløs x 6 mm, Antall enkeltskilt: 1

# KMK - Merke for kunststoffkabel



1005208

El-nr.: 1855920

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1005208>

## ESL 29X8 - Innstikksremser

0808257

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808257>

Innstikksremser, Ark, hvit, uten merking, kan merkes med: Office-merkesystemer, CMS-P1-PLOTTER, perforert, monteringsstype: legge inn, tekstfeltstørrelse: 29 x 8 mm, Antall enkeltskilt: 174



---

## ESL 29X8 YE - Innstikksremser

0811930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0811930>

Innstikksremser, Ark, gul, uten merking, kan merkes med: Office-merkesystemer, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: legge inn, tekstfeltstørrelse: 29 x 8 mm, Antall enkeltskilt: 174



---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)