

KMK 3 - Merke for kunststoffkabel



1005211

El-nr.: 1855925

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1005211>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Merke for kunststoffkabel, transparent, uten merking, monteringsstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameterområde: 16 ... 35 mm, tekstfeltstørrelse: 40 x 17 mm

Dine fordeler

- Kunststoffkabelmerker for merking og sammenbunting av ledere og kabler innendørs
- Merkeservice: Phoenix Contact merker alle innstikksskilt for kunststoffkabelmerker individuelt etter kundespesifikasjoner
- Det merkede innstikksskiltet beskyttes mot smuss ved hjelp av dekselet

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1005211
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BBG2
Produktnøkkel	BG231A
Katalogside	Side 237 (C-3-2019)
GTIN	4017918012441
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	5,598 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	5,5 g
Tolltariffnummer	39269097
Opprinnelsesland	DE

KMK 3 - Merke for kunststoffkabel



1005211

El-nr.: 1855925

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1005211>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Skiltholder kabel
Utførelse	Monteringssett

Dimensjoner

Bredde	17 mm
Høyde	17 mm
Lengde	40 mm

Utvendig mål

Utvendig diameter	16 mm ... 35 mm
-------------------	-----------------

Materialangivelser

Farge	transparent
Material	Polyetylen
Innholdsstoffer	silikon- og halogenfri

Kabel/ledning

Ytterdiameter kabel	16 mm ... 35 mm
---------------------	-----------------

Miljø- og levetidsbetingelser

Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt

Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar)	VDMA 24364:2018-05
Resultat	Test bestått

UV-fasthet

Testspesifikasjon	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse)
Resultat	Test bestått
Testvarighet	96 h
Metode	Kunstig bestråling med xenonbuelampe

Resistens mot kjemikalier, olje og drivstoffer

Testspesifikasjon	ISO 175:2010 (med referanse)
Testvarighet	168 h
Sodiumhydroksid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test bestått
Saltvann (350 g/l) [CAS No. -]	Test bestått
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test bestått
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1]	Test bestått

KMK 3 - Merke for kunststoffkabel



1005211

El-nr.: 1855925

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1005211>

Metyletylketon (MEK) [CAS No. 78-93-3]	Test bestått
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Test bestått
IRM 901	Test bestått
IRM 902	Test bestått
IRM 903	Test bestått

Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære

Testspesifikasjon	DIN 50018:2013-05
Resultat	Test bestått
Klima	AHT 1,0 S
Sykluser	2

Salttåketest

Testspesifikasjon	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Test bestått
Testvarighet	96 h

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 80 °C
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport)	23 °C
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport)	50 %
Lagringsevne	2 År

Montering

Monteringstype	Kabelstripsmontering
----------------	----------------------

KMK 3 - Merke for kunststoffkabel



1005211

El-nr.: 1855925

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1005211>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KMK 3 - Merke for kunststoffkabel



1005211

El-nr.: 1855925

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1005211>

Tilbehør

US-EMP (40X17) - Små låsbare skilt

0829437

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829437>



Små låsbare skilt, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: legge inn, tekstfeltstørrelse: 40 x 17 mm, Antall enkeltskilt: 16

EMT (40X17)R - Innstikksskilt

0817293

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0817293>



Innstikksskilt, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: legge inn, kabeldiameterområde: 16 ... 35 mm, tekstfeltstørrelse: 40 x 17 mm, Antall enkeltskilt: 2300

KMK 3 - Merke for kunststoffkabel



1005211

El-nr.: 1855925

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1005211>

EMT (EX17)R - Innstikksskilt

0804546

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804546>



Innstikksskilt, for merking av Siemens SIVACON skiltholdersystem, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: skyve inn, tekstfeltstørrelse: 17 x 30000 mm

MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Innstikksskilt

0803967

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803967>



Innstikksskilt, Rull, hvit/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringsstype: feste, tekstfeltstørrelse: endeløs x 15 mm, Antall enkeltskilt: 1

KMK 3 - Merke for kunststoffkabel



1005211

El-nr.: 1855925

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1005211>

ES/KMK 3 - Innstikksremser

1005224

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1005224>



Innstikksremser, Ark, hvit, uten merking, kan merkes med: Office-merkesystemer, CMS-P1-PLOTTER, perforert, monteringstype: skyve inn, tekstfeltstørrelse: 40 x 17 mm, Antall enkeltskilt: 10

ES/KMK 3-GB - Innstikksremser

1005088

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1005088>



Innstikksremser, Ark, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-merkesystemer, monteringstype: skyve inn, tekstfeltstørrelse: 17,2 x 39,75 mm, Antall enkeltskilt: 52

KMK 3 - Merke for kunststoffkabel



1005211

El-nr.: 1855925

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1005211>

ESL 40X17 - Innstikksremser

0808095

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808095>

Innstikksremser, Ark, hvit, uten merking, kan merkes med: Office-merkesystemer, CMS-P1-PLOTTER, perforert, monteringstype: legge inn, tekstfeltstørrelse: 40 x 17 mm, Antall enkeltskilt: 56



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com