

MBK 3/E-Z - Minigjennomgangsklemme




1413036

El-nr.: 1265367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413036>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Minigjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², monteringsstype: NS 15, farge: grå

Dine fordeler

- Skilleskiver, gruppeskilleplater og prøvepluggbøsninger avrunder tilbehørssortimentet på en hensiktsmessig måte
- God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter
- Plassbesparende takket være kompakt byggform og monteringsmulighet på 15 mm monteringsskinne
- Enkel potensialfordeling takket være standardiserte lasker

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1413036
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BB12
Produktnøkkel	BE1261
Katalogside	Side 517 (CL1-2011)
GTIN	4017918021115
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	4,806 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	4,407 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	CN

MBK 3/E-Z - Minigjennomgangsklemme



1413036

El-nr.: 1265367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413036>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Miniklemme
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0,77 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²

1. etasje

Skrue	M3
Tiltrekkingsmoment	0,6 ... 0,8 Nm
Avisoleringslengde	8 mm
Prøvedor	A3
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	24 ... 14 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Tverrsnitt med innleggsbro stiv	2,5 mm ²
Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel	2,5 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,2 mm ² ... 1 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Nominell strøm	24 A
Belastningsstrøm maksimal	32 A (ved 4 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	500 V
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²

MBK 3/E-Z - Minigjennomgangsklemme



1413036

El-nr.: 1265367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413036>

Ex-data

Merkeedata (ATEX/IECEX)

Merking	Ex II 2 G Ex eb IIC Gb
Brukstemperaturområde	-60 °C ... 105 °C
Ex-attestert tilbehør	1415021 D-MBK/E
	1205053 SZS 0,6X3,5
	1421633 E/MK
Liste over broer	Fast bro / FBRI 2-5 N / 3000227
	Fast bro / FBRI 3-5 N / 3000201
	Fast bro / FBRI 5-5 N / 3000188
	Fast bro / FBRI 6-5 N / 3000256
	Fast bro / FBRI 10-5 N / 2770642
	Fast bro / FBRI 20-5 N / 3000515
Brodata	22 A / 2,5 mm ²
Temperaturøkning Ex	40 K (23,1 A / 2,5 mm ²)
Merkespenning	275 V
ved brokobling med lask	250 V
- ved forbikoblet broforbindelse	176 V
Merkeisolasjonsspenning	250 V
Utgang	(permanent)

Etasje Ex Generelt

Merkestrøm	21 A
Belastningsstrøm maksimal	27,5 A
Gjennomgangsmotstand	0,5 mΩ

Tilkoblingsdata Ex Generelt

Dreiemomentområde	0,6 Nm ... 0,8 Nm
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²
Merketverrsnitt AWG	14
Tilkoblingsegenskaper stiv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	24 ... 12
Tilkoblingsegenskaper fleksibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	24 ... 14
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt AWG entrådet	24 ... 16
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt AWG flertrådet	24 ... 16

Dimensjoner

Bredde	5,2 mm
Dekselbredde	1 mm

MBK 3/E-Z - Minigjennomgangsklemme



1413036

El-nr.: 1265367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413036>

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	125 °C

Elektriske tester

Støtspenningstest

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
Korttidsstrømsikkerhet 2,5 mm ²	0,3 kA
Korttidsstrømsikkerhet 4 mm ²	0,48 kA
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	1,89 kV
Resultat	Test bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 15
Testkraft skalverdi	1 N
Resultat	Test bestått

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	0,2 mm ² / 0,2 kg
	2,5 mm ² / 0,7 kg
	4 mm ² / 0,9 kg

MBK 3/E-Z - Minigjennomgangsklemme



1413036

El-nr.: 1265367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413036>

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Miljø- og levetidsbetingelser

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 15
----------------	-------

MBK 3/E-Z - Minigjennomgangsklemme

1413036

El-nr.: 1265367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413036>



Tegninger

Koblingsskjema



MBK 3/E-Z - Minigjennomgangsklemme



1413036

El-nr.: 1265367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413036>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413036>

 cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B	300 V	20 A	28 - 12	-
Usegroup C	300 V	20 A	28 - 12	-
Usegroup F	500 V	20 A	28 - 12	-
Usegroup D	600 V	5 A	28 - 12	-

 ATEX Godkjennings-ID: KEMA 01ATEX2134U	
--	--

 EAC Ex Godkjennings-ID: RU C-DE.HA91.B.00066	
--	--

 IECEx Godkjennings-ID: IECEx KEM 07.0008U	
---	--

 CCC Godkjennings-ID: 2020322313000629	
---	--

MBK 3/E-Z - Minigjennomgangsklemme



1413036

El-nr.: 1265367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413036>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250101

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MBK 3/E-Z - Minigjennomgangsklemme



1413036

EI-nr.: 1265367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413036>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

MBK 3/E-Z - Minigjennomgangsklemme

1413036

El-nr.: 1265367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413036>



Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBRI 10-5 N - Fast bro

2770642

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770642>



Fast bro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: sølvfarget



Maks. strømbelastning: 24 A

EBL 10- 5 - Innleggslask

2303132

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2303132>



Innleggslask, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: grå



Maks. strømbelastning: 24 A

MBK 3/E-Z - Minigjennomgangsklemme

1413036

El-nr.: 1265367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413036>



SBRN 2-7 - Koblingslask

1413230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413230>

Koblingslask, delingsmål: 7 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget



 Maks. strømbelastning: 24 A

FBRI 2-5 N - Fast bro

3000227

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000227>

Fast bro, delingsmål: 5 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget



 Maks. strømbelastning: 24 A

MBK 3/E-Z - Minigjennomgangsklemme

1413036

El-nr.: 1265367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413036>



FBRI 3-5 N - Fast bro

3000201

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000201>



Fast bro, delingsmål: 5 mm, poltall: 3, farge: sølvfarget

 Maks. strømbelastning: 24 A

FBRI 4-5 N - Fast bro

3000191

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000191>



Fast bro, delingsmål: 5 mm, poltall: 4, farge: sølvfarget

 Maks. strømbelastning: 24 A

MBK 3/E-Z - Minigjennomgangsklemme

1413036

El-nr.: 1265367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413036>



FBRI 5-5 N - Fast bro

3000188

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000188>



Fast bro, poltall: 5, farge: sølvfarget

 Maks. strømbelastning: 24 A

FBRI 6-5 N - Fast bro

3000256

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000256>



Fast bro, poltall: 6, farge: sølvfarget

 Maks. strømbelastning: 24 A

MBK 3/E-Z - Minigjennomgangsklemme

1413036

El-nr.: 1265367


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413036>



FBRI 7-5 N - Fast bro

3000269

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000269>




Fast bro, poltall: 7, farge: sølvfarget

 Maks. strømbelastning: 24 A

FBRI 8-5 N - Fast bro

3000272

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000272>



Fast bro, poltall: 8, farge: sølvfarget

 Maks. strømbelastning: 24 A

MBK 3/E-Z - Minigjennomgangsklemme

1413036

El-nr.: 1265367


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413036>



FBRI 9-5 N - Fast bro

3000285

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000285>




Fast bro, poltall: 9, farge: sølvfarget

 Maks. strømbelastning: 24 A

FBRI 12-5 N - Fast bro

3000434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000434>



Fast bro, poltall: 12, farge: sølvfarget

 Maks. strømbelastning: 24 A

MBK 3/E-Z - Minigjennomgangsklemme

1413036

El-nr.: 1265367


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413036>



FBRI 16-5 N - Fast bro

3000476

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000476>




Fast bro, poltall: 16, farge: sølvfarget

 Maks. strømbelastning: 24 A

FBRI 20-5 N - Fast bro

3000515

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000515>



Fast bro, delingsmål: 5 mm, poltall: 20, farge: sølvfarget

 Maks. strømbelastning: 24 A

MBK 3/E-Z - Minigjennomgangsklemme

1413036

El-nr.: 1265367


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413036>



FBRI 40-5 N - Fast bro

3006823

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006823>



Fast bro, poltall: 40, farge: sølvfarget

 Maks. strømbelastning: 24 A

D-MBK/E - Endedeksel

1415021

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1415021>



Endedeksel, bredde: 1 mm, høyde: 26,2 mm, farge: grå

MBK 3/E-Z - Minigjennomgangsklemme

1413036

El-nr.: 1265367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413036>



FB-150

METER - Fast bro

0201595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201595>



Tverrforbindelsesskinne, for fast brokobling av like inn- eller utganger, av Cu, forniklet, 1 m lang

RPS - Reduksjonsstikker

0201647

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201647>



Reduksjonsstikker, poltall: 1, farge: grå

MBK 3/E-Z - Minigjennomgangsklemme

1413036

El-nr.: 1265367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413036>



TS-KK 3 - Gruppeskilleplate

2770215

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770215>

Gruppeskilleplate, bredde: 0,5 mm, høyde: 14 mm, farge: grå



ATP-MBK - Gruppeskilleplate

1413227

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413227>

Gruppeskilleplate, bredde: 2,5 mm, høyde: 42,5 mm, farge: grå



MBK 3/E-Z - Minigjennomgangsklemme

1413036

El-nr.: 1265367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413036>



SBS 5:UNBEDRUCKT - Merkekort

1007219

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1007219>



Merkekort, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: Merkepenn, perforert, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 250

SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205053>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, isolert, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

MBK 3/E-Z - Minigjennomgangsklemme

1413036

El-nr.: 1265367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413036>



NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1401695

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1401695>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1401682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1401682>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

MBK 3/E-Z - Minigjennomgangsklemme

1413036

El-nr.: 1265367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413036>



NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1401763

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1401763>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1204096

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204096>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

MBK 3/E-Z - Minigjennomgangsklemme

1413036

El-nr.: 1265367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413036>



ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050004>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5 CUS - Merkeremse

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824962>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

MBK 3/E-Z - Minigjennomgangsklemme

1413036

El-nr.: 1265367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413036>



ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050017>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050020>



Merkeremse, hvit, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm

MBK 3/E-Z - Minigjennomgangsklemme

1413036

El-nr.: 1265367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413036>



ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050033>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050415>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

MBK 3/E-Z - Minigjennomgangsklemme

1413036

El-nr.: 1265367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413036>



UC-TM 5 - Merke for klemmer

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 96

UC-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824581>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96

MBK 3/E-Z - Minigjennomgangsklemme

1413036

El-nr.: 1265367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413036>



UCT-TM 5 - Merke for klemmer

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828734>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

UCT-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829595>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

MBK 3/E-Z - Minigjennomgangsklemme

1413036

El-nr.: 1265367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413036>



GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810588>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 25 x 12 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

GBS 5-25X5 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829126>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft-, innstikks- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 24 x 4 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

MBK 3/E-Z - Minigjennomgangsklemme

1413036

El-nr.: 1265367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413036>



STP 5-2-ZB - Skiltholder

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3037643>



Skiltholder, kan smekkes inn i rekkeklemme ST 2,5, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringsstype: feste

E/MBK - Endeholder

1401637

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1401637>



Endeholder, bredde: 6,2 mm, farge: Grå

MBK 3/E-Z - Minigjennomgangsklemme

1413036

El-nr.: 1265367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413036>



E/MK - Endeholder

1421633

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1421633>

Endeholder, bredde: 6,2 mm, farge: Grå




E/MK 1 - Endeholder

1421659

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1421659>

Endeholder, bredde: 6 mm, farge: Grå



MBK 3/E-Z - Minigjennomgangsklemme

1413036

El-nr.: 1265367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413036>



PSBJ 3/13/4 - Prøvestikkerbøssing

0201304

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201304>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: sølvfarget



PSB 3/10/4 - Prøvestikkerbøssing

0601292

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0601292>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: sølvfarget



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com