

SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Tilkoblingshette



1516645

El-nr.: 4300132

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516645>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Tilkoblingshette, anvendelse: Sensor-/aktuatorboks, tilkoblingstype: M12-SPEEDCON-bøssing Metall / QUICKON, antall stikkplasser: 8, pluggplasstilordning: dobbelt, statusindikator: Nei; stamkabeltilkobling: Pluggbar skrutilkobling 180°, PUR/PVC, ledningslengde: 10 m, skjerming: nei

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1516645
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BBF
Produktnøkkel	BF3CCG
Katalogside	Side 265 (C-2-2019)
GTIN	4017918967437
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	2 137 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	1 955 g
Tolltariffnummer	85444290
Opprinnelsesland	PL

1516645

El-nr.: 4300132

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516645>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	VIKTIG: Når du legger ledninger må du påse at bøyeradiene er korrekt, ettersom beskyttelsesgraden settes i fare ved for høye bøyekrefter. Fang opp mekanisk last før pluggforbinderen, f. eks. ved hjelp av kabelstrips.
----------	---

Artikkelegenskaper

Produkttype	Tilkoblingshette
Anvendelse	Sensor-/aktuatorboks
Antall stikkplasser	8
LED	nei

Elektriske egenskaper

Nominell spenning U_N	120 V AC
	120 V DC
Merkestrøm totalt	10 A
maks. strømbelastbarhet pr. tråd	2 A
Strømbelastning pr. stikkplass	4 A

Signalisering

Statusindikator tilgjengelig	Nei
------------------------------	-----

Dimensjoner

Bredde	58 mm
Høyde	21 mm
Lengde	34 mm

Materialangivelser

Material	PBT
Material kontakt stamkabelside	Cu-legering
Material kontaktholder stamkabelside	PA
Material kontaktoverflate stamkabelside	forgylt

Kabel/ledning

Ledningslengde	10 m
----------------	------

PUR/PVC svart [PUR]


SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Tilkoblingshette



1516645

El-nr.: 4300132

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516645>

Målskisse	
Ledningsvekt	183,7 kg/km
UL AWM Style	20549 (80 °C / 300 V)
Poltall	19
Skjermet	nei
Ledningstype	PUR/PVC svart [PUR]
Lederoppbygning signalledning	28x 0,15 mm
AWG signalkabel	20
Ledningstverrsnitt	16x 0,5 mm ² (Signalledning) 3x 1 mm ² (Energiledning)
Lederdiameter inkl. isolasjon	1,5 mm ±0,1 mm (Signalledning) 2,1 mm ±0,1 mm (Energiledning)
Ytterdiameter kabel	10,5 mm ±0,2 mm
Ytermantel, material	PUR
Ytermantel, farge	svart RAL 9005
Materiale i leder	Blank Cu-tråd
Material lederisolasjon	PVC
Enkeltleder, farge	brun, blå, grønn/gul, hvit, grønn, gul, grå, rosa, rød, svart, fiolett, grå/rosa, rød/blå, hvit/grønn, brun/grønn, hvit/gul, gul/brun, hvit/grå, grå/brun
Veggykkelse innermantel	≥ 0,15 mm
Veggykkelse ytermantel	≥ 0,76 mm
Totallederisolasjon	Ledere kordelslåt i lag
Nominell spenning kabel	300 V
Prøvespenning	2000 V
Minimum bøyeradius, fast installering	7,5 x D
Minimum bøyeradius, fleksibel installering	10 x D
Bøyesykluser maksimalt	1500000
Flammebestandighet	iht. DIN EN 50265
Oljebestandighet	iht. VDE 0472 del 803
Annen bestandighet	Meget resistent mot syre, lut og løsemidler
Spesielle egenskaper	silikonfri
Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 90 °C (Kabel, fast installasjon) -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon)

Miljø- og levetidsbetingelser

SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Tilkoblingshette



1516645

EI-nr.: 4300132

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516645>

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP65
	IP67
	IP69K
Omgivelsestemperatur (drift)	-30 °C ... 80 °C

SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Tilkoblingshette



1516645

El-nr.: 4300132

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516645>

Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516645>



cUL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 118976



UL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 118976



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Tilkoblingshette



1516645

El-nr.: 4300132

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516645>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27440108
ECLASS-12.0	27440108
ECLASS-13.0	27440108

ETIM

ETIM 9.0	EC002585
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Tilkoblingshette



1516645

El-nr.: 4300132

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516645>

Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Tilkoblingshette



1516645

El-nr.: 4300132

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516645>

Tilbehør

SACB-8/16-L-C GG SCO - Basishus

1516771

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516771>



Basishus, anvendelse: Standard, tilkoblingstype: M12-SPEEDCON-bøsning Metall, antall stikkplasser: 8, poltall: 5, koding: A, pluggplasstilordning: dobbelt, statusindikator: Ja, pnp; stamkabeltilkobling: Pluggbar skrutilkobling, skjerming: nei

SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Stamkabelring

1503373

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1503373>



Stamkabel for sensor-/aktuatorbokser, med PE-leder, uskjermet, material PUR/PVC, 19-polet, 16 x 0,50 mm² og 3 x 1,00 mm², lengde: 50 m

SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Tilkoblingshette



1516645

El-nr.: 4300132

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516645>

SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR - Stamkabelring

1559893

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1559893>



Stamkabel for sensor-/aktuatorbokser, med PE-leder, uskjermet, material PUR/PVC, 19-polet, 16 x 0,50 mm² og 3 x 1,00 mm², lengde: 200 m på trommel

SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - Stamkabelring

1430938

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1430938>



Stamkabel for sensor-/aktuatorbokser, med PE-leder, uskjermet, material PUR/PP, 19-polet, 16 x 0,50 mm² og 3 x 1,00 mm², lengde: 50 m

SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Tilkoblingshette



1516645

El-nr.: 4300132

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516645>

SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 80MC - Stamkabelring

1402304

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1402304>



Stamkabel for sensor-/aktuatorbokser, 19 ledere, uskjermet, PUR halogenfri, egnet for energikjeder og roboter, svart yttermantel, 16 x 0,5 mm² og 3 x 1,0 mm²

UC-EM (17,5X9) - Små låsbare skilt

0827490

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0827490>



Små låsbare skilt, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringsstype: feste, tekstfeltstørrelse: 17,5 x 9 mm, Antall enkeltskilt: 20

SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Tilkoblingshette



1516645

El-nr.: 4300132

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516645>

UC-EM (17,5X9) CUS - Små låsbare skilt

0828238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828238>



Små låsbare skilt, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: festes i skiltholder, tekstfeltstørrelse: 17,5 x 9 mm, Antall enkeltskilt: 20

UCT-EM (17,5X9) - Små låsbare skilt

0801491

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801491>



Små låsbare skilt, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, tekstfeltstørrelse: 17,5 x 9 mm, Antall enkeltskilt: 24

SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Tilkoblingshette



1516645

El-nr.: 4300132

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516645>

UCT-EM (17,5X9) CUS - Små låsbare skilt

0801575

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801575>

UniCard-matte, for merking av enheter fra andre produsenter, oversiktstabell, se nedlastingsområdet, merket etter kundespesifikasjoner




UC-EM (17,5X9) YE - Små låsbare skilt

0827494

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0827494>

Små låsbare skilt, Matte, gul, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, tekstfeltstørrelse: 17,5 x 9 mm, Antall enkeltskilt: 20



1516645


El-nr.: 4300132

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516645>

UC-EM (17,5X9) YE CUS - Små låsbare skilt

0828239

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828239>



Små låsbare skilt, kan bestilles: mattevis, gul, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: festes i skiltholder, tekstfeltstørrelse: 17,5 x 9 mm, Antall enkeltskilt: 20

UCT-EM (17,5X9) YE - Små låsbare skilt

0801492

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801492>



Små låsbare skilt, Matte, gul, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, tekstfeltstørrelse: 17,5 x 9 mm, Antall enkeltskilt: 24

SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Tilkoblingshette



1516645

El-nr.: 4300132

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516645>

UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Små låsbare skilt

0801576

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801576>

UniCard-matte, for merking av enheter fra andre produsenter, oversiktstabell, se nedlastingsområdet, merket etter kundespesifikasjoner



SZK PZ1 VDE - Skrutrekker

1206450

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206450>

Skrutrekker, kryss PZ, VDE-isolert, størrelse: PZ 1 x 80 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep



SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Tilkoblingshette



1516645

El-nr.: 4300132

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516645>

TSD 25 SAC - Momentskrutrekker

1212315

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212315>



Momentskrutrekker, med forinnstilt dreiemoment på 2,5 Nm og 4 mm sekskantdrift til tilkoblingshettens trykkmutter

TSD-M 1,2NM - Momentskrutrekker

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212224>



Momentskrutrekker, nøyaktighet i henhold til EN ISO 6789, innstillbar fra 0,3 - 1,2 Nm

SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Tilkoblingshette



1516645

El-nr.: 4300132

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516645>

TSD-M 3NM - Momentskrutrekker

1212225

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212225>



Momentskrutrekker, nøyaktighet i henhold til EN ISO 6789, innstillbar fra 1,2 - 3 Nm

SAC BIT HOOD-W 24 - Verktøy

1212486

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212486>

Bits for montering av trykkmutre med nøkkelvidde 24 mm, til 4 mm sekskantdrift



SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Tilkoblingshette



1516645

El-nr.: 4300132

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1516645>

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinnsats

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212600>



Adapterbits, for TSD-M...dreiemomentverktøy, E6,3-1/4" drivenhet, med 4 mm sekskant for montering av SAC-bits

SF-BIT-PZ 1-50 - Skruinnsats

1212591

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212591>



Skrubits, kryss PZ, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse PZ 1 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com