

MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg




1757019

EI-nr.: 1266850

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757019>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: MSTB 2,5/..-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skrueregropsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Dine fordeler

- Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
- Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
- Åpner for tilkobling av to ledere

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1757019
Pakkestørrelse	100 Stk.
Minimum bestillingsmengde	100 Stk.
Rabattgruppe	31BAA
Produktnøkkel	AACAGC
GTIN	4017918029548
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	3,534 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	3,479 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	DE

MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg



1757019

El-nr.: 1266850

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757019>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Byggform	Standard
Produktserie	COMBICON Connectors M
Produkttype	Kretskortplugg
Produktserie	MSTB 2,5/..-ST
Poltall	2
Delingsmål	5,08 mm
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Festeflens	uten
Antall potensialer	2

Elektriske egenskaper

Nominell strøm I_N	12 A
Nominell spenning U_N	320 V
Forurensningsgrad	3
Gjennomgangsmotstand	1,3 mΩ
Merkespenning (III/3)	250 V
Merkestøtspenning (III/3)	4 kV
Merkespenning (III/2)	320 V
Merkestøtspenning (III/2)	4 kV
Merkespenning (II/2)	630 V
Merkestøtspenning (II/2)	4 kV

Tilkoblingsdata

Tilkoblingsteknikk

Byggeform	Standard
Pluggforbindersystem	COMBICON MSTB 2,5
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²
Kontakttype	Bøssing

Lås

Låsetype	uten
Festeflens	uten

Ledertilkobling

Tilkoblingstype	Skrutilkobling med trekkhylse
Tilkoblingsretning leder/kretskort	0 °
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt AWG	24 ... 12

MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg

1757019

El-nr.: 1266850

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757019>

Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse	0,25 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse	0,25 mm² ... 2,5 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,2 mm² ... 1 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,2 mm² ... 1,5 mm²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	0,25 mm² ... 1 mm²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-enderhylse med plasthylse	0,5 mm² ... 1,5 mm²
Prøvedor a x b / diameter	2,8 mm x 2,0 mm / 2,4 mm
Avisoleringslengde	7 mm
Tiltrekkingsmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Materialangivelser


Materialdata - kontakt

Merk	WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale kontakt	Cu-legering
Overflatetilstand	varmdyppefortinnet
Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekkstjikt)	Tinn (5 - 7 µm Sn)
Metalloverflate kontaktområde (dekkstjikt)	Tinn (5 - 7 µm Sn)

Materialdata - hus

Farge (Hus)	grønn (6021)
Isolasjonsmaterial	PA
Isolasjonsmaterialgruppe	I
CTI iht. IEC 60112	600
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12	850
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13	775
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2	125 °C

Dimensjoner

Målskisse	
Delingsmål	5,08 mm
Bredde [w]	10,16 mm
Høyde [h]	15 mm
Lengde [l]	18,3 mm

MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg



1757019

El-nr.: 1266850

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757019>

Montering

Drivenhetsform skrutrekkerhode	Langsgående slisse (L)
Tilkoblingstype	Skrutilkobling med trekkhylse
Drivenhetsform skrutrekkerhode	Langsgående slisse (L)

Anvisninger

Merknad til drift	COMBICON pluggforbindere er, i henhold til DIN EN 61984, pluggforbindere uten koblingseffekt (COC). Ved korrekt bruk skal de aldri plugges eller skilles når de er spenningsførende eller under last.
-------------------	---

Mekaniske kontroller

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Testspesifikasjon	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultat	Test bestått

Strekprøve

Testspesifikasjon	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Ledertverrsnitt/ledertype/trekraft referanseverdi/ER-verdi	0,2 mm ² / entrådet / > 10 N
	0,2 mm ² / flertrådet / > 10 N
	2,5 mm ² / entrådet / > 50 N
	2,5 mm ² / flertrådet / > 50 N

Plugg- og trekkrefter

Resultat	Test bestått
Antall sykluser	25
Innstikskraft pr. pol ca.	8 N
Trekraft pr. pol ca.	6 N

Dreiemomenttest

Testspesifikasjon	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
-------------------	-------------------------------------

Bestandighet for skrift

Testspesifikasjon	DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultat	Test bestått

Polarisering og koding

Testspesifikasjon	DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultat	Test bestått

Visuell kontroll

Testspesifikasjon	DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultat	Test bestått

Målekontroll

Testspesifikasjon	DIN EN 60512-1-2:2003-01
-------------------	--------------------------

MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg



1757019

El-nr.: 1266850

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757019>

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Miljø- og levetidsbetingelser

Vibrasjonstest

Testspesifikasjon	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens	10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet	1 oktav/min
Amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Sweep-hastighet	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Testvarighet pr. akse	2,5 h

Levetidstest

Testspesifikasjon	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå	4,8 kV
Gjennomgangsmotstand R_1	1,3 mΩ
Gjennomgangsmotstand R_2	1,4 mΩ
Pluggsykluser	25

Klimatisk test

Testspesifikasjon	DIN EN ISO 6988:1997-03
Korrosjonspåkjenning	0,2 dm ³ SO ₂ på 300 dm ³ / 40 °C/1 syklus
Varmepåkjenning	100 °C/168 h
Holdevekselspenning	2,21 kV

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 100 °C (Avhengig av deratingkurve)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 100 °C

Elektriske tester

Termisk test | Testgruppe C

Testspesifikasjon	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Kontrollert poltall	12

Isolasjonsmotstand

Testspesifikasjon	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler	> 5 MΩ

Luft- og krypavstander |

Testspesifikasjon	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Merkeisolasjonsspenning (III/3)	250 V

MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg



1757019

El-nr.: 1266850


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757019>

Merkestøtspenning (III/3)	4 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3)	3 mm
minimumsverdi krypavstand (III/3)	3,2 mm
Merkeisolasjonsspenning (III/2)	320 V
Merkestøtspenning (III/2)	4 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2)	3 mm
minimumsverdi krypavstand (III/2)	3 mm
Merkeisolasjonsspenning (II/2)	630 V
Merkestøtspenning (II/2)	4 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2)	3 mm
minimumsverdi krypavstand (II/2)	3,2 mm


Forpakkingsinformasjon

Forpakningstype	pakket i kartong
-----------------	------------------

Tegninger



Type: MSTB 2,5/...-ST-5,08 med MDSTBV 2,5/...-G1-5,08



Type MSTB 2,5/...-ST-5,08 med MDSTB 2,5/...-G-5,08


MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg




1757019

El-nr.: 1266850

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757019>



Type MSTB 2,5/...-ST-5,08 med MDSTB 2,5/...-G1-5,08



Type MSTB 2,5/...-ST-5,08 med MDSTBW 2,5/...-G-5,08


MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg




1757019

El-nr.: 1266850

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757019>



Type MSTB 2,5/...-ST-5,08 med MSTBVA 2,5/...-G-5,08




Type MSTB 2,5/...-ST-5,08 med MSTBV 2,5/...-G-5,08


1757019

El-nr.: 1266850

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757019>



Type: MSTB 2,5/...-ST-5,08 med CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR



Type: MSTB 2,5/...-ST-5,08 med SMSTBA 2,5/...-G-5,08


MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg




1757019

El-nr.: 1266850

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757019>



Type MSTB 2,5/...-ST-5,08 med CC 2,5/...-G-5,08 P26THR



Type MSTB 2,5/...-ST-5,08 med MDSTBA 2,5/...-G-5,08


MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg




1757019

El-nr.: 1266850

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757019>



Type MSTB 2,5/...-ST-5,08 med MSTBW 2,5/...-G-5,08




Type: MSTB 2,5/...-ST-5,08 med DFK-MSTBA 2,5/...-G-5,08


1757019

El-nr.: 1266850

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757019>



Type MSTB 2,5/...-ST-5,08 med MDSTBV 2,5/...-G-5,08



Type MSTB 2,5/...-ST-5,08 med MVSTBU 2,5/...-GB-5,08


MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg




1757019

El-nr.: 1266850

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757019>



Type: MSTB 2,5/...-ST-5,08 med MSTBA 2,5/...-G-5,08



Type MSTB 2,5/...-ST-5,08 med CCV 2,5/...-G-5,08 P26THR


MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg




1757019

El-nr.: 1266850

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757019>



Type: MSTB 2,5/...-ST-5,08 med MSTBHK 2,5/...-G-5,08



Type MSTB 2,5/...-ST-5,08 med MSTB 2,5/...-G-5,08


MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg




1757019

El-nr.: 1266850

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757019>



Type MSTB 2,5/...-ST-5,08 med MDSTBVA 2,5/...-G-5,08



Type MSTB 2,5/...-ST-5,08 med SMSTB 2,5/...-G-5,08

MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg



1757019

EI-nr.: 1266850

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757019>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757019>

 CSA Godkjennings-ID: 13631				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	15 A	28 - 12	-
Usegroup D				
	300 V	10 A	28 - 12	-

 cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425-19931011				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	15 A	30 - 12	-
Usegroup D				
	300 V	10 A	30 - 12	-

 VDE Zeichengenehmigung Godkjennings-ID: 40050694				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	250 V	12 A	-	0,2 - 2,5

MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg



1757019

EI-nr.: 1266850

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757019>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27460202
ECLASS-12.0	27460202
ECLASS-13.0	27460202

ETIM

ETIM 9.0	EC002638
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg



1757019

EI-nr.: 1266850

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757019>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg



1757019

El-nr.: 1266850

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757019>

Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

EBP 2- 5 - Innleggslask

1733169

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1733169>

Innleggslask til pluggforbindere i delingsmål 5,0 mm eller 5,08 mm



Maks. strømbelastning: 12 A

SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205053>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, isolert, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg

1757019

El-nr.: 1266850


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757019>



SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - Merkekort

0804293

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804293>



Merke kort, hvit, med tekst, på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... (99)100, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 5,08 mm, tekstfeltstørrelse: 5,08 x 3,8 mm

KGG-MSTB 2,5/ 2 - Kabelhus

1803934

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1803934>



Kabelhus, delingsmål: 0 mm, poltall: 2, farge: grønn

MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg



1757019

El-nr.: 1266850

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757019>

CP-MSTB - Kodeprofil

1734634

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1734634>

Kodeprofil, skyves inn i sporet på pluggdelen hhv. invertert basishus, rødt isolasjonsmateriale



SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Merkekort

0803883

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803883>

Merkekort, DIN A4, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-merkesystemer, monteringstype: klebe, for klemmebredde: 210 mm, tekstfeltstørrelse: 186 x 2,8 mm, Antall enkeltskilt: 3600



MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg



1757019


El-nr.: 1266850

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757019>

MSTBW 2,5/ 2-G-5,08 - Kretskortbasislist

1735882

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1735882>




Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: MSTBW 2,5/..-G, delingsmål: 5,08 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 - Kretskortbasislist

1755736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1755736>



Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: MSTBVA 2,5/..-G, delingsmål: 5,08 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,9 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg



1757019

El-nr.: 1266850

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757019>

MDSTBV 2,5/ 2-G-5,08 - Kretskortbasislist

1763074

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1763074>



Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 10 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 4, antall rekker: 2, poltall: 2, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: MDSTBV 2,5/...-G, delingsmål: 5,08 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Kan rekkeplasseres! Festeflens art.nr. 1836477, 1836480. Ved kombinasjon med MVSTB- eller FKCV-pluggdeler skal henholdsvis en MVSTBW- (eller FKCVW-) og en MVSTBR-plugg (eller FKCVR-) brukes. En kombinasjon med TMSTBP-pluggdeler er ikke mulig!

SMSTBA 2,5/ 2-G-5,08 - Kretskortbasislist

1767371

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1767371>



Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: SMSTBA 2,5/...-G, delingsmål: 5,08 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg



1757019

El-nr.: 1266850

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757019>

SMSTB 2,5/ 2-G-5,08 - Kretskortbasislist

1769463

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1769463>




Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: SMSTB 2,5/...-G, delingsmål: 5,08 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

MDSTBA 2,5/ 2-G-5,08 - Kretskortbasislist

1842063

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1842063>



Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 10 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 4, antall rekker: 2, poltall: 2, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: MDSTBA 2,5/...-G, delingsmål: 5,08 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,2 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall! Ved kombinasjon med MVSTB- eller FKCV-pluggdeler skal henholdsvis en MVSTBW- (eller FKCVW-) og en MVSTBR-plugg (eller FKCVR-) brukes. En kombinasjon med TMSTBP-pluggdeler er ikke mulig!

MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg

1757019


El-nr.: 1266850

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757019>

MDSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 - Kretskortbasislist

1845332

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1845332>




Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 10 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 4, antall rekker: 2, poltall: 2, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: MDSTBVA 2,5/...-G, delingsmål: 5,08 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,9 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall! Ved kombinasjon med MVSTB- eller FKCV-pluggdeler skal henholdsvis en MVSTBW- (eller FKCVW-) og en MVSTBR-plugg (eller FKCVR-) brukes. En kombinasjon med TMSTBP-pluggdeler er ikke mulig!

MDSTBA 2,5/ 2-GL-5,08 - Kretskortbasislist

1877601

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1877601>



Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 10 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 4, antall rekker: 2, poltall: 2, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: MDSTBA 2,5/...-G, delingsmål: 5,08 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,2 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall! Ved kombinasjon med MVSTB- eller FKCV-pluggdeler skal henholdsvis en MVSTBW- (eller FKCVW-) og en MVSTBR-plugg (eller FKCVR-) brukes. En kombinasjon med TMSTBP-pluggdeler er ikke mulig!

MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg

1757019


El-nr.: 1266850

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757019>

MDSTBA 2,5/ 2-GR-5,08 - Kretskortbasislist

1877614

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1877614>




Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 10 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 4, antall rekker: 2, poltall: 2, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: MDSTBA 2,5/-G, delingsmål: 5,08 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,2 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall! Ved kombinasjon med MVSTB- eller FKCV-pluggdeler skal henholdsvis en MVSTBW- (eller FKCVW-) og en MVSTBR-plugg (eller FKCVR-) brukes. En kombinasjon med TMSTBP-pluggdeler er ikke mulig!

MDSTBVA 2,5/ 2-GL-5,08 - Kretskortbasislist

1877627

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1877627>



Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 10 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 4, antall rekker: 2, poltall: 2, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: MDSTBVA 2,5/-G, delingsmål: 5,08 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,9 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall! Ved kombinasjon med MVSTB- eller FKCV-pluggdeler skal henholdsvis en MVSTBW- (eller FKCVW-) og en MVSTBR-plugg (eller FKCVR-) brukes. En kombinasjon med TMSTBP-pluggdeler er ikke mulig!

MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg



1757019


El-nr.: 1266850

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757019>

MDSTBVA 2,5/ 2-GR-5,08 - Kretskortbasislist

1877630

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1877630>



Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 10 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 4, antall rekker: 2, poltall: 2, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: MDSTBVA 2,5/..-G, delingsmål: 5,08 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,9 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall! Ved kombinasjon med MVSTB- eller FKCV-pluggdeler skal henholdsvis en MVSTBW- (eller FKCVW-) og en MVSTBR-plugg (eller FKCVR-) brukes. En kombinasjon med TMSTBP-pluggdeler er ikke mulig!

DFK-MSTBA 2,5/ 2-G-5,08 - Gjennomføringshus

1898839

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1898839>



Gjennomføringshus, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: DFK-MSTBA 2,5/..-G, delingsmål: 5,08 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,2 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg

1757019

El-nr.: 1266850


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757019>



DFK-MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 - Gjennomføringshus

1899139

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1899139>



Gjennomføringshus, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 2, antall rekke: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: DFK-MSTBVA 2,5/..-G, delingsmål: 5,08 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,9 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

CC 2,5/ 2-G-5,08 P26THR - Kretskortbasislist

1954388

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1954388>



Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: svart, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 2, antall rekke: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: CC 2,5/..-G, delingsmål: 5,08 mm, montering: THR lodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se under: Nedlastinger

MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg



1757019


El-nr.: 1266850

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757019>

CCV 2,5/ 2-G-5,08 P26THRR32 - Kretskortbasislist

1955523

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1955523>



Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: svart, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: CCV 2,5/..-G, delingsmål: 5,08 mm, montering: THR lodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: Belte med bredde 32 mm, Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se under: Nedlastinger

CCVA 2,5/ 2-G-5,08 P26THR - Kretskortbasislist

1955853

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1955853>



Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: svart, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: CCVA 2,5/..-G, delingsmål: 5,08 mm, montering: THR lodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se under: Nedlastinger

MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg



1757019

El-nr.: 1266850

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757019>

CCVA 2,5/ 2-G-5,08 P26THRR32 - Kretskortbasislist

1955963

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1955963>



Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: svart, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: CCVA 2,5/-G, delingsmål: 5,08 mm, montering: THR lodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: Belte med bredde 32 mm, Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se under: Nedlastinger

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com