

MDSTB 2,5/ 8-G1-5,08 - Kretskortbasislist




1762431

El-nr.: 1268298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1762431>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 10 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 16, antall rekker: 2, poltall: 8, antall tilkoblinger: 16, artikkelserie: MDSTB 2,5/..-G1, delingsmål: 5,08 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Ved kombinasjon med MVSTB- eller FKCV-pluggdeler skal henholdsvis en MVSTBW- (eller FKCVW-) og en MVSTBR-plugg (eller FKCVR-) brukes. En kombinasjon med TMSTBP-pluggdeler er ikke mulig!

Dine fordeler

- Full fleksibilitet i utstyrdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
- Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper
- Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
- Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1762431
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BAA
Produktnøkkel	AACSFA
Katalogside	Side 329 (C-1-2013)
GTIN	4017918031039
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	15 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	13,123 g
Tolltariffnummer	85366930
Opprinnelsesland	GR

1762431

El-nr.: 1268298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1762431>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Byggform	Standard
Produktserie	COMBICON Connectors M
Produkttype	Kretskortbasislist
Produktserie	MDSTB 2,5/..-G1
Poltall	8
Delingsmål	5,08 mm
Antall tilkoblinger	16
Antall rekker	2
Festeflens	uten
Antall potensialer	16
Pinlayout	Lineær pinning
Antall loddepinner per potensial	1

Elektriske egenskaper

Nominell strøm I_N	10 A
Nominell spenning U_N	320 V
Forurensningsgrad	3
Gjennomgangsmotstand	1,2 mΩ
Merkespenning (III/3)	250 V
Merkestøtspenning (III/3)	4 kV
Merkespenning (III/2)	320 V
Merkestøtspenning (III/2)	4 kV
Merkespenning (II/2)	630 V
Merkestøtspenning (II/2)	4 kV

Montering

Monteringstype	Bølgelodding
Pinlayout	Lineær pinning

Materialangivelser

Materialdata - kontakt

Merk	WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale kontakt	Cu-legering
Overflatetilstand	galvanisk fortinnet
Metalloverflate kontaktområde (dekkstjikt)	Tinn (5 - 7 μm Sn)
Metalloverflate kontaktområde (mellomstjikt)	Nikkel (2 - 3 μm Ni)
Metalloverflate loddeområde (dekkstjikt)	Tinn (5 - 7 μm Sn)
Metalloverflate loddeområde (mellomstjikt)	Nikkel (2 - 3 μm Ni)

MDSTB 2,5/ 8-G1-5,08 - Kretskortbasislist



1762431

El-nr.: 1268298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1762431>


Materialdata - hus

Farge (Hus)	grønn (6021)
Isolasjonsmaterial	PA
Isolasjonsmaterialgruppe	I
CTI iht. IEC 60112	600
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12	850
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13	775
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2	125 °C

Anvisninger

Merknad til drift	COMBICON pluggforbindere er, i henhold til DIN EN 61984, pluggforbindere uten koblingseffekt (COC). Ved korrekt bruk skal de aldri plugges eller skilles når de er spenningsførende eller under last.
-------------------	---

Dimensjoner

Målskisse	
Delingsmål	5,08 mm
Bredde [w]	42,2 mm
Høyde [h]	32 mm
Lengde [l]	22 mm
Bygghøyde	28,5 mm
Loddepinnelengde [P]	3,5 mm
Stiftmål	1 x 1 mm

Kretskortdesign

Borehulldiameter	1,4 mm
------------------	--------

Mekaniske kontroller

Visuell kontroll

Testspesifikasjon	DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultat	Test bestått

Målekontroll

Testspesifikasjon	DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultat	Test bestått

Bestandighet for skrift

MDSTB 2,5/ 8-G1-5,08 - Kretskortbasislist



1762431

El-nr.: 1268298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1762431>

Testspesifikasjon	DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultat	Test bestått

Polarisering og koding

Testspesifikasjon	DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultat	Test bestått

Kontaktholder i bruk

Testspesifikasjon	DIN EN 60512-15-1:2009-03
Kontaktholder i bruk Krav >20 N	Test bestått

Plugg- og trekkrefter

Resultat	Test bestått
Antall sykluser	25
Innstikskraft pr. pol ca.	8 N
Trekkraft pr. pol ca.	6 N

Elektriske tester

Termisk test | Testgruppe C

Testspesifikasjon	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Kontrollert poltall	20

Isolasjonsmotstand

Testspesifikasjon	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler	> 5 MΩ

Luft- og krypavstander |

Testspesifikasjon	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Merkeisolasjonsspenning (III/3)	250 V
Merkestøtspenning (III/3)	4 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3)	3 mm
minimumsverdi krypavstand (III/3)	3,2 mm
Merkeisolasjonsspenning (III/2)	320 V
Merkestøtspenning (III/2)	4 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2)	3 mm
minimumsverdi krypavstand (III/2)	3 mm
Merkeisolasjonsspenning (II/2)	630 V
Merkestøtspenning (II/2)	4 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2)	3 mm
minimumsverdi krypavstand (II/2)	3,2 mm

Miljø- og levetidsbetingelser

MDSTB 2,5/ 8-G1-5,08 - Kretskortbasislist



1762431

El-nr.: 1268298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1762431>

Vibrasjonstest

Testspesifikasjon	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens	10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet	1 oktav/min
Amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Sweep-hastighet	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Testvarighet pr. akse	2,5 h

Levetidstest

Testspesifikasjon	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå	4,8 kV
Gjennomgangsmotstand R_1	1,2 mΩ
Gjennomgangsmotstand R_2	1,2 mΩ
Gjennomgangsmotstand R_2 2. etasje	2,1 mΩ
Pluggsykluser	25
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler	> 5 MΩ

Klimatisk test

Testspesifikasjon	DIN EN ISO 6988:1997-03
Korrosjonspåkjenning	0,2 dm ³ SO ₂ på 300 dm ³ / 40 °C/1 syklus
Varmepåkjenning	100 °C/168 h
Holdevekselspenning	2,21 kV

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 100 °C (Avhengig av deratingkurve)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 100 °C

Forpakkingsinformasjon


Forpakningstype	pakket i kartong
-----------------	------------------

1762431


El-nr.: 1268298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1762431>

Tegninger




Type: FRONT-MSTB 2,5/...-ST-5,08 med MDSTB 2,5/...-G1-5,08




Type: FKCVR 2,5/...-ST-5,08 med MDSTB 2,5/...-G1-5,08

1762431

El-nr.: 1268298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1762431>


Type: FKCN 2,5/...-ST-5,08 med MDSTB 2,5/...-G1-5,08




Type MSTB 2,5/...-ST-5,08 med MDSTB 2,5/...-G1-5,08

1762431

El-nr.: 1268298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1762431>



Type: MVSTBR 2,5/...-ST-5,08 med MDSTB 2,5/...-G1-5,08




Type: FKCS 2,5/...-ST-5,08 med MDSTB 2,5/...-G1-5,08

1762431

El-nr.: 1268298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1762431>


Type MSTBP 2,5/...-ST-5,08 med MDSTB 2,5/...-G1-5,08




Type: SMSTB 2,5/...-ST-5,08 med MDSTB 2,5/...-G1-5,08

1762431

El-nr.: 1268298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1762431>


Type: FKCVW 2,5/...-ST-5,08 med MDSTB 2,5/...-G1-5,08




Type IC 2,5/...-G-5,08 med MDSTB 2,5/...-G1-5,08

1762431

El-nr.: 1268298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1762431>


Type: MVSTBW 2,5/...-ST-5,08 med MDSTB 2,5/...-G1-5,08



Type: MSTBT 2,5/...-ST-5,08 med MDSTB 2,5/...-G1-5,08

MDSTB 2,5/ 8-G1-5,08 - Kretskortbasislist



1762431

El-nr.: 1268298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1762431>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1762431>

 cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425-19931011				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	15 A	-	-
Usegroup D				
	300 V	10 A	-	-

 VDE Zeichengenehmigung Godkjennings-ID: 40050648				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	250 V	10 A	-	-

 CSA Godkjennings-ID: 13631				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	15 A	-	-
Usegroup D				
	300 V	15 A	-	-

MDSTB 2,5/ 8-G1-5,08 - Kretskortbasislist



1762431

El-nr.: 1268298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1762431>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MDSTB 2,5/ 8-G1-5,08 - Kretskortbasislist



1762431

El-nr.: 1268298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1762431>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

MDSTB 2,5/ 8-G1-5,08 - Kretskortbasislist



1762431

El-nr.: 1268298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1762431>

Tilbehør

MSTB-BL - Tilbehør

1755477

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1755477>



Blindstykke, for inndeling av grupper, plugges på polstiften, grønt isolasjonsmateriale

CR-MSTB - Koderytter

1734401

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1734401>



Koderytter, skyves inn i sporet på basishuset hhv. invertert pluggdel, rødt isolasjonsmateriale

MDSTB 2,5/ 8-G1-5,08 - Kretskortbasislist

1762431


El-nr.: 1268298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1762431>

SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - Merkekort

0804293

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804293>



Merkekort, hvit, med tekst, på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... (99)100, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 5,08 mm, tekstfeltstørrelse: 5,08 x 3,8 mm

TVMSTB 2,5/ 8-ST-5,08 - Kretskortplugg

1719066

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1719066>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 400 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 8, antall rekker: 1, poltall: 8, antall tilkoblinger: 16, artikkelserie: TVMSTB 2,5/...-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

MDSTB 2,5/ 8-G1-5,08 - Kretskortbasislist



1762431


El-nr.: 1268298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1762431>

MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 - Kretskortplugg

1757077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1757077>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 8, antall rekker: 1, poltall: 8, antall tilkoblinger: 8, artikkelserie: MSTB 2,5/...-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

FRONT-MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 - Kretskortplugg

1777345

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1777345>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 8, antall rekker: 1, poltall: 8, antall tilkoblinger: 8, artikkelserie: FRONT-MSTB 2,5/...-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Frontskrutilkobling, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

MDSTB 2,5/ 8-G1-5,08 - Kretskortbasislist



1762431


El-nr.: 1268298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1762431>

MVSTBR 2,5/ 8-ST-5,08 - Kretskortplugg

1792304

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1792304>




Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 8, antall rekker: 1, poltall: 8, antall tilkoblinger: 8, artikkelserie: MVSTBR 2,5/...-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

MVSTBW 2,5/ 8-ST-5,08 - Kretskortplugg

1792812

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1792812>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 8, antall rekker: 1, poltall: 8, antall tilkoblinger: 8, artikkelserie: MVSTBW 2,5/...-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: -90 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

MDSTB 2,5/ 8-G1-5,08 - Kretskortbasislist



1762431

El-nr.: 1268298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1762431>

MSTBC 2,5/ 8-ST-5,08 - Kretskortplugg

1808874

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1808874>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 8, antall rekker: 1, poltall: 8, antall tilkoblinger: 8, artikkelserie: MSTBC 2,5/...-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Krympetilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Tilhørende krympebøssingkontakter med opplysninger om strøm [A] og ledertverrsnittsområde [mm²] : 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = båndkontakter

MSTBC 2,5/ 8-STZ-5,08 - Kretskortplugg

1809569

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1809569>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 8, antall rekker: 1, poltall: 8, antall tilkoblinger: 8, artikkelserie: MSTBC 2,5/...-STZ, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Krympetilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Tilhørende krympebøssingkontakter med opplysninger om strøm [A] og ledertverrsnittsområde [mm²] : 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = båndkontakter

MDSTB 2,5/ 8-G1-5,08 - Kretskortbasislist



1762431


El-nr.: 1268298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1762431>

MSTBU 2,5/ 8-STD-5,08 - Kretskortpluggforbinder

1824188

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1824188>



Innstikksblokk, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 8, antall rekker: 1, poltall: 8, antall tilkoblinger: 8, artikkelserie: MSTBU 2,5/...-STD, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Direktemontering, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

MSTBVK 2,5/ 8-ST-5,08 - Monteringsskinnepluggen

1831375

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1831375>



Monteringsskinnepluggen, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 8, antall rekker: 1, poltall: 8, antall tilkoblinger: 8, artikkelserie: MSTBVK 2,5/...-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Monteringsskinne, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

MDSTB 2,5/ 8-G1-5,08 - Kretskortbasislist



1762431

El-nr.: 1268298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1762431>

UMSTBVK 2,5/ 8-ST-5,08 - Monteringsskinnepluggen

1833878

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1833878>



Monteringsskinnepluggen, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 8, antall rekker: 1, poltall: 8, antall tilkoblinger: 8, artikkelserie: UMSTBVK 2,5/...-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skrueregpsform: L Langsgående slisse, montering: Monteringsskinne, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

TMSTBP 2,5/ 8-ST-5,08 - Kretskortplugg

1853078

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1853078>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 8, antall rekker: 1, poltall: 8, antall tilkoblinger: 16, artikkelserie: TMSTBP 2,5/...-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skrueregpsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Ved hjelp av pluggen kan ledere videreføres fra modul til modul

MDSTB 2,5/ 8-G1-5,08 - Kretskortbasislist



1762431


El-nr.: 1268298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1762431>

FKC 2,5/ 8-ST-5,08 - Kretskortplugg

1873113

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1873113>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 8, antall rekke: 1, poltall: 8, antall tilkoblinger: 8, artikkelserie: FKC 2,5/...-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

FKCVW 2,5/ 8-ST-5,08 - Kretskortplugg

1873715

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1873715>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 8, antall rekke: 1, poltall: 8, antall tilkoblinger: 8, artikkelserie: FKCVW 2,5/...-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: -90 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

MDSTB 2,5/ 8-G1-5,08 - Kretskortbasislist



1762431


El-nr.: 1268298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1762431>

FKCVR 2,5/ 8-ST-5,08 - Kretskortplugg

1874015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1874015>




Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 8, antall rekker: 1, poltall: 8, antall tilkoblinger: 8, artikkelserie: FKCVR 2,5/..-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

QC 1/ 8-ST-5,08 - Kretskortplugg

1883310

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1883310>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1 mm², farge: grønn, nominell strøm: 10 A, merkespenning (III/2): 630 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 8, antall rekker: 1, poltall: 8, antall tilkoblinger: 8, artikkelserie: QC 1/..-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

MDSTB 2,5/ 8-G1-5,08 - Kretskortbasislist



1762431


El-nr.: 1268298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1762431>

TFKC 2,5/ 8-ST-5,08 - Kretskortplugg

1962668

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1962668>




Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 8, antall rekker: 1, poltall: 8, antall tilkoblinger: 16, artikkelserie: TFKC 2,5/...-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

FKCS 2,5/ 8-ST-5,08 - Kretskortplugg

1975134

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1975134>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 8, antall rekker: 1, poltall: 8, antall tilkoblinger: 8, artikkelserie: FKCS 2,5/...-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

MDSTB 2,5/ 8-G1-5,08 - Kretskortbasislist



1762431


El-nr.: 1268298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1762431>

LPC 2,5/ 8-ST-5,08 - Kretskortplugg

1110587

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1110587>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall rekker: 1, poltall: 8, artikkelserie: LPC 2,5/..-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Hendel-push-in-tilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com