

UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Etasjeklemme med dobbelttilkobling på én side, tverrsnitt: 0,2 - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 6,2 mm, farge: blå

Dine fordeler

- Disse tvillingsrekkeklemmene er designet for grunnleggende oppgaver innen potensialforgrening
- På automatikkapsiden kan man bruke to uavhengige ledertilkoblinger
- Universalfot, monteres på monteringsskinner NS 35...- eller NS 32...
- Problemfri tilkobling av ledere som er helt forskjellige med hensyn til type og tverrsnitt
- Kan laskes midt på klemmen, også med gjennomgangsrekkeklemmer som er plassert på sidene

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1923047
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BB12
Produktnøkkel	BE1212
Katalogside	Side 467 (C-1-2019)
GTIN	4017918052447
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	12,663 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	11,7 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	PL

UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Flerleder-klemme
Antall tilkoblinger	3
Antall rekker	2
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,02 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	3
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²

1. etasje

Skrue	M3
Tiltrekkingsmoment	0,6 ... 0,8 Nm
Avisoleringslengde	8 mm
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Tverrsnitt med innleggsbro stiv	4 mm ²
Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel	4 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Nominell strøm	32 A (ved 4 mm ² ledertverrsnitt)
Belastningsstrøm maksimal	32 A (ved 4 mm ² ledertverrsnitt, maksimal strømbelastning skal ikke overskrides av summeringsstrømmen til alle tilkoblede ledere.)
Nominell spenning	500 V (Ved strammede klemskruser)

UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



1923047

EI-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>

Nominelt tverrsnitt	4 mm ²
---------------------	-------------------

Ex-data

Merke-data (ATEX/IECEx)

Merking	Ex II 2 G Ex eb IIC Gb
Brukstemperaturområde	-50 °C ... 110 °C
Ex-attestert tilbehør	1923034 D-UK 5-TWIN
	9911501 UK 5-TWIN DECKELSESEGMENTGY7042
	1205053 SZS 0,6X3,5
Temperaturøkning Ex	33 K (32 A / 4 mm ²)
Merkespenning	275 V
Merkeisolasjonsspenning	250 V
Utgang	(permanent)

Etasje Ex Generelt

Merkestrøm	32 A
Belastningsstrøm maksimal	32 A
Gjennomgangsmotstand	0,34 mΩ

Tilkoblingsdata Ex Generelt

Avisoleringslengde	8 mm
Dreiemomentområde	0,6 Nm ... 0,8 Nm
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²
Merketverrsnitt AWG	12
Tilkoblingsegenskaper stiv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	24 ... 12
Tilkoblingsegenskaper fleksibel	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	24 ... 12
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt AWG entrådet	24 ... 16
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt AWG flertrådet	24 ... 16

Dimensjoner

Bredde	6,2 mm
Dekselbredde	2 mm
Høyde	50,5 mm
Dybde på NS 32	52 mm
Dybde på NS 35/7,5	47 mm
Dybde på NS 35/15	54,5 mm

Materialangivelser

Farge	blå
-------	-----

UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	7,3 kV
Resultat	Test bestått

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
	Test bestått
Kortidsstrømsikkerhet 4000000 mm ²	0,00048 kA
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	1,89 kV
Resultat	Test bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>

Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 32/NS 35
Testkraft skalverdi	1 N
Resultat	Test bestått

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 (+/- 2) o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	0,2 mm ² / 0,2 kg
	1,5 mm ² / 0,4 kg
	4 mm ² / 0,9 kg
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Aldring

Temperatursykluser	192
	192

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
-------------------	-------------------------------------

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>



Tegninger

Koblingsskjema



UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>

DNV

Godkjennings-ID: TAE00001CT



CSA

Godkjennings-ID: 13631

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	300 V	30 A	22 - 10	-



IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: NL-65052

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	500 V	32 A	-	- 4



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00534



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
Field wiring	300 V	30 A	30 - 10	-
Factory wiring	300 V	35 A	30 - 10	-
Usegroup C				
Field wiring	150 V	30 A	30 - 10	-
Factory wiring	150 V	35 A	30 - 10	-



KEMA-KEUR

Godkjennings-ID: 71-119845

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	500 V	32 A	-	0,2 - 4



cUL Recognized

Godkjennings-ID: E192998

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	150 V	30 A	30 - 10	-

UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>



EAC Ex

Godkjennings-ID: RU C-DE.HA91.B.00066



UL Recognized

Godkjennings-ID: E192998

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	150 V	30 A	30 - 10	-



CCC

Godkjennings-ID: 2020322313000623

cULus Recognized

UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250101

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



1923047

EI-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>

Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

ISSBI 10- 6 - Lask

0301505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0301505>

Lask, delingsmål: 6 mm, poltall: 10, farge: sølvfarget



Maks. strømbelastning: 24 A

LB 10-6 GY - Lask

0202358

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0202358>

Lask, delingsmål: 6 mm, poltall: 10, farge: grå



UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>



LB 100-6 GY - Lask

0202345

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0202345>

Lask, delingsmål: 6 mm, poltall: 100, farge: grå




LB 100-6 RD - Lask

0202316

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0202316>

Lask, poltall: 100, farge: rød



UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

1923047

El-nr.: 1265118


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>



LB 100-6 BU - Lask

0202303

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0202303>



Lask, poltall: 100, farge: blå

LB 10-6 RD - Lask

0202293

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0202293>



Lask, delingsmål: 6 mm, poltall: 10, farge: rød

UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>



LB 10-6 BU - Lask

0202280

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0202280>

Lask, delingsmål: 6 mm, poltall: 10, farge: blå



FBI 100- 6 - Fast bro

0201650

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201650>

Fast bro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 100, farge: sølvfarget



UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>



FBI 10- 6 - Fast bro

0203250

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0203250>

Fast bro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: sølvfarget



 Maks. strømbelastning: 32 A

FBI 20- 6 - Fast bro

0201867

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201867>

Fast bro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: sølvfarget



UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>



EB 3- 6 - Innleggslask

0201142

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201142>

Innleggslask, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 32 A

EB 2- 6 - Innleggslask

0201155

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201155>

Innleggslask, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 32 A

UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

1923047

EI-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>



EB 10- 6 - Innleggslask

0201139

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201139>

Innleggslask, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 32 A

USBRJ 2-7 - Koblingslask

2305538

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2305538>

Koblingslask, poltall: 2, farge: sølvfarget



UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>



USBR 2-7 - Koblingslask

2303239

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2303239>

Koblingslask, delingsmål: 7 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget



D-UK 5-TWIN BU - Endedeksel

1923050

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923050>

Endedeksel, bredde: 2 mm, høyde: 50,5 mm, farge: blå



UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>



D-UK 5-TWIN - Endedeksel

1923034

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923034>

Endedeksel, bredde: 2 mm, høyde: 50 mm, farge: grå



WS 5- 6 - Varselskilt

1004403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1004403>

Varselskilt, med to plastskruer, over fem klemmer, delingsmål 6 mm



UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>



WS 4- 6 - Varselskilt

1004209

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1004209>

Varselskilt, med to plastskruer, over fire klemmer, delingsmål 6 mm



WS 3- 6 - Varselskilt

1004115

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1004115>

Varselskilt, med to plastskruer, over tre klemmer, delingsmål 6 mm



UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>



FB-150

METER - Fast bro

0201595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201595>



Tverrforbindelsesskinne, for fast brokobling av like inn- eller utganger, av Cu, forniklet, 1 m lang

KSS 6 - Kortslutningsplugg

0301547

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0301547>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 6 mm, poltall: 2, farge: svart

UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>



KSS 3- 6 - Kortslutningsplugg

0309523

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0309523>

Kortslutningsplugg, delingsmål: 6 mm, poltall: 3, farge: svart




PS-UK 2,5 B/Z-6 - Prøvestikker

3001239

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001239>

Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød



UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>



PS-UK 2,5 B/E - Prøvestikker

3001132

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001132>

Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød



RPS - Reduksjonsstikker

0201647

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201647>

Reduksjonsstikker, poltall: 1, farge: grå



UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>



TS-K - Gruppeskilleplate

1302215

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1302215>

Gruppeskilleplate, bredde: 0,5 mm, høyde: 22 mm, farge: grå



SBS 6:UNBEDRUCKT - Merkekort

1007222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1007222>

Merkekort, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: Merkepenn, monteringsstype: feste, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6 mm, tekstfeltstørrelse: 6 x 6,1 mm, Antall enkeltskilt: 250



UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>



IS-K 4 - Laskisolasjonstrinn

1302338

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1302338>



Laskisolasjonstrinn, farge: grå

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Skrutrekker

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212587>



Betjeningsverktøy, for ST-moduler, VDE-isolert, med smal isolasjon som er integrert i skjæret, også egnet som sportrekker, størrelse 0,6 x 3,5 x 100 mm, tokomponenthåndtak med antiskligrep

UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>



NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201002>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølv

NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201015>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølvfarget

UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>



NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051003>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>



ZB 6 CUS - Merkeremse

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824992>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051016>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



1923047


El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>

ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051029>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051032>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>

ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051414>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051430>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>

UC-TM 6 - Merke for klemmer

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818085>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824589>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>

UCT-TM 6 - Merke for klemmer

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828736>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829602>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>

CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>




E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>

Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå



PSBJ 3/13/4 - Prøvestikkerbøssing

0201304

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201304>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: sølvfarget



UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

1923047

El-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>



PSB 3/10/4 - Prøvestikkerbøssing

0601292

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0601292>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: sølvfarget




E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>

Endeholder, Monteres på monteringskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå



UK 5-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



1923047

EI-nr.: 1265118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1923047>

E/UK 1 - Endeholder

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com