

G 5/12-EX - Utstyrsklemme

2703208

El-nr.: 1266893

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703208>



Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Utstyrsklemme, nominell spenning: 275 V, nominell strøm: 30 A, antall tilkoblinger: 24, poltall: 12, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², monteringsstype: direkte fastskruing, farge: grå

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2703208
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BB12
Produktnøkkel	BE1265
GTIN	4017918061104
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	79,31 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	69 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	PL

G 5/12-EX - Utstyrsklemme



2703208

El-nr.: 1266893

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703208>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Gjennomgangsmodule
Poltall	12
Antall tilkoblinger	24
Antall rekke	1
Potensialer	12

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,02 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	24
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²
Skrue	M3
Tiltrekkingsmoment	0,6 ... 0,8 Nm
Avisoleringslengde	8 mm
Prøvedor	A3
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Nominell strøm	30 A
Belastningsstrøm maksimal	32 A (ved 4 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	275 V
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²

Ex-data

G 5/12-EX - Utstyrsklemme

2703208

El-nr.: 1266893

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703208>



Merkedata (ATEX/IECEx)

Merking	II 2 G Ex eb IIC Gb
Brukstemperaturområde	-60 °C ... 110 °C
Ex-attestert tilbehør	1205053 SZS 0,6X3,5
Temperaturøkning Ex	40 K (30,7 A / 4 mm²)
Merkespenning	352 V
Merkeisolasjonsspenning	320 V
Utgang	(permanent)


Etasje Ex Generelt

Merkestrøm	30 A
Belastningsstrøm maksimal	30 A
Gjennomgangsmotstand	0,25 mΩ

Tilkoblingsdata Ex Generelt

Dreiemomentområde	0,6 Nm ... 0,8 Nm
Nominelt tverrsnitt	4 mm²
Merketverrsnitt AWG	12
Tilkoblingsegenskaper stiv	0,2 mm² ... 4 mm²
Tilkoblingskapasitet AWG	24 ... 12
Tilkoblingsegenskaper fleksibel	0,2 mm² ... 4 mm²
Tilkoblingskapasitet AWG	24 ... 24
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,2 mm² ... 1,5 mm²
To ledere med samme tverrsnitt AWG entrådet	24 ... 16
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,2 mm² ... 1,5 mm²
To ledere med samme tverrsnitt AWG flertrådet	24 ... 16

Dimensjoner

Målskisse	
Bredde	92 mm
Høyde	22 mm
Dybde	24 mm
Borehulldiameter	3,2 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C

G 5/12-EX - Utstyrsklemme



2703208

El-nr.: 1266893

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703208>

Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Mekaniske egenskaper

Generelt

Klemmefeste	Når produktet skal festes til monteringsunderlaget, må man påse at huset ikke tar skade når midtskruen strammes.
-------------	--

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Nei
---------------	-----

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	direkte fastskruing
Klemmefeste	Når produktet skal festes til monteringsunderlaget, må man påse at huset ikke tar skade når midtskruen strammes.

G 5/12-EX - Utstyrsklemme

2703208


El-nr.: 1266893

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703208>




Tegninger

Koblingsskjema



Målskisse



G 5/12-EX - Utstyrsklemme



2703208

EI-nr.: 1266893

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703208>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703208>

 CSA Godkjennings-ID: 13631				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	300 V	30 A	26 - 10	-

 cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	30 A	26 - 10	-

 EAC Ex Godkjennings-ID: RU C-DE.HA91.B.00066				
--	--	--	--	--

 IECEx Godkjennings-ID: IECExPTB06.0043U				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	352 V	30 A	-	0,2 - 4
Flerledertilkobling	352 V	30 A	-	0,2 - 1,5

 ATEX Godkjennings-ID: PTB06ATEX1034U				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Flerledertilkobling	352 V	30 A	-	0,2 - 1,5
Typegodkjennelsessertifikat	352 V	30 A	-	0,2 - 4

 CCC Godkjennings-ID: 2020322313000624				
---	--	--	--	--

 cUL Recognized Godkjennings-ID: E192998				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	300 V	30 A	26 - 10	26 - 10

G 5/12-EX - Utstyrsklemme

2703208

EI-nr.: 1266893

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703208>



UL Recognized

Godkjennings-ID: E192998

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm ²
	300 V	30 A	26 - 10	-

cULus Recognized

G 5/12-EX - Utstyrsklemme

2703208

El-nr.: 1266893

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703208>



Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141106
ECLASS-12.0	27141106
ECLASS-13.0	27141106

ETIM

ETIM 9.0	EC001284
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

G 5/12-EX - Utstyrsklemme

2703208

EI-nr.: 1266893

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703208>



Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

G 5/12-EX - Utstyrsklemme

2703208

El-nr.: 1266893

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2703208>



Tilbehør

BN WH - Merke for klemmer

1401404

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1401404>



Merke for klemmer, Stift, hvit, uten merking, kan merkes med: Merkepenn, monteringsstype: plugge, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4 x 4 mm

SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205053>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, isolert, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com