

UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Etasjeklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1. og 2. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Dine fordeler

- Store merkemuligheter

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2770011
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BB12
Produktnøkkel	BE1214
Katalogside	Side 472 (C-1-2019)
GTIN	4017918067755
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	13,078 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	12 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	PL

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Fleretasjesklemme
Antall tilkoblinger	4
Antall rekker	2
Potensialer	2

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0,77 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²

1. og 2. etasje

Skrue	M3
Tiltrekkingsmoment	0,5 ... 0,6 Nm
Avisoleringslengde	8 mm
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	24 ... 14 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Tverrsnitt med innleggsbro stiv	2,5 mm ²
Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel	2,5 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,2 mm ² ... 1 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Nominell strøm	24 A
Belastningsstrøm maksimal	32 A (ved 4 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	500 V
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>

Dimensjoner

Bredde	5,2 mm
Dekselbredde	2,5 mm
Høyde	56 mm
Dybde på NS 32	67 mm
Dybde på NS 35/7,5	62 mm
Dybde på NS 35/15	69,5 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	7,3 kV
Resultat	Test bestått

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
Korttidsstrømsikkerhet 2,5 mm ²	0,3 kA
Korttidsstrømsikkerhet 4 mm ²	0,48 kA
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	1,89 kV
-------------------------	---------

UKK 3 - Etasjeklemme



2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 32/NS 35
Testkraft skalverdi	1 N
Resultat	Test bestått

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	0,2 mm ² / 0,2 kg
	2,5 mm ² / 0,7 kg
	4 mm ² / 0,9 kg
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser


Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

Tegninger

Koblingsskjema



UKK 3 - Etasjeklemme



2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>

Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>

DNV

Godkjennings-ID: TAE00001CT



CSA

Godkjennings-ID: 13631



IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: NL-65063

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	500 V	24 A	-	- 2,5



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00534



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	20 A	28 - 12	-
Flerledertilkobling	300 V	20 A	28 - 16	-
Usegroup C				
	300 V	20 A	28 - 12	-
Flerledertilkobling	300 V	20 A	28 - 16	-
Usegroup D				
	600 V	5 A	28 - 12	-
Flerledertilkobling	600 V	5 A	28 - 16	-



KEMA-KEUR

Godkjennings-ID: 71-113433

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	500 V	-	-	- 2,5



LR

Godkjennings-ID: LR2041789TA-02

UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>



RS

Godkjennings-ID: 22.44.01.00083.250

UKK 3 - Etasjeklemme



2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250102

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>



Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>



Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBRNI 20-5 N - Fast bro

3000609

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000609>



Fast bro, poltall: 20, farge: sølvfarget

FBRNI 2-5 N - Fast bro

3000175

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000175>



Fast bro, delingsmål: 5 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget



Maks. strømbelastning: 28 A

UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>



FBRNI 3-5 N - Fast bro

3000162

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000162>



Fast bro, delingsmål: 5 mm, poltall: 3, farge: sølvfarget

 Maks. strømbelastning: 28 A

FBRNI 4-5 N - Fast bro

3000159

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000159>



Fast bro, delingsmål: 5 mm, poltall: 4, farge: sølvfarget

 Maks. strømbelastning: 28 A

UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>



FBRNI 10-5 N - Fast bro

2770639

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770639>



Fast bro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: sølvfarget


 Maks. strømbelastning: 28 A

EBL 3- 5 - Innleggslask

2303158

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2303158>

Innleggslask, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, farge: grå



UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>



EBL 2- 5 - Innleggslask

2303145

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2303145>

Innleggslask, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: grå



EBL 10- 5 - Innleggslask

2303132

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2303132>

Innleggslask, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 22 A

UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>



USBRJ 2-7 - Koblingslask

2305538

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2305538>



Koblingslask, poltall: 2, farge: sølvfarget

USBR 2-7 - Koblingslask

2303239

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2303239>



Koblingslask, delingsmål: 7 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget

UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>



SBRN 2-7 - Koblingslask

1413230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1413230>

Koblingslask, delingsmål: 7 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget



DP-UKK 3/5 - Avstandsplate

2770794

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770794>

Avstandsplate, for å utjevne etasjeforskyvninger, bredde: 2,5 mm, høyde: 56 mm, farge: grå



UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>



DG-UKK 3/5 - Avstandsplate

2770817

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770817>



Avstandsplate, for å utjevne etasjeforskyvninger, bredde: 2,5 mm, høyde: 56 mm, farge: grå

D-UKK 3/5 - Endedeksel

2770024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770024>



Endedeksel, bredde: 2,5 mm, høyde: 56 mm, farge: grå

UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>



WS 5- 5 - Varselskilt

0805331

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0805331>

Varselskilt, med to plastskruer, over fem klemmer, delingsmål 5 mm



WS 3- 5 - Varselskilt

0805357

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0805357>

Varselskilt, med to plastskruer, over tre klemmer, delingsmål 5 mm



UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>



WS 4- 5 - Varselskilt

0805344

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0805344>

Varselskilt, med to plastskruer, over fire klemmer, delingsmål 5 mm



KSS 5 - Kortslutningsplugg

2303543

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2303543>

Kortslutningsplugg, delingsmål: 5 mm, poltall: 2, farge: svart



UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>



PS-UKK 3 - Prøvestikker

3000638

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000638>

Prøvestikker, poltall: 10, farge: rød



PS-UKK/E - Prøvestikker

3000641

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000641>

Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød



UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>



RPS - Reduksjonsstikker

0201647

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201647>



Reduksjonsstikker, poltall: 1, farge: grå

TS-KK 3 - Gruppeskilleplate

2770215

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770215>



Gruppeskilleplate, bredde: 0,5 mm, høyde: 14 mm, farge: grå

UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>



ATP-UKK 3/5 - Gruppeskilleplate

2778521

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2778521>

Gruppeskilleplate, bredde: 2,5 mm, høyde: 64 mm, farge: grå



SBS 5:UNBEDRUCKT - Merkekort

1007219

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1007219>

Merkekort, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: Merkepenn, perforert, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 250



2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>

NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201002>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølv

NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201015>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølvfarget

UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>



NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>




Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050004>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>



ZB 5 CUS - Merkeremse

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824962>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050017>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>



ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050020>



Merkeremse, hvit, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm

ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050033>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>



ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050415>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TM 5 - Merke for klemmer

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 96

UKK 3 - Etasjeklemme



2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>

UC-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824581>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96

UCT-TM 5 - Merke for klemmer

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828734>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>



UCT-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829595>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810588>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 25 x 12 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>



GBS 5-25X5 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829126>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft-, innstikks- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 24 x 4 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

STP 5-2-ZB - Skiltholder

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3037643>



Skiltholder, kan smekkes inn i rekkeklemme ST 2,5, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringsstype: feste

UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>



CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>

Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge



CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>

Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge



UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>




E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>

Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå



PSBJ 3/13/4 - Prøvestikkerbøssing

0201304

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201304>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: sølvfarget



UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>



PSB 3/10/4 - Prøvestikkerbøssing

0601292

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0601292>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: sølvfarget




E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>

Endeholder, Monteres på monteringsskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå



UKK 3 - Etasjeklemme

2770011

El-nr.: 1265138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770011>



E/UK 1 - Endeholder

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Skrutrekker

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212587>



Betjeningsverktøy, for ST-moduler, VDE-isolert, med smal isolasjon som er integrert i skjæret, også egnet som sportrekker, størrelse 0,6 x 3,5 x 100 mm, tokomponenthåndtak med antiskligrep

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com