

ST-BE - Komponentplugg

2802316

El-nr.: 1265021

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2802316>



Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Komponentplugg, for tilkobling av topolede komponenter i basismodulen, festes med skruklempunkter, høyde 19 mm, maks. 16 A

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2802316
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	10 Stk.
Rabattgruppe	31BBE1
Produktnøkkel	BE1Z3X
Katalogside	Side 508 (C-1-2019)
GTIN	4017918074401
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	6,34 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	6,3 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	PL

ST-BE - Komponentplugg

2802316

El-nr.: 1265021

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2802316>



Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Komponentplugg
Delingsmål	6 mm

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
-----------------------	-----

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	4 kV
-------------------	------

Tilkoblingsdata

Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²
Ledertverrsnitt entrådet	2,5 mm ²
Nominell strøm	16 A
Belastningsstrøm maksimal	16 A

Dimensjoner

Høyde	42 mm
Dybde	19 mm
Lengde	42 mm
Delingsmål	6 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått

ST-BE - Komponentplugg

2802316

El-nr.: 1265021

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2802316>



Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)
--

bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringstype

Pluggbar (slot)

ST-BE - Komponentplugg



2802316

EI-nr.: 1265021

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2802316>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2802316>



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00511



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	10 A	30 - 14	-
Usegroup C				
	300 V	10 A	30 - 14	-

ST-BE - Komponentplugg

2802316

El-nr.: 1265021

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2802316>



Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141149
ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

ETIM

ETIM 9.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

ST-BE - Komponentplugg

2802316

El-nr.: 1265021

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2802316>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com