

ST-1N4007 - Komponentplugg



2802329

El-nr.: 1265022

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2802329>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Byggelementstikker med universaldiode, for tilkobling av topolede byggelementer i basisklemmen, høyde: 19 mm, farge: grå

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2802329
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	10 Stk.
Rabattgruppe	31BBE1
Produktnøkkel	BE1Z3X
Katalogside	Side 508 (C-1-2019)
GTIN	4017918074418
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	7,22 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	7,22 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	PL

ST-1N4007 - Komponentplugg

2802329

El-nr.: 1265022

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2802329>



Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Komponentplugg
Delingsmål	6 mm

Dimensjoner

Bredde	6 mm
Høyde	42 mm
Dybde	38,6 mm
Lengde	42 mm
Delingsmål	6 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

ST-1N4007 - Komponentplugg

2802329

El-nr.: 1265022

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2802329>



Monteringstype	Pluggmontering
----------------	----------------

ST-1N4007 - Komponentplugg

2802329

EI-nr.: 1265022

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2802329>



Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2802329>



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00511

ST-1N4007 - Komponentplugg

2802329

El-nr.: 1265022

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2802329>



Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141149
ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

ETIM

ETIM 9.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

ST-1N4007 - Komponentplugg

2802329

El-nr.: 1265022

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2802329>



Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com