

FL SWITCH SFNB 8TX - Industrial Ethernet Switch



2891002

El-nr.: 4514014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2891002>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Ethernet-switch, åtte TP-RJ45-porter, automatisk registrering av dataoverføringshastigheten på 10/100 Mbit/s (RJ45), autocrossing-funksjon

Dine fordeler

- RJ45-porter støtter en overføringshastighet på 10/100 mbps
- Lokale diagnostikkindikatorer med lysdioder
- Gjenkjenningen av autonegotiation og autocrossing letter installering og oppbygging

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2891002
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31NDN1
Produktnøkkel	DNN113
Katalogside	Side 289 (C-6-2019)
GTIN	4046356457170
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	403,2 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	307,3 g
Tolltariffnummer	85176200
Opprinnelsesland	TW

FL SWITCH SFNB 8TX - Industrial Ethernet Switch



2891002

El-nr.: 4514014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2891002>

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner

Bredde	50 mm
Høyde	110 mm
Dybde	70 mm

Materialangivelser

Husmateriale	Aluminium
--------------	-----------

Montering

Monteringstype	Skinneinstallasjon
----------------	--------------------

Grensesnitt

Ethernet (RJ45)

Tilkoblingstype	RJ45
Merknad til tilkoblingstype	Autonegotiation og autocrossing
Overføringshastighet	10/100 MBit/s
Overføringsfysikk	Ethernet i RJ45 twisted pair
Overføringslengde	100 m (pr. segment)
Signal-LED-er	Datamottak, link status
Antall kanaler	8 (RJ45-porter)

Artikkelegenskaper

Byggform	Blokkkonstruksjon
Produkttype	Switch
Produktserie	Unmanaged Switch SFNB
MTTF	95,6 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftssyklus 100 %)

Switch-funksjoner

Basisfunksjonalitet	Unmanaged switch/autonegotiation, standardkonform IEEE 802.3, store and forward switching mode
MAC adressetabell	2k
Status- og diagnostikkvisninger	Lysdioder: U _S , link og aktivitet pr. port
Flere funksjoner	Autonegotiation

Security-funksjoner

Basisfunksjonalitet	Unmanaged switch/autonegotiation, standardkonform IEEE 802.3, store and forward switching mode
---------------------	--

Elektriske egenskaper

Lokal diagnostikk	US Forsyningsspenning LED grønn LNK/ACT Link-status/dataoverføring LED grønn
-------------------	---

FL SWITCH SFNB 8TX - Industrial Ethernet Switch



2891002

El-nr.: 4514014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2891002>

	100 Dataoverføringshastighet LED gul
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	3,36 W
Overføringsmedium	Kobber

Forsyning

Forsyningsspenning (DC)	24 V DC
Forsyningsspenningsområde	9 V DC ... 32 V DC
Tilkobling forsyning	via COMBICON, maks. ledertverrsnitt 2,5 mm ²
Restripple	3,6 V _{pp} (innenfor tillatt spenningsområde)
Maksimalt strømoptak	380 mA (ved 9 V DC)
Typisk strømoptak	140 mA (ved U _S = 24 V DC)

Tilkoblingsdata

Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt AWG	30 ... 12
Avisoleringslengde	7 mm

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelsestemperatur (drift)	-10 °C ... 60 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 85 °C
Tillatt luftfuktighet (drift)	5 % ... 95 % (ingen dugging)
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	5 % ... 95 % (ingen dugging)
Lufttrykk (drift)	86 kPa ... 108 kPa (opptil 1500 m over havet)

Godkjenninger

Samsvar/godkjenninger

UL, USA / Canada	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
------------------	------------------------------------

EMC-data

Støyfasthet	EN 61000-6-2:2005
Elektromagnetisk kompatibilitet	I overensstemmelse med EMC-direktiv 2004/108/EF
Støyemisjon	EN 61000-6-4

Systemegenskaper

Funksjoner

Basisfunksjonalitet	Unmanaged switch/autonegotiation, standardkonform IEEE 802.3, store and forward switching mode
---------------------	--

Signalisering

FL SWITCH SFNB 8TX - Industrial Ethernet Switch



2891002

El-nr.: 4514014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2891002>

Statusindikator	Lysdioder: U _S , link og aktivitet pr. port
-----------------	--

FL SWITCH SFNB 8TX - Industrial Ethernet Switch



2891002

El-nr.: 4514014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2891002>

Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2891002>



IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: DK-88783-M1-UL



EAC

Godkjennings-ID: RU*-DE.*.B.00741/19



UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 140324



cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 140324



KC

Godkjennings-ID: KCC-REI-PCK-FL289100



cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 238705



UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 238705



cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 199827



UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 199827

cULus Listed

FL SWITCH SFNB 8TX - Industrial Ethernet Switch



2891002

El-nr.: 4514014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2891002>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	19170402
ECLASS-12.0	19170402
ECLASS-13.0	19170402

ETIM

ETIM 9.0	EC000734
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

FL SWITCH SFNB 8TX - Industrial Ethernet Switch



2891002

El-nr.: 4514014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2891002>

Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 10 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

2891002

El-nr.: 4514014


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2891002>

Tilbehør

MSTB 2,5/ 4-ST - Kretskortplugg

1754481

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1754481>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: MSTB 2,5/..-ST, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

DT-LAN-CAT.6+ - Ooverspenningsvern

2881007

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2881007>



Overspenningsbeskyttelse i henhold til Class E_A (CAT6_A), for Gigabit-Ethernet (opptil 10 Gbit/s), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Egnert for Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) "Mode A" og "Mode B". RJ45-adapterplugg med separat jordingsledning og jordtilkoblingssneppfot for monteringskinner NS 35.

FL SWITCH SFNB 8TX - Industrial Ethernet Switch



2891002

El-nr.: 4514014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2891002>

FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel

2832263

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832263>



Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 0,5 m

FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel

2832276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832276>



Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 1 m

FL SWITCH SFNB 8TX - Industrial Ethernet Switch



2891002

El-nr.: 4514014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2891002>

FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel

2832289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832289>




Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 2 m

NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel

1411854

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1411854>



Patchkabel, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 10 GBit/s, CAT6_A, kabelutgang: rett, Ethernet

FL SWITCH SFNB 8TX - Industrial Ethernet Switch



2891002


El-nr.: 4514014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2891002>

NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel

1408360

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1408360>




Patchkabel, CAT6_A, fire par, skjermet, ikke kryssset forbindelse (Line), prefabrikkert på begge sider med RJ45/IP20-pluggforbindere, material ytermantel PUR, lengde 2,0 m

NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel

1408365

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1408365>



Patchkabel, CAT6_A, fire par, skjermet, ikke kryssset forbindelse (Line), prefabrikkert på begge sider med RJ45/IP20-pluggforbindere, material ytermantel PUR, lengde 3,0 m

FL SWITCH SFNB 8TX - Industrial Ethernet Switch



2891002

El-nr.: 4514014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2891002>

FL DIN RA - Monteringsskintheadapter

2891053

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2891053>

FL DIN RA monteres i en 19" standardrack (EIA-310-D, IEC 60297-3-100) for at det skal kunne monteres driftsmidler monteret på DIN-skiner i racks.




FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse

2832991

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832991>

Støvbeskyttelseshetter for RJ45-bøsning



FL SWITCH SFNB 8TX - Industrial Ethernet Switch



2891002

El-nr.: 4514014


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2891002>

E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>

Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå



FL SEC PAC 4TX - Port Guard Security-element

2832865

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832865>

Layer1 Security-elementer for 4 RJ45-nettverkstilkoblinger for bruk på Patch-bokser og -felt



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com