

TTC-6P-2X1-24DC-PT-I - Ooverspenningsvern



2906816

El-nr.: 1681610

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2906816>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Overspenningsbeskyttelse, består av beskyttelsesplugg og basiselement, med integrert statusindikator for to signalledere med felles referansepotensial, f.eks. Digital IN/OUT.

Dine fordeler

- Plass- og kostnadsbesparende grunnet byggbredde på kun 6 mm
- Permanent overvåking av beskyttelsesutstyret og mekanisk statusindikator med fjernmelding (opsjon)
- Enkelt utvalg for alle typer krav innen måle-, styre- og reguleringsteknikk grunnet komplett portefølje med skreddersydde produkttegenskaper
- Enkel testing og dokumentering med CHECKMASTER 2 grunnet pluggbare beskyttelsesmoduler
- Signalet påvirkes ikke ved vedlikeholdsarbeid takket være impedansnøytral plugging og trekking av beskyttelsespluggene

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2906816
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BCL
Produktnøkkel	CL2162
Katalogside	Side 128 (C-4-2019)
GTIN	4055626135793
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	41,371 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	35,19 g
Tolltariffnummer	85363010
Opprinnelsesland	DE

TTC-6P-2X1-24DC-PT-I - Ooverspenningsvern



2906816

El-nr.: 1681610

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2906816>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

IEC prøveklasse	C1
	C2
	C3
	D1
Byggform	Monteringsskinnemodul todelt pluggbar
Produkttype	Overspenningsbesk. for måle-, styre- og reg.tekn.
Produktserie	TERMITRAB complete

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	2


Elektriske egenskaper

Nominell spenning U_N	24 V DC
-------------------------	---------

Tilkoblingsdata

Tilkoblingstype	Innstikkstilkobling
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt AWG	24 ... 12

Dimensjoner

Målskisse	
Bredde	6,2 mm +0,1 mm
Høyde	105,8 mm
Dybde	100 mm (inkl. monteringsskinne 7,5 mm)

Materialangivelser

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V-0
Isolasjonsmaterial	PBT
Husmateriale	PBT

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Nei
---------------	-----

TTC-6P-2X1-24DC-PT-I - Ooverspenningsvern



2906816

El-nr.: 1681610

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2906816>

Beskyttelseskobling

Virkeretning	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground
Maksimal varig spenning U_C	30 V DC 21 V AC
Merkestrøm	600 mA (56 °C)
Aktiv driftsstrøm I_C ved U_C	$\leq 5 \mu A$
Jordlederstrøm I_{PE}	$\leq 10 \mu A$
Nominell avlederstøtstrøm I_n (8/20) μs (leder-jord)	5 kA
Impulsavlederstøtstrøm I_{imp} (10/350) μs (leder-jord)	0,5 kA
Total avlederstøtstrøm I_{total} (8/20) μs	10 kA
Beskyttelsesnivå U_p (leder-jord)	≤ 140 V (C1 - 1 kV / 500 A) ≤ 190 V (C2 - 10 kV / 5 kA) ≤ 45 V (C3 - 25 A) ≤ 50 V (C3 - 100 A)
Beskyttelsesnivå U_p statisk (leder-jord)	≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) ≤ 120 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
Reaksjonstid t_A (leder-jord)	≤ 1 ns
Innføydemping a_E , asym.	typ. 0,3 dB (≤ 270 kHz / 150 Ω)
Grensefrekvens f_g (3 dB), asym. (PE) i 150 Ω -systemet	typ. 960 kHz
Kapasitet (leder-jord)	typ. 2,2 nF
Motstand pr. krets	1,65 $\Omega \pm 20$ %
Melding om overspenningsbeskyttelse defekt	optisk
Maks. påkrevet forsikring	630 mA (FF)
Støtstrømkapasitet (leder-jord)	C1 - 1 kV / 500 A C2 - 10 kV / 5 kA C3 - 100 A D1 - 500 A
Tilbakestillingstid for impuls (leder-jord)	≤ 300 ms

Ekstra tekniske spesifikasjoner

Maks. total avlederstøtstrøm $I_{total maks}$ (8/20) μs	20 kA (1x)
--	------------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C
Høydenivå	≤ 4000 m (amsl)
Tillatt luftfuktighet (drift)	5 % ... 95 %

Standarder og bestemmelser

TTC-6P-2X1-24DC-PT-I - Ooverspenningsvern



2906816

El-nr.: 1681610

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2906816>

Standarder/forskrifter	IEC 61643-21
Merk	2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifisert + A2:2012

EN 61643-21

Standarder/forskrifter	EN 61643-21
Merk	2001 + A1:2009 + A2:2013

Montering

Monteringstype	Monteringsskinne: TH 35 - 7,5 mm
----------------	----------------------------------

TTC-6P-2X1-24DC-PT-I - Ooverspenningsvern




2906816

El-nr.: 1681610


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2906816>

Tegninger

Diagram



Koblingsskjema




TTC-6P-2X1-24DC-PT-I - Ooverspenningsvern

2906816

El-nr.: 1681610

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2906816>



TTC-6P-2X1-24DC-PT-I - Ooverspenningsvern



2906816

El-nr.: 1681610

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2906816>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2906816>



CSA

Godkjennings-ID: 70136717



DNV GL

Godkjennings-ID: TAE000027G



UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 138168



CSAus

Godkjennings-ID: 70136717

UAE-RoHS

Godkjennings-ID: 22-06-16781

Functional Safety

Godkjennings-ID: 16-06-072 R022 V4R2

cCSAus

TTC-6P-2X1-24DC-PT-I - Ooverspenningsvern



2906816

EI-nr.: 1681610

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2906816>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27130807
ECLASS-13.0	27171501

ETIM

ETIM 9.0	EC001625
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

TTC-6P-2X1-24DC-PT-I - Ooverspenningsvern



2906816

EI-nr.: 1681610

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2906816>

Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

2906816

El-nr.: 1681610

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2906816>

Tilbehør

ZBF 6 CUS - Merkeremse flat

0825027

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825027>



Merkeremse flat, Strimmel, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808710

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808710>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

TTC-6P-2X1-24DC-PT-I - Ooverspenningsvern



2906816

El-nr.: 1681610

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2906816>

ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808736>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 1000

ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808765

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808765>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

TTC-6P-2X1-24DC-PT-I - Ooverspenningsvern



2906816

El-nr.: 1681610

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2906816>

CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

TTC-6-FMRS-PT - Fjernmeldingssett

2907811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2907811>



Modulsett, for optisk overvåking og jordpotensialfri fjernmelding av tilgrensende overspenningsvern i produktserien TERMITRAB complete eller CLIXTRAB. Egnet for DIN-skinner som er jordet direkte.

TTC-6P-2X1-24DC-PT-I - Ooverspenningsvern



2906816

El-nr.: 1681610

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2906816>

SSA 3-6 - Skjermtilkobling

2839295

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2839295>

Skjermhurtigkobling til ledningsdiameter 3 ... 6 mm. Potensialtilkoblingsledning
200 mm, 1 mm², farge svart



SSA 5-10 - Skjermtilkobling

2839512

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2839512>

Skjermhurtigkobling til ledningsdiameter 5 ... 10 mm. Potensialtilkoblingsledning
200 mm, 1 mm², farge svart



TTC-6P-2X1-24DC-PT-I - Ooverspenningsvern

2906816

El-nr.: 1681610

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2906816>



X-PEN 0,35 - Merkepenn

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0811228>



Merkepenn uten blekkpatron, for manuell merking av merkeskilt, ekstremt tørkebestandig, linjetykkelse 0,35 mm

TTC-6P-2X1-24DC-I-P - Overspenningsbeskyttelsesplugg

2907843

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2907843>



Overspenningsbeskyttelsesplugg med integrert statusindikator i modulen for to signaltråder med felles referansepotensial. Nominell spenning 24 V DC

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com