

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Relesokkel



2966074

EI-nr.: 4300114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966074>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



6,2 mm PLC-basismodul for inngangsfunksjoner, med skrutilkobling, uten relé eller solid-state-releutstyr, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, med sensor-forsyningsspenningsfordeling (BB), en N/O, inngangsspenning 120 V AC/DC

## Forretningsinformasjon

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Artikkelnummer                    | 2966074                                  |
| Pakkestørrelse                    | 10 Stk.                                  |
| Minimum bestillingsmengde         | 1 Stk.                                   |
| Merknad                           | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe                      | 31BC62                                   |
| Produktnøkkel                     | CK6211                                   |
| GTIN                              | 4017918130756                            |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 34,63 g                                  |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 29,32 g                                  |
| Tolltariffnummer                  | 85366990                                 |
| Opprinnelsesland                  | DE                                       |

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Relesokkel



2966074

El-nr.: 4300114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966074>

## Tekniske spesifikasjoner

### Anvisninger

#### Bruksrestriksjoner

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|

### Artikkelegenskaper

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Produkttype  | Relesokkel       |
| Produktserie | PLC-INTERFACE    |
| Anvendelse   | Inngangsfunksjon |
| Driftstype   | 100 % ED         |

#### Isolasjonsegenskaper

|                   |   |
|-------------------|---|
| Forurensningsgrad | 3 |
|-------------------|---|

### Elektriske egenskaper

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Beskyttelseskobling | Brolikeretter |
|---------------------|---------------|

### Inngangsdata

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Nominell inngangsspenning $U_N$ | 120 V AC/DC   |
| Beskyttelseskobling             | Brolikeretter |

### Tilkoblingsdata

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tilkoblingstype            | Skrutilkobling                                                   |
| Avisoleringslengde         | 8 mm                                                             |
| Skrue                      | M3                                                               |
| Ledertverrsnitt entrådet   | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>                     |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>                     |
|                            | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> (Enkeltendehylse)    |
|                            | 2x 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (TWIN-ende-hylse) |
| Ledertverrsnitt AWG        | 26 ... 14                                                        |
| Tiltrekkingmoment          | 0,6 Nm ... 0,8 Nm                                                |

### Signalisering

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Statusindikator | LED |
|-----------------|-----|

### Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde  | 80 mm  |
| Dybde  | 94 mm  |

### Materialangivelser

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Relesokkel



2966074

El-nr.: 4300114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966074>

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus) |
|-------------------------------|----------|

## Miljø- og levetidsbetingelser

### Miljøforhold

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift)             | -25 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |

## Godkjenninger

### CE

|            |            |
|------------|------------|
| Sertifikat | CE-samsvar |
|------------|------------|

### UKCA

|            |              |
|------------|--------------|
| Sertifikat | UKCA-samsvar |
|------------|--------------|

### Godkjenning for skipsbygging

|            |            |
|------------|------------|
| Sertifikat | TAE0000196 |
|------------|------------|

### Test for skadelig gass

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Merking | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
|         | EN 60068-2-60              |

### DNV GL-data

|             |                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperature | D                                                                                       |
| Humidity    | A                                                                                       |
| Vibration   | B/C                                                                                     |
| EMC         | B                                                                                       |
| Enclosure   | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |

## EMC-data

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Lavspenningsdirektiv            | I samsvar med NS-direktiv         |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |

## Montering

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Monteringstype        | Skinneinstallasjon              |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeklasseres uten avstand |
| Innbygning            | vilkårslig                      |

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Relesokkel



2966074

El-nr.: 4300114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966074>

## Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966074>



**cUL Recognized**

Godkjennings-ID: FILE E 238705



**UL Recognized**

Godkjennings-ID: FILE E 238705



**EAC**

Godkjennings-ID: RU D-DE.B\*00573/18



**DNV GL**

Godkjennings-ID: TAE0000196

**cULus Recognized**

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Relesokkel



2966074

El-nr.: 4300114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966074>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27371603 |
| ECLASS-12.0 | 27371603 |
| ECLASS-13.0 | 27371603 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001456 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
|-------------|----------|

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Relesokkel



2966074

El-nr.: 4300114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966074>

## Environmental product compliance

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                     |
|            | Hexahydromethylphthalic anhydride                                                  |
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år                                    |
|            | Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads" |

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Relesokkel



2966074

El-nr.: 4300114


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966074>

## Nødvendig tilbehør

### REL-MR- 60DC/21AU - Enkeltrelé

2961134

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2961134>




Pluggbart miniatyreffektrelé, med flerlags gullkontakt, en vekselkontakt, inngangsspenning 60 V DC

### REL-MR- 60DC/21 - Enkeltrelé

2961118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2961118>



Pluggbart miniatyreffektrelé, med effektkontakt, en vekselkontakt, inngangsspenning 60 V DC

## PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Relesokkel



2966074

El-nr.: 4300114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966074>

### OPT-60DC/ 48DC/100 - Miniatur-Solid-State-relé

2966621

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966621>




Pluggbart miniatur-solid-state-relé, inngangs-solid-state-relé, en N/O, inngang 60 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA

### OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Miniatur-Solid-State-relé

2966605

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966605>



Pluggbart miniatur-solid-state-relé, effekt-solid-state-relé, en N/O, inngang 60 V DC, utgang 3 ... 33 V DC / 3 A

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Relesokkel



2966074


El-nr.: 4300114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966074>

## OPT-60DC/230AC/ 1 - Miniatyr-Solid-State-relé

2967963

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967963>



Pluggbart miniatyr-solid-state-relé, effekt-solid-state-relé, en N/O, inngang 60 V DC, utgang 24-253 V AC / 0,75 A

## Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

## FBST 500-PLC RD - Sammenhengende lask

2966786

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966786>



Sammenhengende lask, lengde: 500 mm, farge: rød



Maks. strømbelastning: 32 A

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Relesokkel

2966074

El-nr.: 4300114


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966074>



## FBST 500-PLC BU - Sammenhengende lask

2966692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966692>



Sammenhengende lask, lengde: 500 mm, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## FBST 500-PLC GY - Sammenhengende lask

2966838

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966838>



Sammenhengende lask, lengde: 500 mm, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 32 A

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Relesokkel

2966074

El-nr.: 4300114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966074>




## FBST 6-PLC RD - Enkeltlask

2966236

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966236>

Enkeltlask, poltall: 2, lengde: 6 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 6 A

---

## FBST 6-PLC BU - Enkeltlask

2966812

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966812>

Enkeltlask, poltall: 2, lengde: 6 mm, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 6 A

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Relesokkel

2966074

EI-nr.: 4300114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966074>




## FBST 6-PLC GY - Enkeltlask

2966825

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966825>

Enkeltlask, poltall: 2, lengde: 6 mm, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 6 A

---

## FBST 8-PLC GY - Enkeltlask

2967688

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967688>

Enkeltlask, poltall: 2, lengde: 8 mm, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 6 A

## PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Relesokkel

2966074

EI-nr.: 4300114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966074>



## PLC-ESK GY - Mateklemme

2966508

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966508>

Mateklemme, for mating av opptil fire potensialer, for montering på NS 35/7,5



---

## PLC-ATP BK - Gruppeskilleplate

2966841

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966841>

Isolasjonsplate, tykkelse 2 mm, plasseres på begynnelsen og slutten av hver PLC-klemmeliste. Ytterligere funksjoner: Optisk skille av grupper, sikkert skille av ulike spenninger ved nabo-PLC-INTERFACES i henhold til DIN VDE 0106-101, skille



# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Relesokkel



2966074

El-nr.: 4300114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966074>

## ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051003>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZB 6 CUS - Merkeremse

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824992>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Relesokkel



2966074

El-nr.: 4300114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966074>

## ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051016>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051029>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Relesokkel



2966074

El-nr.: 4300114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966074>

## ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051032>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

## ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051414>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Relesokkel



2966074

EI-nr.: 4300114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966074>

## ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051430>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## UC-TM 6 - Merke for klemmer

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818085>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Relesokkel



2966074

EI-nr.: 4300114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966074>

## UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824589>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

---

## UCT-TM 6 - Merke for klemmer

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828736>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Relesokkel

2966074

El-nr.: 4300114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966074>



## UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829602>

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60



## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Relesokkel

2966074

El-nr.: 4300114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966074>



## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Relesokkel

2966074

El-nr.: 4300114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966074>



## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Relesokkel

2966074

El-nr.: 4300114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966074>



## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Relesokkel

2966074

El-nr.: 4300114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966074>



## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

---

## NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Relesokkel

2966074

El-nr.: 4300114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966074>



## NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Relesokkel



2966074

El-nr.: 4300114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966074>

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

---

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Relesokkel



2966074

El-nr.: 4300114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966074>

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Relesokkel

2966074

El-nr.: 4300114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966074>



## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Relesokkel

2966074

El-nr.: 4300114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966074>



## NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



---

## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Relesokkel

2966074

El-nr.: 4300114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966074>



## SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204517>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse:  
0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)