

PLC-ESK GY - Mateklemme

2966508

El-nr.: 4300120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966508>



Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Mateklemme, for mating av opptil fire potensialer, for montering på NS 35/7,5

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2966508
Pakkestørrelse	5 Stk.
Minimum bestillingsmengde	5 Stk.
Rabattgruppe	31BC62
Produktnøkkel	CK6241
Katalogside	Side 426 (C-5-2019)
GTIN	4017918147600
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	37,97 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	34,139 g
Tolltariffnummer	85364190
Opprinnelsesland	DE

PLC-ESK GY - Mateklemme

2966508

El-nr.: 4300120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966508>



Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Matemodul
Produktserie	PLC-INTERFACE

Elektriske egenskaper

Driftsspenning (AC/DC)	250 V AC/DC (Ved spenninger over 250 V (L1, L2, L3) mellom like klemmer til nabomoduler skal skilleplaten PLC-ATP monteres. Potensialbrokobling foretas da med FBST 8-PLC... eller...FBST 500...)
Strøm (Sumstrøm)	32 A

Tilkoblingsdata

Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt AWG	24 ... 10

Dimensjoner

Artikkeldimensjoner

Bredde	9 mm
Høyde	80 mm
Dybde	85,7 mm

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 60 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C

Godkjenninger

CE

Sertifikat	CE-samsvar
------------	------------

UKCA

Sertifikat	UKCA-samsvar
------------	--------------

Godkjenning for skipsbygging

Sertifikat	TAE0000196
------------	------------

Test for skadelig gass

Merking	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

PLC-ESK GY - Mateklemme



2966508

El-nr.: 4300120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966508>

DNV GL-data

Temperature	D
Humidity	A
Vibration	B/C
EMC	B
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

EMC-data

Lavspenningsdirektiv	I samsvar med NS-direktiv
Elektromagnetisk kompatibilitet	Overensstemmelse med EMC-direktiv

Montering

Monteringstype	Skinneinstallasjon
----------------	--------------------

PLC-ESK GY - Mateklemme



2966508

EI-nr.: 4300120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966508>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966508>



cUL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 238705



UL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 238705



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.A*30.B.01742



DNV GL

Godkjennings-ID: TAE0000196



UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 172140



cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 172140

cULus Recognized

cULus Listed

PLC-ESK GY - Mateklemme

2966508

El-nr.: 4300120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966508>



Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27371692
ECLASS-12.0	27371692
ECLASS-13.0	27371692

ETIM

ETIM 9.0	EC002586
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

PLC-ESK GY - Mateklemme

2966508

El-nr.: 4300120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966508>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

PLC-ESK GY - Mateklemme

2966508

El-nr.: 4300120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966508>




Tilbehør

FBST 6-PLC BU - Enkeltlask

2966812

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966812>

Enkeltlask, poltall: 2, lengde: 6 mm, farge: blå



FBST 500-PLC RD - Sammenhengende lask

2966786

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966786>

Sammenhengende lask, lengde: 500 mm, farge: rød



PLC-ESK GY - Mateklemme

2966508

EI-nr.: 4300120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966508>




FBST 6-PLC GY - Enkeltlask

2966825

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966825>

Enkeltlask, poltall: 2, lengde: 6 mm, farge: grå



FBST 8-PLC GY - Enkeltlask

2967688

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967688>

Enkeltlask, poltall: 2, lengde: 8 mm, farge: grå



PLC-ESK GY - Mateklemme

2966508

El-nr.: 4300120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966508>



FBST 14-PLC BK - Enkeltlask

2967691

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967691>

Enkeltlask, poltall: 2, lengde: 14 mm, farge: svart



FBST 500-PLC GY - Sammenhengende lask

2966838

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966838>



Sammenhengende lask, lengde: 500 mm, farge: grå

PLC-ESK GY - Mateklemme

2966508

El-nr.: 4300120


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966508>



FBST 500-PLC BU - Sammenhengende lask

2966692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966692>




Sammenhengende lask, lengde: 500 mm, farge: blå

FBST 6-PLC RD - Enkeltlask

2966236

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966236>



Enkeltlask, poltall: 2, lengde: 6 mm, farge: rød

PLC-ESK GY - Mateklemme

2966508

El-nr.: 4300120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966508>



NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801377

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801377>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Spesialstål V2A, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

PLC-ESK GY - Mateklemme

2966508

El-nr.: 4300120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966508>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PLC-ESK GY - Mateklemme

2966508

El-nr.: 4300120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966508>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

PLC-ESK GY - Mateklemme

2966508

El-nr.: 4300120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966508>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PLC-ESK GY - Mateklemme

2966508

El-nr.: 4300120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966508>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PLC-ATP BK - Gruppeskilleplate

2966841

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966841>



Isolasjonsplate, tykkelse 2 mm, plasseres på begynnelsen og slutten av hver PLC-klemmeliste. Ytterligere funksjoner: Optisk skille av grupper, sikkert skille av ulike spenninger ved nabo-PLC-INTERFACES i henhold til DIN VDE 0106-101, skille

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com