

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme



3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², monteringsstype: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, farge: blå

Dine fordeler

- Universalfot som kan brukes på monteringskinner NS 35... og NS 32...
- Serien med universalskrureklemmer UK har typiske egenskaper som er avgjørende for en praksisorientert bruk
- Potensialfordeling etter ønske via faste lasker i midten av klemmen eller innleggslasker i klemrommet

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3001514
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BB12
Produktnøkkel	BE1211
Katalogside	Side 459 (C-1-2019)
GTIN	4017918089962
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	7,408 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	6,701 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	CN

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Gjennomgangsmodul
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	8 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0,77 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²

Etage 1 oben 1 unten 1

Skrue	M3
Tiltrekkingsmoment	0,6 ... 0,8 Nm
Avisoleringslengde	8 mm
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	24 ... 14 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Tverrsnitt med innleggsbro stiv	4 mm ²
Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel	2,5 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Nominell strøm	24 A
Belastningsstrøm maksimal	32 A (ved 4 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	800 V
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme



3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>

Ex-data

Merkedata (ATEX/IECEx)

Merking	Ⓔ II 2 GD Ex eb IIC Gb
Brukstemperaturområde	-60 °C ... 110 °C
Ex-attestert tilbehør	3003020 D-UK 4/10
	3006027 D-UK 16
	3004210 ATP-UK 5-MTK
	1212587 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE
	1201442 E/UK
Liste over broer	Fast bro / FBR 2-5-EX / 0716129
	Fast bro / FBR 10-5-EX / 2303226
	Fast bro / FBR 80-5-EX / 3000942
Brodata	18,5 A / 2,5 mm ²
Liste over broer	Innleggslask / EBL 2- 5 / 2303145
	Innleggslask / EBL 3- 5 / 2303158
	Innleggslask / EBL 4- 5 / 2303161
	Innleggslask / EBL 5- 5 / 2303174
	Innleggslask / EBL 6- 5 / 2303190
	Innleggslask / EBL 10- 5 / 2303132
Brodata	20 A / 2,5 mm ²
Temperaturøkning Ex	40 K (24 A / 2,5 mm ²)
Merkespenning	690 V
- ved forbikoblet broforbindelse	176 V
Merkeisolasjonsspenning	630 V
Utgang	(permanent)

Etasje Ex Generelt

Merkestrøm	21,5 A
Belastningsstrøm maksimal	27,5 A
Gjennomgangsmotstand	0,5 mΩ

Tilkoblingsdata Ex Generelt

Dreiemomentområde	0,6 Nm ... 0,8 Nm
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²
Merketverrsnitt AWG	14
Tilkoblingsegenskaper stiv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	24 ... 12
Tilkoblingsegenskaper fleksibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	24 ... 14
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt AWG entrådet	24 ... 16
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme



3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>

To ledere med samme tverrsnitt AWG flertrådet

24 ... 16

Dimensjoner

Bredde	5,2 mm
Dekselbredde	1,8 mm
Høyde	42,5 mm
Dybde på NS 32	52 mm
Dybde på NS 35/7,5	47 mm
Dybde på NS 35/15	54,5 mm

Materialangivelser

Farge	blå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	9,8 kV
Resultat	Test bestått

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
Kortidsstrømsikkerhet 2,5 mm ²	0,3 kA
Kortidsstrømsikkerhet 4 mm ²	0,48 kA
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>

Prøvespenning skalverdi	2 kV
Resultat	Test bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 32/NS 35
Testkraft skalverdi	1 N
Resultat	Test bestått

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 o/min
Omdreining	135
Ledertverrsnitt/vekt	0,2 mm ² / 0,2 kg
	2,5 mm ² / 0,7 kg
	4 mm ² / 0,9 kg
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spekter	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-nivå	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Akselerasjon	3,12g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	30g

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme



3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>

Slagvarighet	18 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 32
	NS 35/15
	NS 35/7,5

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



Tegninger

Koblingsskjema



UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme



3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>

DNV

Godkjennings-ID: TAE00001CT



CSA

Godkjennings-ID: 13631

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	600 V	20 A	28 - 12	-



IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: NL-39956_A1

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	800 V	24 A	-	- 2,5



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	600 V	20 A	28 - 12	-
Usegroup C				
	600 V	20 A	28 - 12	-
Usegroup F				
	800 V	20 A	28 - 12	-



KEMA-KEUR

Godkjennings-ID: 71-119849

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	800 V	24 A	-	- 2,5



ATEX

Godkjennings-ID: KEMA98ATEX1651U



cUL Recognized

Godkjennings-ID: E192998

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	300 V	20 A	28 - 12	-

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme



3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



EAC Ex

Godkjennings-ID: RU C-DE.HA91.B.00066



GL

Godkjennings-ID: 98876-96 HH

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
EEx e II-delsertifikat	690 V	23 A	-	- 2,5



IECEx

Godkjennings-ID: IECEx KEM 06.0034U



UL Recognized

Godkjennings-ID: E192998

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	300 V	20 A	28 - 12	-



CCC

Godkjennings-ID: 2020322313000623



DNV GL-EX

Godkjennings-ID: TAE00003K6

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
EEx e II-delsertifikat	440 V	32 A	-	- 2,5

cULus Recognized

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme



3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250101

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme



3001514

EI-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBR 80-5-EX - Fast bro

3000942

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000942>




Fast bro, delingsmål: 5 mm, poltall: 80, farge: sølvfarget

FBRI 20-5 N - Fast bro

3000515

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000515>



Fast bro, delingsmål: 5 mm, poltall: 20, farge: sølvfarget

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



FBRI 16-5 N - Fast bro

3000476

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000476>




Fast bro, poltall: 16, farge: sølvfarget

FBRI 12-5 N - Fast bro

3000434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000434>



Fast bro, poltall: 12, farge: sølvfarget

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



FBRI 2-5 N - Fast bro

3000227

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000227>

Fast bro, delingsmål: 5 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget



FBRI 10-5 N - Fast bro

2770642

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2770642>

Fast bro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: sølvfarget



 Maks. strømbelastning: 30 A

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



FBR 10-5-EX - Fast bro

2303226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2303226>

Fast bro, delingsmål: 5 mm, poltall: 10, farge: sølvfarget




FBRI 40-5 N - Fast bro

3006823

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006823>

Fast bro, poltall: 40, farge: sølvfarget



UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>




EBL 3- 5 - Innleggslask

2303158

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2303158>

Innleggslask, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 24 A

EBL 2- 5 - Innleggslask

2303145

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2303145>

Innleggslask, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 24 A

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



EBL 10- 5 - Innlegglask

2303132

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2303132>

Innlegglask, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 24 A

USBR 2-7 - Koblingslask

2303239

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2303239>

Koblingslask, delingsmål: 7 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget



UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



USBRJ 2-7 - Koblingslask

2305538

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2305538>



Koblingslask, poltall: 2, farge: sølvfarget

FBR 2-5-EX - Fast bro

0716129

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0716129>



Fast bro, poltall: 2, farge: sølvfarget

 Maks. strømbelastning: 24 A

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



D-UK 4/10 - Endedeksel

3003020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3003020>

Endedeksel, bredde: 1,8 mm, høyde: 42,5 mm, farge: grå



D-UK 4/10 BU - Endedeksel

3003101

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3003101>

Endedeksel, bredde: 1,8 mm, høyde: 42,5 mm, farge: blå



UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



WS 3- 5 - Varselskilt

0805357

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0805357>

Varselskilt, med to plastskruer, over tre klemmer, delingsmål 5 mm



WS 4- 5 - Varselskilt

0805344

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0805344>

Varselskilt, med to plastskruer, over fire klemmer, delingsmål 5 mm



UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



WS 5- 5 - Varselskilt

0805331

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0805331>

Varselskilt, med to plastskruer, over fem klemmer, delingsmål 5 mm



ZSR - Skrue

2303608

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2303608>

Skrue



UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



FB-150

METER - Fast bro

0201595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201595>



Tverrforbindelsesskinne, for fast brokobling av like inn- eller utganger, av Cu, forniklet, 1 m lang

EA 5-WS - Avdekning

1024085

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1024085>



Enkeltavdekninger, for avdekning av en klemme, med svart påtrykk (lynsymbol), påsneppbar, farge: Transparent/gul

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



EA 5 - Avdekning

1024014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1024014>

Avdekning, material: ABS, farge: transparent



KSS 5 - Kortslutningsplugg

2303543

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2303543>

Kortslutningsplugg, delingsmål: 5 mm, poltall: 2, farge: svart



UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



PS-UK 2,5 B/Z-5 - Prøvestikker

3001226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001226>

Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød



PS-UK 2,5 B/E - Prøvestikker

3001132

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001132>

Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød



UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



RPS - Reduksjonsstikker

0201647

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201647>



Reduksjonsstikker, poltall: 1, farge: grå

TS-K - Gruppeskilleplate

1302215

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1302215>



Gruppeskilleplate, bredde: 0,5 mm, høyde: 22 mm, farge: grå

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



ATP-UK - Gruppeskilleplate

3003224

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3003224>

Gruppeskilleplate, bredde: 1,5 mm, høyde: 56 mm, farge: grå



SBS 5:UNBEDRUCKT - Merkekort

1007219

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1007219>

Merkekort, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: Merkepenn, perforert, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 250



UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Skrutrekker

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212587>



Betjeningsverktøy, for ST-moduler, VDE-isolert, med smal isolasjon som er integrert i skjæret, også egnet som sportrekker, størrelse 0,6 x 3,5 x 100 mm, tokomponenthåndtak med antiskligrep

NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201002>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølv

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201015>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050004>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5 CUS - Merkeremse

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824962>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050017>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050020>



Merkeremse, hvit, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050033>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050415>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme



3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>

UC-TM 5 - Merke for klemmer

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 96

UC-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824581>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme



3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>

UCT-TM 5 - Merke for klemmer

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828734>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

UCT-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829595>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme



3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>

GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810588>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 25 x 12 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

GBS 5-25X5 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829126>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft-, innstikks- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 24 x 4 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



STP 5-2-ZB - Skiltholder

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3037643>



Skiltholder, kan smekkes inn i rekkeklemme ST 2,5, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringsstype: feste

MPS-MT - Prøvestikker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm² ledertverrsnitt, poltall: 1, farge: grå

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød



UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>




MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>

Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge



UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>




Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>



Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme



3001514

EI-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>

E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>



Endeholder, Monteres på monteringskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå

E/UK 1 - Endeholder

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

UK 3 N BU - Gjennomgangsklemme

3001514

El-nr.: 1265146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001514>



PSBJ 3/13/4 - Prøvestikkerbøssing

0201304

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201304>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: sølvfarget



PSB 3/10/4 - Prøvestikkerbøssing

0601292

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0601292>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: sølvfarget



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com