

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme




3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 41 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,2 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>, monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå

## Dine fordeler

- Alle universalrekkeklemmer i serien UK ... kan som standard også brukes på Exe-området i henhold til IEC/EN 60079
- Tilhørende EU-typegodkjennelsesnumre for Ex-godkjennelsen finner du under tekniske tilkoblingsdata

## Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3004977
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BB12
Produkt nøkkel	BE1211
Katalogside	Side 460 (C-1-2019)
GTIN	4017918090968
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	13,25 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	12,545 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	CN

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>

## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper

Produkttype	Gjennomgangsmodule
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

### Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

### Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	8 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,31 W

### Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	6 mm <sup>2</sup>

### Etage 1 oben 1 unten 1

Skrue	M4
Tiltrekkingsmoment	1,5 ... 1,8 Nm
Avisoleringslengde	10 mm
Prøvedor	A5
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>
Ledertverrsnitt [AWG]	24 ... 8 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,25 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,25 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
Tverrsnitt med innleggsbro stiv	4 mm <sup>2</sup>
Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel	4 mm <sup>2</sup>
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Nominell strøm	41 A
Belastningsstrøm maksimal	57 A (ved 10 mm <sup>2</sup> ledertverrsnitt)
Nominell spenning	800 V
Nominelt tverrsnitt	6 mm <sup>2</sup>

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme



3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>

## Ex-data

### Merkeedata (ATEX/IECEX)

Merking	⊕ II 2 GD Ex eb IIC Gb
Brukstemperaturområde	-60 °C ... 110 °C
Ex-attestert tilbehør	3003020 D-UK 4/10
	3006027 D-UK 16
	3003224 ATP-UK
	1205066 SZS 1,0X4,0 VDE
	1201442 E/UK
Liste over broer	Fast bro / FB 2- 8-EX / 3029224
	Fast bro / FB 10- 8-EX / 3003185
Brodata	37,5 A / 6 mm <sup>2</sup>
Liste over broer	Fast bro / FBI 10- 8-EX / 0711700
Brodata	39,5 A / 6 mm <sup>2</sup>
Temperaturøkning Ex	40 K (47 A / 6 mm <sup>2</sup> )
Merkespenning	690 V
ved brokobling med lask	690 V
Merkeisolasjonsspenning	630 V
Utgang	(permanent)

### Etasje Ex Generelt

Merkestrøm	41 A
Belastningsstrøm maksimal	51 A
Gjennomgangsmotstand	0,16 mΩ

### Tilkoblingsdata Ex Generelt

Dreiemomentområde	1,5 Nm ... 1,8 Nm
Nominelt tverrsnitt	6 mm <sup>2</sup>
Merketverrsnitt AWG	10
Tilkoblingsegenskaper stiv	0,2 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>
Tilkoblingskapasitet AWG	24 ... 8
Tilkoblingsegenskaper fleksibel	0,2 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
Tilkoblingskapasitet AWG	24 ... 10
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
To ledere med samme tverrsnitt AWG entrådet	24 ... 16
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
To ledere med samme tverrsnitt AWG flertrådet	24 ... 16

## Dimensjoner

Bredde	8,2 mm
Dekselbredde	1,8 mm
Høyde	42,5 mm

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme



3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>

Dybde på NS 32	52 mm
Dybde på NS 35/7,5	47 mm
Dybde på NS 35/15	54,5 mm

## Materialangivelser

Farge	blå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

## Mekaniske egenskaper

### Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

## Miljø- og levetidsbetingelser

### Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

## Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

## Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## Tegninger

### Koblingsskjema



# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme



3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>

## Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>

### DNV

Godkjennings-ID: TAE00001CT



### CSA

Godkjennings-ID: 13631

Nominell spenning $U_N$	Nominell strøm $I_N$	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt $\text{mm}^2$
600 V	50 A	26 - 8	-



### IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: NL-65053

Nominell spenning $U_N$	Nominell strøm $I_N$	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt $\text{mm}^2$
800 V	41 A	-	- 6



### cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

	Nominell spenning $U_N$	Nominell strøm $I_N$	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt $\text{mm}^2$
Usegroup B				
	600 V	50 A	26 - 8	-
Flerledertilkobling	600 V	50 A	18 - 12	-
Usegroup C				
	600 V	50 A	26 - 8	-
Flerledertilkobling	600 V	50 A	18 - 12	-
Usegroup F				
	800 V	50 A	26 - 8	-
Flerledertilkobling	800 V	50 A	18 - 12	-

### CCA

Godkjennings-ID: NTR-NL 3070

Nominell spenning $U_N$	Nominell strøm $I_N$	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt $\text{mm}^2$
800 V	-	-	- 6



### KEMA-KEUR

Godkjennings-ID: 71-119849

Nominell spenning $U_N$	Nominell strøm $I_N$	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt $\text{mm}^2$
800 V	41 A	-	- 6

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme



3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



**RS**

Godkjenings-ID: 22.44.01.00083.250



**ATEX**

Godkjenings-ID: KEMA98ATEX1651U



**EAC Ex**

Godkjenings-ID: RU C-DE.HA91.B.00066



**GL**

Godkjenings-ID: 98876-96 HH

	Nominell spenning $U_N$	Nominell strøm $I_N$	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt $\text{mm}^2$
EEx e II-delsertifikat	690 V	43,5 A	-	- 6



**IECEX**

Godkjenings-ID: IECEX KEM 06.0034U



**CCC**

Godkjenings-ID: 2020322313000623



**DNV GL-EX**

Godkjenings-ID: TAE00003K6

	Nominell spenning $U_N$	Nominell strøm $I_N$	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt $\text{mm}^2$
EEx e II-delsertifikat	440 V	32 A	-	- 2,5

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme



3004977

EI-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>

## Klassifiseringer

### ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250101

### ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------



# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

EI-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene


# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>

## Tilbehør

 Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.


### SB 2- 8/13 N - Koblingslask

0200062

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0200062>

Koblingslask, delingsmål: 13 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget



 Maks. strømbelastning: 40 A

### ISSBI 10- 8 - Lask

0301534

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0301534>

Lask, delingsmål: 8 mm, poltall: 10, farge: sølvfarget



 Maks. strømbelastning: 57 A

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>




## FBI 2- 8 - Fast bro

0200020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0200020>



Fast bro, delingsmål: 8 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget

 Maks. strømbelastning: 57 A

---


## FBI 3- 8 - Fast bro

0200059

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0200059>



Fast bro, delingsmål: 8 mm, poltall: 3, farge: sølvfarget

 Maks. strømbelastning: 57 A

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>




## FBI 4- 8 - Fast bro

0200046

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0200046>

Fast bro, delingsmål: 8 mm, poltall: 4, farge: sølvfarget



 Maks. strømbelastning: 57 A

---


## FBI 10- 8 - Fast bro

0203263

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0203263>

Fast bro, delingsmål: 8 mm, poltall: 10, farge: sølvfarget



 Maks. strømbelastning: 57 A

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>




## FBI 10- 8-EX - Fast bro

0711700

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0711700>

Fast bro, delingsmål: 8 mm, poltall: 10, farge: sølvfarget



 Maks. strømbelastning: 57 A

---


## FB 2- 8-EX - Fast bro

3029224

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3029224>

Fast bro, delingsmål: 8 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget



 Maks. strømbelastning: 57 A

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>




## FB 4- 8 - Fast bro

0202183

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0202183>

Fast bro, poltall: 4, farge: sølvfarget



 Maks. strømbelastning: 57 A

---


## FB 10- 8 - Fast bro

0202170

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0202170>

Fast bro, delingsmål: 8 mm, poltall: 10, farge: sølvfarget



 Maks. strømbelastning: 57 A

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>




## FB 10- 8-EX - Fast bro

3003185

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3003185>

Fast bro, delingsmål: 8 mm, poltall: 10, farge: sølvfarget



 Maks. strømbelastning: 57 A

---


## EB 2- 8 - Innleggslask

0202154

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0202154>

Innleggslask, delingsmål: 8 mm, poltall: 2, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 57 A

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>




## EB 3- 8 - Innleggslask

0202141

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0202141>



Innleggslask, delingsmål: 8 mm, poltall: 3, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 57 A

---

## EB 4- 8 - Innleggslask

0202142

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0202142>



Innleggslask, delingsmål: 8 mm, poltall: 4, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 57 A



# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>





## EB 10- 8 - Innleggslask

0202138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0202138>

Innleggslask, delingsmål: 8 mm, poltall: 10, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 57 A


---


## EB 1/3/5/7-8 - Innleggslask

3072340

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3072340>

Innleggslask, delingsmål: 16,4 mm, poltall: 4, poltilordning: 1, 3, 5, 7, lengde: 24 mm, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 57 A

## UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>





## EB 1/3/5-8 - Innleggslask

3072341

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3072341>

Innleggslask, delingsmål: 16,4 mm, poltall: 3, poltilordning: 1,3,5, lengde: 24 mm, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 57 A

## D-UK 4/10 - Endedeksel

3003020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3003020>

Endedeksel, bredde: 1,8 mm, høyde: 42,5 mm, farge: grå



# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## WS 5- 8 - Varselskilt

1004416

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1004416>

Varselskilt, med to plastskruer, over fem klemmer, delingsmål 8 mm



---

## WS 4- 8 - Varselskilt

1004212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1004212>

Varselskilt, med to plastskruer, over fire klemmer, delingsmål 8 mm



# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## WS 3- 8 - Varselskilt

1004128

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1004128>

Varselskilt, med to plastskruer, over tre klemmer, delingsmål 8 mm



---

## EA 5-WS - Avdekning

1024085

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1024085>

Enkeltavdekninger, for avdekning av en klemme, med svart påtrykk (lynsymbol),  
påsneppbar, farge: Transparent/gul



# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## EA 5 - Avdekning

1024014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1024014>

Avdekning, material: ABS, farge: transparent



---

## KSS 8 - Kortslutningsplugg

0311540

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311540>

Kortslutningsplugg, delingsmål: 8 mm, poltall: 2, farge: svart



# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## TS-K - Gruppeskilleplate

1302215

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1302215>

Gruppeskilleplate, bredde: 0,5 mm, høyde: 22 mm, farge: grå



---

## ATP-UK - Gruppeskilleplate

3003224

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3003224>

Gruppeskilleplate, bredde: 1,5 mm, høyde: 56 mm, farge: grå



# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## SBS 8:UNBEDRUCKT - Merkekort

1007235

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1007235>



Merkekort, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: Merkepenn, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 6 x 8,1 mm

---

## IS-K 10 - Laskisolasjonstrinn

1303337

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1303337>



Laskisolasjonstrinn, farge: grå

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## SZS 1,0X4,0 VDE - Skrutrekker

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205066>



Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse: 1,0 x 4,0 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

---

## NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201002>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølv



# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201015>



Monteringsskinne uperforert, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpkningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

---

## NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

---

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget



# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



---

## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## ZB 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052002>




Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZB 8 CUS - Merkeremse

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825011>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## UC-TM 8 - Merke for klemmer

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818072>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56

---

## UC-TM 8 CUS - Merke for klemmer

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824597>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## UCT-TM 8 - Merke for klemmer

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828740>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42

---

## UCT-TM 8 CUS - Merke for klemmer

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829616>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052015>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052028>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## ZB 8,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052413>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## PS-MT - Prøvestikker

0311647

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311647>



Prøvestikker, poltall: 1, farge: sølv

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## PS-IH WH - Isolasjonshylse

0311566

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311566>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: hvit

---

## PS-IH RD - Isolasjonshylse

0311579

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311579>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: rød



# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## PS-IH BU - Isolasjonshylse

0311582

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311582>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: blå

---

## PS-IH YE - Isolasjonshylse

0311595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311595>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: gul

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## PS-IH GN - Isolasjonshylse

0311605

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311605>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: grønn

---

## PS-IH GY - Isolasjonshylse

0311621

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311621>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: grå

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## PS-IH BK - Isolasjonshylse

0311634

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311634>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: svart

---

## PS-IH VT - Isolasjonshylse

0311618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311618>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: lilla

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

---

## CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>




## E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>

Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå




---

## E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>

Endeholder, Monteres på monteringskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå



# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## E/UK 1 - Endeholder

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm,  
farge: Grå

---

## PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Prøvestikkerbøssing

0303419

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303419>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: fargeløs

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## PSBJ 4/15/6 WH - Prøvestikkerbøssing

0303312

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303312>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: hvit

---

## PSBJ 4/15/6 RD - Prøvestikkerbøssing

0303325

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303325>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: rød

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## PSBJ 4/15/6 BU - Prøvestikkerbøssing

0303354

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303354>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: blå

---

## PSBJ 4/15/6 YE - Prøvestikkerbøssing

0303367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303367>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: gul



# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## PSBJ 4/15/6 GN - Prøvestikkerbøssing

0303370

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303370>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: grønn

---

## PSBJ 4/15/6 VT - Prøvestikkerbøssing

0303383

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303383>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: lilla

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## PSBJ 4/15/6 GY - Prøvestikkerbøssing

0303396

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303396>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: grå

---

## PSBJ 4/15/6 BK - Prøvestikkerbøssing

0303406

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303406>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: svart

# UK 6 N BU - Gjennomgangsklemme

3004977

El-nr.: 1265123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3004977>



## PSB 4/7/6 - Prøvestikkerbøssing

0303299

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303299>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: sølvfarget



---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)