

UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme



3005840

El-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: blå

Dine fordeler

- Universalfot som kan brukes på monteringskinner NS 35... og NS 32...
- Serien med universalskrureklemmer UK har typiske egenskaper som er avgjørende for en praksisorientert bruk
- Potensialfordeling etter ønske via faste lasker i midten av klemmen eller innleggslasker i klemrommet

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3005840
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BB12
Produktnøkkel	BE1211
Katalogside	Side 458 (C-1-2019)
GTIN	4017918138936
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	5,103 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	4,72 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	CN

UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme



3005840

El-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Gjennomgangsmødul
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0,56 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	1,5 mm ²

Etag 1 oben 1 unten 1

Skrue	M2
Tiltrekkingsmoment	0,22 ... 0,25 Nm
Avisoleringslengde	7 mm
Prøvedor	A1
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	26 ... 16 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	26 ... 16 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 0,75 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 0,75 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,14 mm ² ... 0,75 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,14 mm ² ... 0,75 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	0,25 mm ² ... 0,34 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 0,5 mm ²
Nominell strøm	17,5 A
Belastningsstrøm maksimal	17,5 A (ved 1,5 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	500 V
Nominelt tverrsnitt	1,5 mm ²

Ex-data

UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme



3005840

El-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>

Merkeedata (ATEX/IECEX)

Merking	Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb
Brukstemperaturområde	-60 °C ... 110 °C
Ex-attestert tilbehør	3001022 D-UK 2,5 1205037 SZS 0,4X2,5 VDE 1201442 E/UK
Liste over broer	Fast bro / FBRN 10-4 N / 3001624 Fast bro / FBRN 20-4 N / 3001637
Brodata	15,5 A / 1,5 mm ²
Temperaturøkning Ex	40 K (17,5 A / 1,5 mm ²)
Merkespenning	352 V
ved brokobling med lask	352 V
- ved forbikoblet broforbindelse	69 V
Merkeisolasjonsspenning	320 V
Utgang	(permanent)

Etasje Ex Generelt

Merkestrøm	15,5 A
Belastningsstrøm maksimal	15,5 A
Gjennomgangsmotstand	0,45 mΩ

Tilkoblingsdata Ex Generelt

Dreiemomentområde	0,22 Nm ... 0,25 Nm
Nominelt tverrsnitt	1,5 mm ²
Merketverrsnitt AWG	16
Tilkoblingsegenskaper stiv	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	26 ... 16
Tilkoblingsegenskaper fleksibel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	26 ... 16
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,14 mm ² ... 0,75 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt AWG entrådet	26 ... 18
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,14 mm ² ... 0,75 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt AWG flertrådet	26 ... 18

Dimensjoner

Bredde	4,2 mm
Dekselbredde	1,5 mm

Materialangivelser

Farge	blå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA

UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme



3005840

El-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>

Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	7,3 kV
Resultat	Test bestått

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
Kortidsstrømsikkerhet 1,5 mm ²	0,18 kA
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	1,89 kV
Resultat	Test bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 32/NS 35
Testkraft skalverdi	1 N
Resultat	Test bestått

UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme



3005840

El-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	0,14 mm ² / 0,2 kg
	1,5 mm ² / 0,4 kg
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme

3005840

El-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>



Tegninger

Koblingsskjema



UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme

3005840

El-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>



Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>

DNV

Godkjennings-ID: TAE00001CT



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.A*30.B.01742



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm ²
Usegroup B				
	300 V	15 A	30 - 14	-
Usegroup C				
	300 V	15 A	30 - 14	-
Usegroup F				
	500 V	15 A	30 - 14	-
Usegroup D				
	600 V	5 A	30 - 14	-



KR

Godkjennings-ID: HMB17372-EL001



BV

Godkjennings-ID: 07774/E0 BV



ATEX

Godkjennings-ID: KEMA98ATEX1651U

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm ²
Typegodkjennelsestifikat	352 V	17 A	-	0,14 - 1,5



EAC Ex

Godkjennings-ID: RU C-DE.HA91.B.00066



IECEx

Godkjennings-ID: IECEx KEM 06.0034U

UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme



3005840

EI-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	352 V	17 A	-	0,14 - 1,5



CCC

Godkjennings-ID: 2020322313000623

UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme



3005840

EI-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250101

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme

3005840

EI-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme

3005840

El-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>



Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBRN 8-4 N - Fast bro

3001608

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001608>



Fast bro, delingsmål: 4 mm, poltall: 8, farge: sølvfarget

FBRN 7-4 N - Fast bro

3001598

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001598>



Fast bro, poltall: 7, farge: sølvfarget

UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme

3005840

El-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>



FBRN 6-4 N - Fast bro

3001585

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001585>



Fast bro, poltall: 6, farge: sølvfarget

FBRN 5-4 N - Fast bro

3001572

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001572>



Fast bro, poltall: 5, farge: sølvfarget

UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme

3005840

El-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>



FBRN 4-4 N - Fast bro

3001569

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001569>




Fast bro, delingsmål: 4 mm, poltall: 4, farge: sølvfarget

FBRN 20-4 N - Fast bro

3001637

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001637>



Fast bro, poltall: 20, farge: sølvfarget

UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme

3005840

EI-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>



FBRN 10-4 N - Fast bro

3001624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001624>

Fast bro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 10, farge: sølvfarget




 Maks. strømbelastning: 12 A

D-UK 2,5 BU - Endedeksel

3001103

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001103>

Endedeksel, bredde: 1,5 mm, høyde: 42,5 mm, farge: blå



UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme

3005840

El-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>



D-UK 2,5 - Endedeksel

3001022

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001022>

Endedeksel, bredde: 1,5 mm, høyde: 42,5 mm, farge: grå



ATP-UK - Gruppeskilleplate

3003224

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3003224>

Gruppeskilleplate, bredde: 1,5 mm, høyde: 56 mm, farge: grå



UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme

3005840

El-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>



SZS 0,4X2,5 VDE - Skrutrekker

1205037

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205037>



Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse: 0,4 x 2,5 x 80 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201002>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølv

UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme

3005840

El-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>



NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201015>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme

3005840

El-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme

3005840

El-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme

3005840

El-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme

3005840

El-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme

3005840

El-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme

3005840

El-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme

3005840

El-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme

3005840

El-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget

UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme

3005840

El-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>



NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme

3005840

El-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>



ZB 4 :UNBEDRUCKT - Merkeremse

0805001

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0805001>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,2 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 4 CUS - Merkeremse

0824951

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824951>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,2 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme

3005840

El-nr.: 1266618


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>



ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

0805739

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0805739>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,2 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

0805807

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0805807>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,2 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme

3005840

El-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>



UC-TM 4 - Merke for klemmer

0818111

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818111>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 120

UC-TM 4 CUS - Merke for klemmer

0824573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824573>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 120

UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme

3005840

El-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>



UCT-TM 4 - Merke for klemmer

0828732

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828732>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 84

UCT-TM 4 CUS - Merke for klemmer

0829588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829588>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 84

UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme

3005840

El-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>



STP 4-2-ZB - Skiltholder

3038613

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038613>



Skiltholder, kan smekkes inn i rekkeklemmer ST 1,5..., kan merkes med UC-TM 4, UC-TMF 4, UCT-TM 4, UCT-TMF 4, ZB 4 eller ZBF 4, grå, uten merking, monteringstype: feste, tekstfeltstørrelse: 4 x 10,5 mm

CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme

3005840

EI-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>



CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>




Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>



Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå

UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme

3005840

El-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>



E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>



Endeholder, Monteres på monteringskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå

E/UK 1 - Endeholder

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

UK 1,5 N BU - Gjennomgangsklemme

3005840

EI-nr.: 1266618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005840>



PAI-4 - Prøveadapter

3030925

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030925>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: grå

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com