

UK 16 N - Gjennomgangsklemme




3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 76 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 16 mm², tverrsnitt: 2,5 mm² - 25 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Dine fordeler

- Alle universalrekkeklemmer i serien UK ... kan som standard også brukes på Exe-området i henhold til IEC/EN 60079
- Tilhørende EU-typegodkjennelsesnumre for Ex-godkjennelsen finner du under tekniske tilkoblingsdata

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3006043
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BB12
Produktnøkkel	BE1211
Katalogside	Side 461 (C-1-2019)
GTIN	4017918091309
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	23,46 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	23,233 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	CN

UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Gjennomgangsmodule
Antall tilkoblinger	2
Antall rekke	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	8 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	2,43 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	16 mm ²

Etag 1 oben 1 unten 1

Skrue	M4
Tiltrekkingsmoment	1,5 ... 1,8 Nm
Avisoleringslengde	11 mm
Prøvedor	B7
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	2,5 mm ² ... 25 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	12 ... 4 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	4 mm ² ... 16 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	10 ... 6 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Tverrsnitt med innleggsbro stiv	16 mm ²
Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel	16 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	1,5 mm ² ... 6 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	1,5 mm ² ... 4 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	1,5 mm ² ... 6 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,75 mm ² ... 10 mm ²
Nominell strøm	76 A
Belastningsstrøm maksimal	101 A (ved 25 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	800 V
Nominelt tverrsnitt	16 mm ²

UK 16 N - Gjennomgangsklemme



3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>

Ex-data

Merkeedata (ATEX/IECEX)

Merking	Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb
Brukstemperaturområde	-60 °C ... 110 °C
Ex-attestert tilbehør	3006027 D-UK 16
	1205066 SZS 1,0X4,0 VDE
	1201442 E/UK
Liste over broer	Fast bro / FBI 2-12 / 0200075
	Fast bro / FBI 10-12 / 0203454
Brodata	66 A / 16 mm ²
Temperaturøkning Ex	40 K (75,1 A / 16 mm ²)
Merkespenning	690 V
ved brokobling med lask	690 V
Merkeisolasjonsspenning	630 V
Utgang	(permanent)

Etasje Ex Generelt

Merkestrøm	68 A
Belastningsstrøm maksimal	91 A
Gjennomgangsmotstand	0,17 mΩ

Tilkoblingsdata Ex Generelt

Dreiemomentområde	1,5 Nm ... 1,8 Nm
Nominelt tverrsnitt	16 mm ²
Merketverrsnitt AWG	6
Tilkoblingsegenskaper stiv	2,5 mm ² ... 25 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	14 ... 4
Tilkoblingsegenskaper fleksibel	4 mm ² ... 16 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	12 ... 6
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	1,5 mm ² ... 6 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt AWG entrådet	16 ... 10
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	1,5 mm ² ... 4 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt AWG flertrådet	16 ... 12

Dimensjoner

Bredde	12,2 mm
Dekselbredde	1,5 mm
Høyde	42,5 mm
Dybde på NS 32	59 mm
Dybde på NS 35/7,5	54 mm
Dybde på NS 35/15	61,5 mm

Materialangivelser

UK 16 N - Gjennomgangsklemme



3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	9,8 kV
Resultat	Test bestått

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
Kortidsstrømsikkerhet 16 mm ²	1,92 kA
Kortidsstrømsikkerhet 25 mm ²	3 kA
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	2 kV
Resultat	Test bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

UK 16 N - Gjennomgangsklemme



3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>

Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 32/NS 35
Testkraft skalverdi	10 N
Resultat	Test bestått

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	2,5 mm ² / 0,7 kg
	16 mm ² / 2,9 kg
	25 mm ² / 4,5 kg
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spekter	Levetidstest kategori 1, klasse B, på kjøretøyet
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 150 \text{ Hz}$
ASD-nivå	1,857 (m/s ²) ² /Hz
Akselerasjon	0,8g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	5g
Slagvarighet	30 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



Tegninger

Koblingsskjema



UK 16 N - Gjennomgangsklemme



3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>

Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>

DNV

Godkjennings-ID: TAE00001CT



CSA

Godkjennings-ID: 13631

Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
600 V	85 A	22 - 4	-



IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: NL-83812

Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
800 V	76 A	-	4 - 16



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B			
600 V	85 A	22 - 4	-
Usegroup C			
600 V	85 A	22 - 4	-
Usegroup F			
800 V	85 A	22 - 4	-



KEMA-KEUR

Godkjennings-ID: 71-125614

Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
800 V	-	-	4 - 16



KR

Godkjennings-ID: HMB17372-EL001

ClassNK

NK

Godkjennings-ID: 09 ME 141

UK 16 N - Gjennomgangsklemme



3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



RS

Godkjennings-ID: 22.44.01.00083.250



BV

Godkjennings-ID: 05401/C0 BV

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	800 V	82 A	-	- 16



ATEX

Godkjennings-ID: KEMA98ATEX1786U



cUL Recognized

Godkjennings-ID: E192998

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	600 V	85 A	22 - 4	-



EAC Ex

Godkjennings-ID: RU C-DE.HA91.B.00066



GL

Godkjennings-ID: 98876-96 HH

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
EEx e II-delsertifikat	690 V	74 A	-	- 16



IECEx

Godkjennings-ID: IECEx KEM 06.0029U



UL Recognized

Godkjennings-ID: E192998

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	600 V	85 A	22 - 4	-



CCC

Godkjennings-ID: 2020322313000623



DNV GL-EX

Godkjennings-ID: TAE00003K6

UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

EI-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
EEx e II-delsertifikat	440 V	32 A	-	- 2,5

cULus Recognized

UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250101

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

EI-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

UK 16 N - Gjennomgangsklemme



3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>

Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBI 2-12 - Fast bro

0200075

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0200075>

Fast bro, delingsmål: 12 mm, poltall: 2, lengde: 8 mm, farge: sølvfarget



FBI 10-12 - Fast bro

0203454

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0203454>

Fast bro, delingsmål: 12 mm, poltall: 10, lengde: 8 mm, farge: sølvfarget



Maks. strømbelastning: 101 A

UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

EI-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



EB 10-12 - Innleggslask

3006137

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006137>



Innleggslask, delingsmål: 12 mm, poltall: 10, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 70 A

D-UK 16 - Endedeksel

3006027

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006027>



Endedeksel, bredde: 1,5 mm, høyde: 42,5 mm, farge: grå

UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



EA 7-WS - Avdekning

0800747

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800747>

Enkeltavdekninger, for avdekning av en klemme, med svart påtrykk (lynsymbol),
påsneppbar, farge: Transparent/gul



EA 7 - Avdekning

1024250

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1024250>

Avdekning, material: ABS, farge: transparent



UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



TS-K - Gruppeskilleplate

1302215

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1302215>

Gruppeskilleplate, bredde: 0,5 mm, høyde: 22 mm, farge: grå



ATP-UK - Gruppeskilleplate

3003224

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3003224>

Gruppeskilleplate, bredde: 1,5 mm, høyde: 56 mm, farge: grå



UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



SZS 1,0X4,0 VDE - Skrutrekker

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205066>



Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse: 1,0 x 4,0 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

WS 4-12 - Varselskilt

0805328

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0805328>

Varselskilt, med to plastskruer, over fire klemmer, delingsmål 12 mm



UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



WS 5-12 - Varselskilt

0805315

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0805315>

Varselskilt, med to plastskruer, over fem klemmer, delingsmål 12 mm



NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201002>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølv

UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201015>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget

UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

EI-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



ZB 12:UNPRINTED - Merkeremse

0812120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0812120>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 12,2 mm, tekstfeltstørrelse: 12 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 5

ZB 12 CUS - Merkeremse

0824942

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824942>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 12,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 12,15 mm, Antall enkeltskilt: 5

UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

EI-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



ZB 12,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

0812146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0812146>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 12,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 12,15 mm, Antall enkeltskilt: 5

UC-TM 12 - Merke for klemmer

0819194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0819194>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 11,45 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 40

UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



UC-TM 12 CUS - Merke for klemmer

0824613

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824613>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 11,45 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 40

UCT-TM 12 - Merke for klemmer

0829144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829144>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 10,8 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 30

UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



UCT-TM 12 CUS - Merke for klemmer

0829630

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829630>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 10,8 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 30

PS-MT - Prøvestikker

0311647

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311647>



Prøvestikker, poltall: 1, farge: sølv

UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



PS-IH WH - Isolasjonshylse

0311566

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311566>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: hvit

PS-IH RD - Isolasjonshylse

0311579

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311579>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: rød

UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



PS-IH BU - Isolasjonshylse

0311582

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311582>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: blå

PS-IH YE - Isolasjonshylse

0311595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311595>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: gul

UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



PS-IH GN - Isolasjonshylse

0311605

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311605>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: grønn

PS-IH GY - Isolasjonshylse

0311621

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311621>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: grå

UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



PS-IH BK - Isolasjonshylse

0311634

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311634>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: svart

PS-IH VT - Isolasjonshylse

0311618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311618>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: lilla

UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

EI-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>




E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>

Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå



E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>

Endeholder, Monteres på monteringskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå



UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



E/UK 1 - Endeholder

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Prøvestikkerbøssing

0303419

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303419>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: fargeløs

UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



PSBJ 4/15/6 WH - Prøvestikkerbøssing

0303312

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303312>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: hvit

PSBJ 4/15/6 RD - Prøvestikkerbøssing

0303325

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303325>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: rød

UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



PSBJ 4/15/6 BU - Prøvestikkerbøssing

0303354

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303354>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: blå

PSBJ 4/15/6 YE - Prøvestikkerbøssing

0303367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303367>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: gul

UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



PSBJ 4/15/6 GN - Prøvestikkerbøssing

0303370

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303370>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: grønn

PSBJ 4/15/6 VT - Prøvestikkerbøssing

0303383

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303383>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: lilla

UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



PSBJ 4/15/6 GY - Prøvestikkerbøssing

0303396

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303396>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: grå

PSBJ 4/15/6 BK - Prøvestikkerbøssing

0303406

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303406>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: svart

UK 16 N - Gjennomgangsklemme

3006043

El-nr.: 1265136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006043>



PSB 4/7/6 - Prøvestikkerbøssing

0303299

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303299>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: sølvfarget



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com