

UIK 16 BU - Installeringsklemme




3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Installeringsklemme, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 76 A, Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 16 mm², tverrsnitt: 2,5 mm² - 25 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: blå

Dine fordeler

- Installasjonsrekkeklemmer med spesielt lav byggform for bruk i flate fordelere
- Fordi rekkeklemmene er plassert usymmetrisk på monteringskinnen, kan nøytralledersamleskinnen føres forbi rekkeklemmene

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3006205
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BB12
Produktnøkkel	BE1251
Katalogside	Side 505 (C-1-2017)
GTIN	4017918091422
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	22,69 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	20,919 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

UIK 16 BU - Installeringsklemme



3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Installeringsklemme
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	2,43 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	16 mm ²

Etage 1 oben 1 unten 1

Skrue	M4
Tiltrekkingsmoment	1,5 ... 1,8 Nm
Avisoleringslengde	11 mm
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	2,5 mm ² ... 25 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	12 ... 4 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	4 mm ² ... 16 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	10 ... 6 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Tverrsnitt med innleggsbro stiv	16 mm ²
Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel	16 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	1,5 mm ² ... 6 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	1,5 mm ² ... 6 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plathylse	1,5 mm ² ... 4 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plathylse	0,75 mm ² ... 10 mm ²
Nominell strøm	76 A
Belastningsstrøm maksimal	101 A (ved 2,5 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	400 V
Nominelt tverrsnitt	16 mm ²

UIK 16 BU - Installeringsklemme



3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>

Dimensjoner

Bredde	12,2 mm
Dekselbredde	1,8 mm
Høyde	42,5 mm
Dybde på NS 32	52 mm
Dybde på NS 35/7,5	47 mm
Dybde på NS 35/15	54,5 mm

Materialangivelser

Farge	blå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Støtspenningstest

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
Kortidsstrømsikkerhet 16 mm ²	1,92 kA
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	1,89 kV
Resultat	Test bestått

UIK 16 BU - Installeringsklemme



3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 32/NS 35
Resultat	Test bestått

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	4 mm ² / 0,9 kg
	16 mm ² / 2,9 kg
	25 mm ² / 4,5 kg
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205



El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>



Tegninger

Koblingsskjema



UIK 16 BU - Installeringsklemme



3006205

EI-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>

 CSA Godkjennings-ID: 158887				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	85 A	12 - 4	-
Usegroup C				
	300 V	85 A	12 - 4	-
Usegroup D				
	600 V	5 A	12 - 4	-

 EAC Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00534				
--	--	--	--	--

 cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	85 A	12 - 4	-
Usegroup C				
	300 V	85 A	12 - 4	-
Usegroup F				
	400 V	85 A	12 - 4	-
Usegroup D				
	600 V	5 A	12 - 4	-

UIK 16 BU - Installeringsklemme



3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141125
ECLASS-12.0	27141125
ECLASS-13.0	27250110

ETIM

ETIM 9.0	EC001329
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

UIK 16 BU - Installeringsklemme



3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>

Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBI 2-12 - Fast bro

0200075

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0200075>

Fast bro, delingsmål: 12 mm, poltall: 2, lengde: 8 mm, farge: sølvfarget



Maks. strømbelastning: 101 A

FBI 10-12 - Fast bro

0203454

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0203454>

Fast bro, delingsmål: 12 mm, poltall: 10, lengde: 8 mm, farge: sølvfarget



Maks. strømbelastning: 101 A

UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205

EI-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>




EB 10-12 - Innleggslask

3006137

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006137>

Innleggslask, delingsmål: 12 mm, poltall: 10, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 68 A

SB 2- 8/13 - Koblingslask

0202235

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0202235>

Koblingslask, delingsmål: 13 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget



UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205

EI-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>



D-UK 4/10 BU - Endedeksel

3003101

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3003101>

Endedeksel, bredde: 1,8 mm, høyde: 42,5 mm, farge: blå



D-UK 4/10 - Endedeksel

3003020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3003020>

Endedeksel, bredde: 1,8 mm, høyde: 42,5 mm, farge: grå



UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>



TS-K - Gruppeskilleplate

1302215

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1302215>

Gruppeskilleplate, bredde: 0,5 mm, høyde: 22 mm, farge: grå



ATP-UK - Gruppeskilleplate

3003224

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3003224>

Gruppeskilleplate, bredde: 1,5 mm, høyde: 56 mm, farge: grå



UIK 16 BU - Installeringsklemme



3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>

WS 4-12 - Varselskilt

0805328

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0805328>

Varselskilt, med to plastskruer, over fire klemmer, delingsmål 12 mm



WS 5-12 - Varselskilt

0805315

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0805315>

Varselskilt, med to plastskruer, over fem klemmer, delingsmål 12 mm



UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>



NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-samleskinne

0402174

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0402174>



N-samleskinne, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Kobber, fortinnet, farge: sølvfarget

AP-NLS N - Tildekningsprofil

1013634

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013634>



Tildekningsprofil, høyde: 300 mm, farge: transparent

UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>



SZS 1,0X4,0 VDE - Skrutrekker

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205066>



Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse: 1,0 x 4,0 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201002>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølv

UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>



NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201015>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget

UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>



NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>



ZB 12:UNPRINTED - Merkeremse

0812120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0812120>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 12,2 mm, tekstfeltstørrelse: 12 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 5

ZB 12 CUS - Merkeremse

0824942

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824942>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 12,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 12,15 mm, Antall enkeltskilt: 5

UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>



ZB 12,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

0812146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0812146>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 12,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 12,15 mm, Antall enkeltskilt: 5

UC-TM 12 - Merke for klemmer

0819194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0819194>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 11,45 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 40

UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>



UC-TM 12 CUS - Merke for klemmer

0824613

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824613>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 11,45 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 40

UCT-TM 12 - Merke for klemmer

0829144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829144>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 10,8 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 30

UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205

EI-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>



UCT-TM 12 CUS - Merke for klemmer

0829630

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829630>

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 10,8 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 30



PS-MT - Prøvestikker

0311647

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311647>

Prøvestikker, poltall: 1, farge: sølv



UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>



PS-IH WH - Isolasjonshylse

0311566

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311566>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: hvit

PS-IH RD - Isolasjonshylse

0311579

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311579>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: rød

UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>



PS-IH BU - Isolasjonshylse

0311582

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311582>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: blå

PS-IH YE - Isolasjonshylse

0311595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311595>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: gul

UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>



PS-IH GN - Isolasjonshylse

0311605

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311605>

Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: grønn



PS-IH GY - Isolasjonshylse

0311621

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311621>

Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: grå



UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>



PS-IH BK - Isolasjonshylse

0311634

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311634>

Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: svart



PS-IH VT - Isolasjonshylse

0311618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311618>

Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: lilla



UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>



CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>




E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>

Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå



E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>

Endeholder, Monteres på monteringsskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå



UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>



E/UK 1 - Endeholder

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Prøvestikkerbøssing

0303419

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303419>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: fargeløs

UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>



PSBJ 4/15/6 WH - Prøvestikkerbøssing

0303312

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303312>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: hvit

PSBJ 4/15/6 RD - Prøvestikkerbøssing

0303325

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303325>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: rød

UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>



PSBJ 4/15/6 BU - Prøvestikkerbøssing

0303354

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303354>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: blå

PSBJ 4/15/6 YE - Prøvestikkerbøssing

0303367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303367>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: gul

UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>



PSBJ 4/15/6 GN - Prøvestikkerbøssing

0303370

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303370>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: grønn

PSBJ 4/15/6 VT - Prøvestikkerbøssing

0303383

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303383>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: lilla

UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>



PSBJ 4/15/6 GY - Prøvestikkerbøssing

0303396

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303396>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: grå

PSBJ 4/15/6 BK - Prøvestikkerbøssing

0303406

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303406>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: svart

UIK 16 BU - Installeringsklemme

3006205

El-nr.: 1265612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006205>



PSB 4/7/6 - Prøvestikkerbøssing

0303299

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303299>

Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: sølvfarget



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com