

UK 35 BU - Gjennomgangsklemme




3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 125 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,75 mm² - 50 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: blå

Dine fordeler

- Takket være det store tilkoblingsrommet kan entrådede og flertrådede ledere uten endehylse kobles til, også over nominelle tverrsnitt
- Ved siden av å spare plass, gir den kompakte byggformen praktisk oppkobling selv ved trange plassforhold
- Optimal skrutrekkeføring takket være lukkede skruesjakter

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3008025
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BB12
Produktnøkkel	BE1211
Katalogside	Side 213 (CL-2005)
GTIN	4017918091569
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	57,78 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	55,836 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

UK 35 BU - Gjennomgangsklemme



3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Gjennomgangsmodule
Antall tilkoblinger	2
Antall rekke	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	8 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	4,06 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	35 mm ²
Merketverrsnitt AWG	2

Etagé 1 oven 1 under 1

Skrue	M6
Tiltrekkingsmoment	3,2 ... 3,7 Nm
Avisoleringslengde	16 mm
Prøvedor	B9
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,75 mm ² ... 50 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	18 ... 2 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,75 mm ² ... 35 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	18 ... 2 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,75 mm ² ... 35 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,75 mm ² ... 35 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,75 mm ² ... 16 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,75 mm ² ... 10 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	0,75 mm ² ... 10 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,75 mm ² ... 6 mm ²
Nominell strøm	125 A
Belastningsstrøm maksimal	150 A (ved 50 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	1000 V

Ex-data

UK 35 BU - Gjennomgangsklemme



3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>

Merkeedata (ATEX/IECEX)

Merking	Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb
Brukstemperaturområde	-60 °C ... 110 °C
Ex-attestert tilbehør	3008096 TP-UK 35 1205079 SZS 1,0X6,5 VDE 1201442 E/UK
Liste over broer	Fast bro / FBI 2-15 / 0201333 Fast bro / FBI 3-15 / 0201278
Brodata	118,5 A / 35 mm ²
Liste over broer	Innleggslask / EB 2-15 K/UK 35 / 0205119 Innleggslask / EB 10-15 / 0205135
Brodata	105,5 A / 35 mm ²
Liste over broer	Kjedebro / KBI- 15 / 0205203
Brodata	116 A / 35 mm ²
Temperaturøkning Ex	40 K (130,5 A / 35 mm ²)
Merkespenning	690 V
ved brokobling med innleggslasker	690 V
ved brokobling med lask	690 V
Merkeisolasjonsspenning	630 V
Utgang	(permanent)

Etasje Ex Generelt

Merkestrøm	118,5 A
Belastningsstrøm maksimal	147 A
Gjennomgangsmotstand	0,08 mΩ

Tilkoblingsdata Ex Generelt

Dreiemomentområde	3,2 Nm ... 3,7 Nm
Nominelt tverrsnitt	35 mm ²
Merketverrsnitt AWG	2
Tilkoblingsegenskaper stiv	0,75 mm ² ... 50 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	18 ... 1/0
Tilkoblingsegenskaper fleksibel	0,75 mm ² ... 35 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	18 ... 2
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,75 mm ² ... 16 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt AWG entrådet	18 ... 6
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,75 mm ² ... 10 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt AWG flertrådet	18 ... 8

Dimensjoner

Bredde	15,1 mm
Høyde	50 mm
Dybde på NS 32	67 mm

UK 35 BU - Gjennomgangsklemme



3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>

Dybde på NS 35/7,5	62 mm
Dybde på NS 35/15	69,5 mm

Materialangivelser

Farge	blå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Nei
---------------	-----

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

UK 35 BU - Gjennomgangsklemme



3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>

DNV

Godkjennings-ID: TAE00001CT



CSA

Godkjennings-ID: 13631

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	600 V	150 A	18 - 1/0	-
Usegroup C				
	600 V	150 A	18 - 1/0	-
Med ATP	1000 V	150 A	18 - 1/0	-



IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: NL-26111

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	1000 V	-	-	- 35



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	600 V	150 A	18 - 1/0	-
Usegroup C				
	600 V	150 A	18 - 1/0	-
Usegroup F				
	1000 V	150 A	18 - 1/0	-



KEMA-KEUR

Godkjennings-ID: 71-119836

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	1000 V	-	-	0,75 - 35



KR

Godkjennings-ID: HMB17372-EL001

UK 35 BU - Gjennomgangsklemme



3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>



NK

Godkjennings-ID: 09 ME 141



RS

Godkjennings-ID: 22.44.01.00083.250



ATEX

Godkjennings-ID: KEMA98ATEX1786U



cUL Recognized

Godkjennings-ID: E192998

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	600 V	150 A	18 - 1/0	-



EAC Ex

Godkjennings-ID: RU C-DE.HA91.B.00066



GL

Godkjennings-ID: 98876-96 HH

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
EEx e II-delsertifikat	690 V	118,5 A	-	- 35



IECEx

Godkjennings-ID: IECEx KEM 06.0029U



UL Recognized

Godkjennings-ID: E192998

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	600 V	150 A	18 - 1/0	-



CCC

Godkjennings-ID: 2020322313000623



DNV GL-EX

Godkjennings-ID: TAE00003K6

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
EEx e II-delsertifikat	440 V	32 A	-	- 2,5

UK 35 BU - Gjennomgangsklemme

3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>



cULus Recognized

UK 35 BU - Gjennomgangsklemme



3008025

EI-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250101

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 35 BU - Gjennomgangsklemme

3008025

EI-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

UK 35 BU - Gjennomgangsklemme

3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>



Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBI 2-15 - Fast bro

0201333

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201333>



Fast bro, delingsmål: 15 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget



Maks. strømbelastning: 125 A

FBI 3-15 - Fast bro

0201278

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201278>



Fast bro, delingsmål: 15 mm, poltall: 3, farge: sølvfarget



Maks. strømbelastning: 125 A

UK 35 BU - Gjennomgangsklemme

3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>



FBI 5-15 - Fast bro

0711302

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0711302>

Fast bro, delingsmål: 15 mm, poltall: 5, farge: sølvfarget




 Maks. strømbelastning: 125 A

EB 2-15 - Innlegglask

0203166

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0203166>

Innlegglask, delingsmål: 15,25 mm, poltall: 2, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 76 A

UK 35 BU - Gjennomgangsklemme

3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>




EB 10-15 - Innleggslask

0205135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0205135>

Innleggslask, delingsmål: 15,25 mm, poltall: 10, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 76 A

EB 2-15 K/UK 35 - Innleggslask

0205119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0205119>

Innleggslask, delingsmål: 15 mm, poltall: 2, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 76 A

UK 35 BU - Gjennomgangsklemme

3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>



EB 3-15 K/UK 35 - Innleggslask

0205106

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0205106>

Innleggslask, delingsmål: 15 mm, poltall: 3, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 76 A

EB 10-15 K/UK 35 - Innleggslask

0205096

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0205096>

Innleggslask, delingsmål: 15 mm, poltall: 10, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 76 A

UK 35 BU - Gjennomgangsklemme

3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>



SBH 2-15 - Koblingslask

0205232

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0205232>

Koblingslask, delingsmål: 15 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget



 Maks. strømbelastning: 120 A

WS 5-15 - Varselskilt

1004445

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1004445>

Varselskilt, Plate, oransje, med tekst: Høyspenningssymbol og advarsel på engelsk, monteringsstype: plugge, for klemmebredde: 15 mm, diameter: 0 mm



UK 35 BU - Gjennomgangsklemme

3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>



WS 4-15 - Varselskilt

1004241

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1004241>

Varselskilt, Plate, oransje, med tekst: Høyspenningssymbol og advarsel på engelsk, monteringsstype: plugge, for klemmebredde: 15 mm, diameter: 0 mm



EA 11 - Avdekning

1024263

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1024263>

Enkeltavdekning, for tildekning av klemme, kan sneppes på, kan ikke merkes, farge: Transparent



UK 35 BU - Gjennomgangsklemme

3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>



STL 35/10 - Trinnlask

0204084

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0204084>

Trinnlask, poltall: 2, farge: sølvfarget



STL 35/ 5 - Trinnlask

0204107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0204107>

Trinnlask, delingsmål: 5 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget



UK 35 BU - Gjennomgangsklemme

3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>



STL 35/16 - Trinnlask

0204097

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0204097>

Trinnlask, poltall: 2, farge: sølvfarget



TS-K - Gruppeskilleplate

1302215

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1302215>

Gruppeskilleplate, bredde: 0,5 mm, høyde: 22 mm, farge: grå



UK 35 BU - Gjennomgangsklemme

3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>



TP-UK 35 - Gruppeskilleplate

3008096

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008096>

Gruppeskilleplate, bredde: 7,5 mm, høyde: 50 mm, farge: grå



SZS 1,0X6,5 VDE - Skrutrekker

1205079

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205079>

Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse: 1,0 x 6,5 x 150 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep



UK 35 BU - Gjennomgangsklemme

3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>



NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201002>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølv

NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201015>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølvfarget

UK 35 BU - Gjennomgangsklemme

3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 35 BU - Gjennomgangsklemme

3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 35 BU - Gjennomgangsklemme

3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 35 BU - Gjennomgangsklemme

3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget

UK 35 BU - Gjennomgangsklemme

3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>



NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 35 BU - Gjennomgangsklemme

3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

UK 35 BU - Gjennomgangsklemme

3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 35 BU - Gjennomgangsklemme

3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 35 BU - Gjennomgangsklemme

3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



UK 35 BU - Gjennomgangsklemme

3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>




Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

ZB 15:UNBEDRUCKT - Merkeremse

0811972

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0811972>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 15,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 15,1 mm, Antall enkeltskilt: 5

UK 35 BU - Gjennomgangsklemme

3008025

El-nr.: 1265143


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>



ZB 15 CUS - Merkeremse

0824945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824945>




Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 15,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 15,1 mm, Antall enkeltskilt: 5

ZB 15,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

0811998

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0811998>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 15,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 15,1 mm, Antall enkeltskilt: 5

UK 35 BU - Gjennomgangsklemme

3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>



PS-MT - Prøvestikker

0311647

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311647>

Prøvestikker, poltall: 1, farge: sølv



PS-IH WH - Isolasjonshylse

0311566

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311566>

Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: hvit



UK 35 BU - Gjennomgangsklemme

3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>



PS-IH RD - Isolasjonshylse

0311579

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311579>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: rød

PS-IH BU - Isolasjonshylse

0311582

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311582>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: blå

UK 35 BU - Gjennomgangsklemme

3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>



PS-IH YE - Isolasjonshylse

0311595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311595>

Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: gul



PS-IH GN - Isolasjonshylse

0311605

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311605>

Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: grønn



UK 35 BU - Gjennomgangsklemme

3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>



PS-IH GY - Isolasjonshylse

0311621

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311621>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: grå

PS-IH BK - Isolasjonshylse

0311634

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311634>



Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: svart

UK 35 BU - Gjennomgangsklemme

3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>



PS-IH VT - Isolasjonshylse

0311618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0311618>

Isolasjonshylse, poltall: 1, farge: lilla



CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>

Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge



UK 35 BU - Gjennomgangsklemme

3008025

EI-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>



CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>




Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>



Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå

UK 35 BU - Gjennomgangsklemme

3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>



E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>



Endeholder, Monteres på monteringskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå

E/UK 1 - Endeholder

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

UK 35 BU - Gjennomgangsklemme

3008025

El-nr.: 1265143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008025>



PSB 6/5/6 - Prøvestikkerbøssing

0205290

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0205290>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: sølvfarget

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com