

UK 35-PE/N - Installasjonsjordingsklemme



3008054

El-nr.: 1265198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008054>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Installasjonsjordingsklemme, For tilkoblingstverrsnitt 35 mm^2 / AWG 2 skal Cu-monteringsskinne NS 32... eller NS 35... tas i bruk! Ved rekkeplassering av gjennomgangsrekkeklemme med samme profil må det ved isolasjonsspenning $> 630 \text{ V}$ brukes et deksel., PE/N-blokk, består av en gulgrønn jordingsrekkeklemme og en blå rekkeklemme med skrulask, nominell spenning: 630 V , nominell strøm: 125 A , Skrutilkobling, tverrsnitt: $0,75 \text{ mm}^2$ - 35 mm^2 , monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: gul-grønn-blå

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3008054
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	10 Stk.
Rabattgruppe	31BB12
Produktnøkkel	BE1221
Katalogside	Side 230 (CL-2005)
GTIN	4017918091576
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	164,88 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	157,633 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

UK 35-PE/N - Installasjonsjordingsklemme



3008054

El-nr.: 1265198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008054>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	For tilkoblingstverrsnitt 35 mm ² / AWG 2 skal Cu-monteringsskinne NS 32... eller NS 35... tas i bruk! Ved rekkeplassering av gjennomgangsrekkeklemme med samme profil må det ved isolasjonsspenning > 630 V brukes et deksel.
----------	---

Artikkelegenskaper

Produkttype	Jordingsrekkeklemme
Antall tilkoblinger	4
Antall rekker	1
Potensialer	3

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	8 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	4,06 W

Tilkoblingsdata

PEN-funksjon	Ja
Jordingsfot	Ja
Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	35 mm ²
Merketverrsnitt AWG	2

Etagé 1 oben 1 unten 1

Skrue	M6
Merk	Vær oppmerksom på monteringskinnenes strømbelastning.
Tiltrekkingsmoment	3,2 ... 3,7 Nm
Avisoleringslengde	16 mm
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2
Ledertverrsnitt entrådet	0,75 mm ² ... 35 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	18 ... 2 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,75 mm ² ... 35 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	18 ... 2 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,75 mm ² ... 35 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,75 mm ² ... 35 mm ²
Nominell strøm	125 A
Belastningsstrøm maksimal	125 A (ved 35 mm ² ledertverrsnitt)

UK 35-PE/N - Installasjonsjordingsklemme



3008054

El-nr.: 1265198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008054>

Nominell spenning	630 V (Ved rekkeplassering av rekkeklemme med samme profil må det ved spenning > 630 V settes inn en skilleskive.)
Nominell strøm	125 A
Belastningsstrøm maksimal	125 A (ved 35 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	630 V (Ved rekkeplassering av rekkeklemme med samme profil må det ved spenning > 630 V settes inn en skilleskive.)

Dimensjoner

Bredde	30,1 mm
Høyde	50 mm
Dybde på NS 32	67 mm
Dybde på NS 35/7,5	62 mm
Dybde på NS 35/15	69,5 mm

Materialangivelser

Farge	gul-grønn-blå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Mekaniske egenskaper

Generelt

Klemmefeste	2,5 Nm ... 3 Nm (PE-fot med festeskruer, M5)
-------------	--

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Nei
---------------	-----

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

UK 35-PE/N - Installasjonsjordingsklemme



3008054

El-nr.: 1265198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008054>

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2
--------------------------	-----------------------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32
Klemmefeste	2,5 Nm ... 3 Nm (PE-fot med festeskrue, M5)

UK 35-PE/N - Installasjonsjordingsklemme




3008054

EI-nr.: 1265198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008054>

Tegninger

Koblingsskjema



UK 35-PE/N - Installasjonsjordingsklemme



3008054

EI-nr.: 1265198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008054>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008054>



CSA

Godkjennings-ID: 13631

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	-	-	18 - 2	-



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102



RS

Godkjennings-ID: 22.44.01.00083.250



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B	-	-	18 - 1/0	-
Usegroup C	-	-	18 - 1/0	-



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00534

UK 35-PE/N - Installasjonsjordingsklemme



3008054

EI-nr.: 1265198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008054>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141125
ECLASS-12.0	27141125
ECLASS-13.0	27250110

ETIM

ETIM 9.0	EC001329
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 35-PE/N - Installasjonsjordingsklemme



3008054

EI-nr.: 1265198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008054>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

UK 35-PE/N - Installasjonsjordingsklemme



3008054

El-nr.: 1265198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008054>

Tilbehør

TS-K - Gruppeskilleplate

1302215

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1302215>

Gruppeskilleplate, bredde: 0,5 mm, høyde: 22 mm, farge: grå



SBS10:UNBEDRUCKT - Merkekort

1007248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1007248>

Merkekort, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: Merkepenn, perforert, monteringsstype: feste, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 10 mm, tekstfeltstørrelse: 6 x 10,1 mm, Antall enkeltskilt: 250



UK 35-PE/N - Installasjonsjordingsklemme

3008054

El-nr.: 1265198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008054>



NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-samleskinne

0402174

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0402174>



N-samleskinne, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Kobber, fortinnet, farge: sølvfarget

AP-NLS N - Tildekningsprofil

1013634

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013634>



Tildekningsprofil, høyde: 300 mm, farge: transparent

UK 35-PE/N - Installasjonsjordingsklemme

3008054

El-nr.: 1265198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008054>



SZS 1,0X6,5 VDE - Skrutrekker

1205079

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205079>



Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse: 1,0 x 6,5 x 150 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201002>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølv

UK 35-PE/N - Installasjonsjordingsklemme

3008054

El-nr.: 1265198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008054>



NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201015>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

UK 35-PE/N - Installasjonsjordingsklemme

3008054

El-nr.: 1265198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008054>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 35-PE/N - Installasjonsjordingsklemme

3008054

El-nr.: 1265198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008054>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 35-PE/N - Installasjonsjordingsklemme

3008054

El-nr.: 1265198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008054>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 35-PE/N - Installasjonsjordingsklemme

3008054

El-nr.: 1265198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008054>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



UK 35-PE/N - Installasjonsjordingsklemme

3008054

El-nr.: 1265198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008054>



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 35-PE/N - Installasjonsjordingsklemme

3008054

El-nr.: 1265198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008054>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 35-PE/N - Installasjonsjordingsklemme

3008054

El-nr.: 1265198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008054>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 35-PE/N - Installasjonsjordingsklemme

3008054

El-nr.: 1265198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008054>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

UK 35-PE/N - Installasjonsjordingsklemme

3008054

El-nr.: 1265198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008054>



NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>


Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



ZB 10:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1053001

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053001>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 10,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

UK 35-PE/N - Installasjonsjordingsklemme



3008054

El-nr.: 1265198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008054>

ZB 10 CUS - Merkeremse

0824941

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824941>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1053014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053014>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UK 35-PE/N - Installasjonsjordingsklemme



3008054


El-nr.: 1265198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008054>

ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1053027

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053027>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB10,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1053412

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053412>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UK 35-PE/N - Installasjonsjordingsklemme



3008054

El-nr.: 1265198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008054>

ZB10,LGS:U-N - Merke for klemmer

1053438

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053438>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TM 10 - Merke for klemmer

0818069

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818069>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 48

UK 35-PE/N - Installasjonsjordingsklemme

3008054

El-nr.: 1265198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008054>



UC-TM 10 CUS - Merke for klemmer

0824605

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824605>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 48

UCT-TM 10 - Merke for klemmer

0829142

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829142>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 8,9 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 36

UK 35-PE/N - Installasjonsjordingsklemme

3008054

El-nr.: 1265198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008054>



UCT-TM 10 CUS - Merke for klemmer

0829623

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829623>

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 8,9 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 36




E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>

Endeholder, Monteres på monteringsskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå



UK 35-PE/N - Installasjonsjordingsklemme



3008054

EI-nr.: 1265198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3008054>

E/UK 1 - Endeholder

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm,
farge: Grå

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com