

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme




3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 1,5 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 1,5 mm<sup>2</sup>, monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

## Dine fordeler

- Ved siden av å spare plass, gir den kompakte byggformen og tilkoblingen på forsiden en praktisk oppkobling selv ved trange plassforhold
- Den gjennomgående, doble funksjonssjakten gir alle muligheter for tidsbesparende potensialfordeling og montering av prøvetilbehør
- Med det store tilkoblingsrommet kan man installere ledere med endehylse og kunststoffkrage med nominelt tverrsnitt
- Testet for jernbaneformål

## Forretningsinformasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer                    | 3031076             |
| Pakkestørrelse                    | 50 Stk.             |
| Minimum bestillingsmengde         | 50 Stk.             |
| Rabattgruppe                      | 31BB21              |
| Produktnøkkel                     | BE2111              |
| Katalogside                       | Side 207 (C-1-2019) |
| GTIN                              | 4017918186616       |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 4,918 g             |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 4,86 g              |
| Tolltariffnummer                  | 85369010            |
| Opprinnelsesland                  | DE                  |

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme



3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>

## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Produkttype         | Gjennomgangsmodule |
| Produktserie        | ST                 |
| Bruksområde         | Jernbaneindustri   |
|                     | Maskinteknikk      |
|                     | Anleggsteknikk     |
|                     | Prosessindustri    |
| Antall tilkoblinger | 2                  |
| Antall rekke        | 1                  |
| Potensialer         | 1                  |

### Isolasjonsegenskaper

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad     | 3   |

### Elektriske egenskaper

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Merkestøtspenning                             | 6 kV   |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,56 W |

### Tilkoblingsdata

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 2                   |
| Nominelt tverrsnitt            | 1,5 mm <sup>2</sup> |

#### 1. etasje

|                                                                            |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Avisoleringslengde                                                         | 8 mm ... 10 mm                                   |
| Prøvedor                                                                   | A1                                               |
| Tilkobling iht. standard                                                   | IEC 60947-7-1                                    |
| Ledertverrsnitt entrådet                                                   | 0,08 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>     |
| Ledertverrsnitt [AWG]                                                      | 28 ... 16 (omregnet i henhold til IEC)           |
| Ledertverrsnitt flertrådet                                                 | 0,08 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>     |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]                                           | 28 ... 16 (omregnet i henhold til IEC)           |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)                | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>     |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)                 | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>     |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm <sup>2</sup>                              |
| Nominell strøm                                                             | 17,5 A                                           |
| Belastningsstrøm maksimal                                                  | 17,5 A (ved 1,5 mm <sup>2</sup> ledertverrsnitt) |
| Nominell spenning                                                          | 500 V                                            |
| Nominelt tverrsnitt                                                        | 1,5 mm <sup>2</sup>                              |

### Ex-data

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme



3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>

## Merkeedata (ATEX/IECEx)

|                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Merking                                                    | II 2 GD Ex eb IIC Gb                 |
| Brukstemperaturområde                                      | -60 °C ... 110 °C                    |
| Ex-attestert tilbehør                                      | 3030417 D-ST 2,5                     |
|                                                            | 3030721 ATP-ST 4                     |
|                                                            | 1204504 SZF 0-0,4X2,5                |
|                                                            | 3022276 CLIPFIX 35-5                 |
|                                                            | 3022218 CLIPFIX 35                   |
| Liste over broer                                           | Stikkbro / FBS 2-4 / 3030116         |
|                                                            | Stikkbro / FBS 3-4 / 3030129         |
|                                                            | Stikkbro / FBS 4-4 / 3030132         |
|                                                            | Stikkbro / FBS 5-4 / 3030145         |
|                                                            | Stikkbro / FBS 10-4 / 3030158        |
|                                                            | Stikkbro / FBS 20-4 / 3030352        |
| Brodata                                                    | 16,5 A / 1,5 mm <sup>2</sup>         |
| Temperaturøkning Ex                                        | 40 K (19,4 A / 1,5 mm <sup>2</sup> ) |
| Merkespenning                                              | 440 V                                |
| ved brokobling med lask                                    | 440 V                                |
| - ved forbikoblet broforbindelse                           | 352 V                                |
| - ved forbikoblet broforbindelse via PE-klemme             | 352 V                                |
| - ved lengdetilpasset broforbindelse med deksel            | 220 V                                |
| - ved lengdetilpasset broforbindelse med gruppeskilleplate | 275 V                                |
| Merkeisolasjonsspenning                                    | 400 V                                |
| Utgang                                                     | (permanent)                          |

## Etasje Ex Generelt

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Merkestrøm                | 17,5 A  |
| Belastningsstrøm maksimal | 17,5 A  |
| Gjennomgangsmotstand      | 1,43 mΩ |

## Tilkoblingsdata Ex Generelt

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Nominelt tverrsnitt             | 1,5 mm <sup>2</sup>                          |
| Merketverrsnitt AWG             | 16                                           |
| Tilkoblingsegenskaper stiv      | 0,08 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Tilkoblingskapasitet AWG        | 28 ... 16                                    |
| Tilkoblingsegenskaper fleksibel | 0,08 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Tilkoblingskapasitet AWG        | 28 ... 16                                    |

## Dimensjoner

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Bredde             | 4,2 mm  |
| Dekselbredde       | 2,2 mm  |
| Høyde              | 48,5 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 36,5 mm |

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme



3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Dybde på NS 35/15 | 44 mm |
|-------------------|-------|

## Materialangivelser

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Farge                                                               | grå         |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94                                       | V0          |
| Isolasjonsmaterialgruppe                                            | I           |
| Isolasjonsmaterial                                                  | PA          |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde                           | -60 °C      |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C      |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)      | 130 °C      |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26   | HL 1 - HL 3 |
| Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)                 | 27,5 MJ/kg  |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)                      | bestått     |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)              | bestått     |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)                              | bestått     |

## Elektriske tester

### Støtspenningstest

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Prøvespenning skalverdi | 7,3 kV       |
| Resultat                | Test bestått |

### Oppvarmingstest

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Krav oppvarmingstest                       | Temperaturøkning $\leq$ 45 K |
| Resultat                                   | Test bestått                 |
| Korttidsstrømsikkerhet 1,5 mm <sup>2</sup> | 0,18 kA                      |
| Resultat                                   | Test bestått                 |

### Driftsfrekvent spenningssikkerhet

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Prøvespenning skalverdi | 1,89 kV      |
| Resultat                | Test bestått |

## Mekaniske egenskaper

### Mekaniske spesifikasjoner

|               |    |
|---------------|----|
| Åpen sidevegg | Ja |
|---------------|----|

## Mekaniske kontroller

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme



3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>

## Mekanisk fasthet

|          |              |
|----------|--------------|
| Resultat | Test bestått |
|----------|--------------|

## Feste på holder

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 35        |
| Testkraft skalverdi                  | 1 N          |
| Resultat                             | Test bestått |

## Test med hensyn til lederskader og løse ledere

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Rotasjonshastighet   | 10 o/min                      |
| Omdreininger         | 135                           |
| Ledertverrsnitt/vekt | 0,08 mm <sup>2</sup> / 0,1 kg |
|                      | 1,5 mm <sup>2</sup> / 0,4 kg  |
| Resultat             | Test bestått                  |

## Miljø- og levetidsbetingelser

### Aldring

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Temperatursykluser | 192          |
| Resultat           | Test bestått |

### Nålflammetest

|          |              |
|----------|--------------|
| Virketid | 30 s         |
| Resultat | Test bestått |

### Svingning/bredbåndstøy

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Testspesifikasjon     | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03                |
| Spekter               | Levetidstest kategori 1, klasse B, på kjøretøyet   |
| Frekvens              | $f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 150 \text{ Hz}$ |
| ASD-nivå              | 1,857 (m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> /Hz         |
| Akselerasjon          | 0,8g                                               |
| Testvarighet pr. akse | 5 h                                                |
| Testretninger         | X-, Y- og Z-akse                                   |
| Resultat              | Test bestått                                       |

### Støt

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Testspesifikasjon       | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Slagform                | Halvsinusformet                     |
| Akselerasjon            | 5g                                  |
| Slagvarighet            | 30 ms                               |
| Antall slag pr. retning | 3                                   |
| Testretninger           | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)     |
| Resultat                | Test bestått                        |

### Miljøforhold

|                                          |                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme



3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Omgivelsestemperatur (montasje)           | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening)          | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %   |

## Standarder og bestemmelser

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
|--------------------------|---------------|

## Montering

|                |           |
|----------------|-----------|
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
|                | NS 35/15  |

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## Tegninger

Koblingsskjema



# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme



3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>

## Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>

|                                                                                                                        |                         |                      |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|  <b>CSA</b><br>Godkjennings-ID: 13631 |                         |                      |                |                          |
|                                                                                                                        | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
| Usegroup B                                                                                                             |                         |                      |                |                          |
|                                                                                                                        | 300 V                   | 15 A                 | 26 - 14        | -                        |
| Usegroup C                                                                                                             |                         |                      |                |                          |
|                                                                                                                        | 300 V                   | 15 A                 | 26 - 14        | -                        |

|                                                                                                                                           |                         |                      |                |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|  <b>IECEE CB Scheme</b><br>Godkjennings-ID: DE1-63027_A1 |                         |                      |                |                          |
|                                                                                                                                           | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                           | 500 V                   | 17,5 A               | -              | 0,2 - 1,5                |

|                                                                                                                               |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>LR</b><br>Godkjennings-ID: LR2014888TA |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>KR</b><br>Godkjennings-ID: HMB17372-EL002 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                        |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>ClassNK</b> <b>NK</b><br>Godkjennings-ID: 09 ME 140 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                                                                               |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>BV</b><br>Godkjennings-ID: 13403/D0 BV |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                |                         |                      |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|  <b>VDE Zeichengenehmigung</b><br>Godkjennings-ID: 40009031 |                         |                      |                |                          |
|                                                                                                                                                | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                                | 500 V                   | 17,5 A               | -              | 0,2 - 1,5                |

|                                                                                                                                        |                         |                      |                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|  <b>cULus Recognized</b><br>Godkjennings-ID: E60425 |                         |                      |                |                          |
|                                                                                                                                        | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
| Usegroup B                                                                                                                             |                         |                      |                |                          |

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme



3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>

|            |       |      |         |   |
|------------|-------|------|---------|---|
|            | 300 V | 15 A | 26 - 14 | - |
| Usegroup C |       |      |         |   |
|            | 300 V | 15 A | 26 - 14 | - |
| Usegroup D |       |      |         |   |
|            | 600 V | 5 A  | 26 - 14 | - |

|                                                                                                                                   |                         |                      |                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|  <b>ATEX</b><br>Godkjennings-ID: KEMA01ATEX2129U |                         |                      |                |                          |
|                                                                                                                                   | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
| Typegodkjennelsessertifikat                                                                                                       | 440 V                   | 17,5 A               | -              | 0,08 - 1,5               |

|                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>EAC Ex</b><br>Godkjennings-ID: RU C-DE.HA91.B.00066 |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                                                                                         |                         |                      |                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|  <b>IECEx</b><br>Godkjennings-ID: IECEx KEM 06.0043U |                         |                      |                |                          |
|                                                                                                                                         | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                         | 440 V                   | 17,5 A               | -              | 0,08 - 1,5               |

|                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>CCC</b><br>Godkjennings-ID: 2020322313000621 |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>UKCA-EX</b><br>Godkjennings-ID: DEKRA 21UKEX0302U |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme



3031076

EI-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141120 |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000897 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## Environmental product compliance

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
|            | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene              |

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme



3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>

## Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

### FBS 2-4 - Stikkbro

3030116

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030116>



Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 2, farge: rød



Maks. strømbelastning: 17,5 A

### FBS 3-4 - Stikkbro

3030129

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030129>



Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 3, farge: rød



Maks. strømbelastning: 17,5 A

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## FBS 4-4 - Stikkbro

3030132

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030132>



Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 4, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

---

## FBS 5-4 - Stikkbro

3030145

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030145>



Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 5, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## FBS 10-4 - Stikkbro

3030158

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030158>

Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 17,5 A

---

## FBS 20-4 - Stikkbro

3030352

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030352>

Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 20, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 17,5 A

---

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## FBS 2-4 BU - Stikkbro

3030117

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030117>



Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 2, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

---

## FBS 3-4 BU - Stikkbro

3030130

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030130>



Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 3, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## FBS 4-4 BU - Stikkbro

3030133

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030133>



Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 4, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

---

## FBS 5-4 BU - Stikkbro

3030146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030146>



Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 5, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## FBS 10-4 BU - Stikkbro

3036851

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036851>

Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 10, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 17,5 A

---

## FBS 20-4 BU - Stikkbro

3030353

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030353>

Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 20, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 17,5 A

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## FBS 2-4 GY - Stikkbro

3030118

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030118>



Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 2, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

---

## FBS 3-4 GY - Stikkbro

3030131

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030131>



Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 3, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## FBS 4-4 GY - Stikkbro

3030134

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030134>



Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 4, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

---

## FBS 5-4 GY - Stikkbro

3030147

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030147>



Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, poltall: 5, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

## ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## RB ST (2,5/4)-1,5 - Reduksjonsbro

3038943

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038943>



Reduksjonsbro, delingsmål: 7,1 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

---

## D-ST 2,5 - Endedeksel

3030417

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030417>

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 48,6 mm, farge: grå



## ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## RPS - Reduksjonsstikker

0201647

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201647>



Reduksjonsstikker, poltall: 1, farge: grå

---

## ATP-ST 4 - Gruppeskilleplate

3030721

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030721>



Gruppeskilleplate, bredde: 2 mm, høyde: 59,8 mm, farge: grå

## ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## SZF 0-0,4X2,5 - Skrutrekker

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204504>




Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

## WST 1,5 - Varselavdekning

3030958

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030958>



Varselavdekning, Strimmel, gul, med tekst, monteringsstype: plugge, for klemmebredde: 4,25 mm, tekstfeltstørrelse: 4,25 x 3,55 mm, Antall enkeltskilt: 5

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## D-ST 2,5-0,8 OG - Endedeksel

3030511

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030511>

Endedeksel, bredde: 0,8 mm, høyde: 48,6 mm, farge: oransje



---

## ST-IL - Monteringsmateriell

3039900

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3039900>

Betjeningsklistremerke til ST-klemme



# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

---

## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



---

## NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget


---

## NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

---

## ZB 4 :UNBEDRUCKT - Merkeremse

0805001

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0805001>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,2 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## ZB 4 CUS - Merkeremse

0824951

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824951>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,2 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

0805739

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0805739>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,2 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

## ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

EI-nr.: 1268100


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

0805807

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0805807>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,2 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

## UC-TM 4 - Merke for klemmer

0818111

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818111>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 120

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## UC-TM 4 CUS - Merke for klemmer

0824573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824573>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 120

---

## UCT-TM 4 - Merke for klemmer

0828732

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828732>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 84

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## UCT-TM 4 CUS - Merke for klemmer

0829588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829588>

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 84



---

## STP 4-2-ZB - Skiltholder

3038613

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038613>



Skiltholder, kan smekkes inn i rekkeklemmer ST 1,5..., kan merkes med UC-TM 4, UC-TMF 4, UCT-TM 4, UCT-TMF 4, ZB 4 eller ZBF 4, grå, uten merking, monteringstype: feste, tekstfeltstørrelse: 4 x 10,5 mm

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## ZBF 4:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808587

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808587>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4 mm, tekstfeltstørrelse: 4,2 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZBF 4 CUS - Merkeremse flat

0825023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825023>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,2 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808626

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808626>




Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4 mm, tekstfeltstørrelse: 4,2 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

## ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808820

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808820>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4 mm, tekstfeltstørrelse: 4,2 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## ZBF 4,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810818

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810818>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende like tall 2 .. 20, 22 ... 40 osv. opptil 82 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 4,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810850

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810850>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: ulike tall 1-19, 21-39 osv. til 81-99, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 4,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## UC-TMF 4 - Merke for klemmer

0818166

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818166>




Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 120

---

## UC-TMF 4 CUS - Merke for klemmer

0824630

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824630>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 120

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## UCT-TMF 4 - Merke for klemmer

0828742

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828742>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 90

---

## UCT-TMF 4 CUS - Merke for klemmer

0829651

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829651>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 90

## ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## MPS-MT - Prøvestikker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm<sup>2</sup> ledertverrsnitt, poltall: 1, farge: grå

---

## MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød




---

## MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



---

## MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



---

## MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## ISH 1,5/0,2 - Isolasjonshylse

3206131

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206131>

Isolasjonshylse, farge: hvit



---

## ISH 1,5/0,5 - Isolasjonshylse

3031034

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031034>

Isolasjonshylse, farge: grå



# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## PAI-4 - Prøveadapter

3030925

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030925>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: grå

---

## PS-4 - Prøvestikker

3030970

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030970>



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød

## ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## DP PS-4 - Avstandsplate

3036712

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036712>

Avstandsplate, bredde: 4,2 mm, høyde: 22,4 mm, poltall: 1, farge: rød



---

## CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>

Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge



# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme

3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>



## CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>




Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

---

## E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>



Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå

# ST 1,5 - Gjennomgangsklemme



3031076

El-nr.: 1268100

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031076>

## E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>



Endeholder, Monteres på monteringsskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå

---

## E/UK 1 - Endeholder

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)