

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme




3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, antall tilkoblinger: 3, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 4 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå

## Dine fordeler

- Den gjennomgående, doble funksjonssjakt gir alle muligheter for tidsbesparende potensialfordeling og montering av prøvetilbehør
- Alle oppgaver i forbindelse med potensialforgreninger kan utføres på en praktisk måte
- Testet for jernbaneformål
- Plassbesparende og praksisorientert flerledertilkobling uten ekstra lasking

## Forretningsinformasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer                    | 3031403             |
| Pakkestørrelse                    | 50 Stk.             |
| Minimum bestillingsmengde         | 1 Stk.              |
| Rabattgruppe                      | 31BB21              |
| Produktnøkkel                     | BE2112              |
| Katalogside                       | Side 229 (C-1-2019) |
| GTIN                              | 4017918186876       |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 11,869 g            |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 11,073 g            |
| Tolltariffnummer                  | 85369010            |
| Opprinnelsesland                  | DE                  |

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Produkttype         | Flerleder-klemme |
| Bruksområde         | Jernbaneindustri |
|                     | Maskinteknikk    |
|                     | Anleggsteknikk   |
|                     | Prosessindustri  |
| Antall tilkoblinger | 3                |
| Antall rekker       | 1                |
| Potensialer         | 1                |

### Isolasjonsegenskaper

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad     | 3   |

### Elektriske egenskaper

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Merkestøtspenning                             | 8 kV   |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,02 W |

### Tilkoblingsdata

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 3                 |
| Nominelt tverrsnitt            | 4 mm <sup>2</sup> |

#### 1. etasje

|                                                                            |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avisoleringslengde                                                         | 8 mm ... 10 mm                                                                                                                          |
| Prøvedor                                                                   | A4                                                                                                                                      |
| Tilkobling iht. standard                                                   | IEC 60947-7-1                                                                                                                           |
| Ledertverrsnitt entrådet                                                   | 0,08 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>                                                                                              |
| Ledertverrsnitt [AWG]                                                      | 28 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)                                                                                                  |
| Ledertverrsnitt flertrådet                                                 | 0,08 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>                                                                                              |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]                                           | 28 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)                                                                                                  |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)                | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>                                                                                              |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)                 | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>                                                                                              |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup>                                                                                               |
| Nominell strøm                                                             | 32 A (ved 6 mm <sup>2</sup> ledertverrsnitt)                                                                                            |
| Belastningsstrøm maksimal                                                  | 40 A (Ved 6 mm <sup>2</sup> ledertverrsnitt, maksimal strømbelastning skal ikke overskrides av sumstrømmen til alle tilkoblede ledere.) |
| Nominell spenning                                                          | 800 V                                                                                                                                   |
| Nominelt tverrsnitt                                                        | 4 mm <sup>2</sup>                                                                                                                       |

### Ex-data

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## Merkeedata (ATEX/IECEX)

|                                                            |                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Merking                                                    | II 2 GD Ex eb IIC Gb             |
| Brukstemperaturområde                                      | -60 °C ... 110 °C                |
| Ex-attestert tilbehør                                      | 3030491 D-ST 4-TWIN              |
|                                                            | 3030789 ATP-ST-TWIN              |
|                                                            | 3036615 DS-ST 4                  |
|                                                            | 1204517 SZF 1-0,6X3,5            |
|                                                            | 3022276 CLIPFIX 35-5             |
|                                                            | 3022218 CLIPFIX 35               |
| Liste over broer                                           | Stikkbro / FBS 2-6 / 3030336     |
|                                                            | Stikkbro / FBS 3-6 / 3030242     |
|                                                            | Stikkbro / FBS 4-6 / 3030255     |
|                                                            | Stikkbro / FBS 5-6 / 3030349     |
|                                                            | Stikkbro / FBS 10-6 / 3030271    |
|                                                            | Stikkbro / FBS 20-6 / 3030365    |
| Brodata                                                    | 28 A / 4 mm <sup>2</sup>         |
| Temperaturøkning Ex                                        | 40 K (33 A / 4 mm <sup>2</sup> ) |
| Merkespenning                                              | 550 V                            |
| ved brokobling med lask                                    | 550 V                            |
| - ved forbikoblet broforbindelse                           | 352 V                            |
| - ved forbikoblet broforbindelse via PE-klemme             | 352 V                            |
| - ved lengdetilpasset broforbindelse med deksel            | 220 V                            |
| - ved lengdetilpasset broforbindelse med gruppeskilleplate | 275 V                            |
| Merkeisolasjonsspenning                                    | 500 V                            |
| Utgang                                                     | (permanent)                      |

## Etasje Ex Generelt

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Merkestrøm                | 30 A    |
| Belastningsstrøm maksimal | 34,5 A  |
| Gjennomgangsmotstand      | 0,69 mΩ |

## Tilkoblingsdata Ex Generelt

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Nominelt tverrsnitt             | 4 mm <sup>2</sup>                          |
| Merketverrsnitt AWG             | 12                                         |
| Tilkoblingsegenskaper stiv      | 0,08 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> |
| Tilkoblingskapasitet AWG        | 28 ... 10                                  |
| Tilkoblingsegenskaper fleksibel | 0,08 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Tilkoblingskapasitet AWG        | 28 ... 12                                  |

## Dimensjoner

|              |         |
|--------------|---------|
| Bredde       | 6,2 mm  |
| Dekselbredde | 2,2 mm  |
| Høyde        | 71,5 mm |

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Dybde på NS 35/7,5 | 36,5 mm |
| Dybde på NS 35/15  | 44 mm   |

## Materialangivelser

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Farge                                                             | blå         |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94                                     | V0          |
| Isolasjonsmaterialgruppe                                          | I           |
| Isolasjonsmaterial                                                | PA          |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde                         | -60 °C      |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)    | 130 °C      |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)                    | bestått     |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)            | bestått     |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)                            | bestått     |

## Mekaniske egenskaper

### Mekaniske spesifikasjoner

|               |    |
|---------------|----|
| Åpen sidevegg | Ja |
|---------------|----|

## Miljø- og levetidsbetingelser

### Svingning/bredbåndstøy

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Testspesifikasjon     | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03                |
| Spekter               | Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel         |
| Frekvens              | $f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$ |
| ASD-nivå              | $6,12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$          |
| Akselerasjon          | 3,12g                                              |
| Testvarighet pr. akse | 5 h                                                |
| Testretninger         | X-, Y- og Z-akse                                   |
| Resultat              | Test bestått                                       |

### Støt

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Testspesifikasjon       | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Slagform                | Halvsinus                           |
| Akselerasjon            | 30g                                 |
| Slagvarighet            | 18 ms                               |
| Antall slag pr. retning | 3                                   |
| Testretninger           | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)     |

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

| Resultat | Test bestått |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

## Miljøforhold

|                                           |                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport)  | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje)           | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Omgivelsestemperatur (betjening)          | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                                          |

## Standarder og bestemmelser

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
|--------------------------|---------------|

## Montering

|                |           |
|----------------|-----------|
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
|                | NS 35/15  |

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>



## Tegninger

### Koblingsskjema



# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

|                                                                                                                        |                         |                      |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|  <b>CSA</b><br>Godkjennings-ID: 13631 |                         |                      |                |                          |
|                                                                                                                        | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
| Usegroup B                                                                                                             |                         |                      |                |                          |
|                                                                                                                        | 600 V                   | 30 A                 | 28 - 10        | -                        |
| Usegroup C                                                                                                             |                         |                      |                |                          |
|                                                                                                                        | 600 V                   | 30 A                 | 28 - 10        | -                        |

|                                                                                                                                           |                         |                      |                |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|  <b>IECEE CB Scheme</b><br>Godkjennings-ID: DE1-63028_M1 |                         |                      |                |                          |
|                                                                                                                                           | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                           | 800 V                   | 32 A                 | -              | 0,2 - 4                  |

|                                                                                                                              |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>LR</b><br>Godkjennings-ID: LR201488TA |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>KR</b><br>Godkjennings-ID: HMB17372-EL002 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                                                                             |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>NK</b><br>Godkjennings-ID: 09 ME 140 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>RS</b><br>Godkjennings-ID: 22.44.01.00083.250 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                                                                               |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>BV</b><br>Godkjennings-ID: 13403/D0 BV |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                |                         |                      |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|  <b>VDE Zeichengenehmigung</b><br>Godkjennings-ID: 40009034 |                         |                      |                |                          |
|                                                                                                                                                | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                                | 800 V                   | 32 A                 | -              | 0,2 - 4                  |

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

|  <b>cULus Recognized</b><br>Godkjennings-ID: E60425 |                         |                      |                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|                                                                                                                                      | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
| Usegroup B                                                                                                                           |                         |                      |                |                          |
|                                                                                                                                      | 600 V                   | 30 A                 | 28 - 10        | -                        |
| Usegroup C                                                                                                                           |                         |                      |                |                          |
|                                                                                                                                      | 600 V                   | 30 A                 | 28 - 10        | -                        |

|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ATEX</b><br>Godkjennings-ID: KEMA00ATEX2129U |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>EAC Ex</b><br>Godkjennings-ID: RU C-DE.HA91.B.00066 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>IECEX</b><br>Godkjennings-ID: IECEX KEM 06.0050U |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>CCC</b><br>Godkjennings-ID: 2020322313000621 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>UKCA-EX</b><br>Godkjennings-ID: DEKRA 21UKEX0301U |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

EI-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141120 |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000897 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

EI-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## Environmental product compliance

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
|            | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene              |

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

### FBS 2-6 - Stikkbro

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030336>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød



Maks. strømbelastning: 32 A

### FBS 3-6 - Stikkbro

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030242>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød



Maks. strømbelastning: 32 A

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## FBS 4-6 - Stikkbro

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030255>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## FBS 5-6 - Stikkbro

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030349>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>



## FBS 6-6 - Stikkbro

1008238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1008238>

Stikkbro, en side ikke fullt isolert, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 6, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## FBS 10-6 - Stikkbro

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030271>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>



## FBS 20-6 - Stikkbro

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030365>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## FBSR 2-6 - Stikkbro

3033715

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033715>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>



## FBSR 3-6 - Stikkbro

3001594

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001594>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

---

## FBSR 4-6 - Stikkbro

3001595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001595>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>



## FBSR 5-6 - Stikkbro

3001596

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001596>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

---

## FBSR 10-6 - Stikkbro

3033716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033716>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A



# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## FBSRH 2-6 - Kortslutningsplugg

3033812

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033812>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

---

## FBS 2-6 BU - Stikkbro

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036932>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 32 A

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>



## FBS 3-6 BU - Stikkbro

3036945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036945>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## FBS 4-6 BU - Stikkbro

3036958

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036958>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>



## FBS 5-6 BU - Stikkbro

3036961

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036961>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## FBS 10-6 BU - Stikkbro

3032198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032198>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>




## FBS 20-6 BU - Stikkbro

3032208

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032208>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

---

## FBS 50-6 BU - Stikkbro

3032211

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032211>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 50, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## RB ST (2,5/4)-1,5/S - Reduksjonsbro

3214356

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214356>



Reduksjonsbro, delingsmål: 6,7 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

---

## RB ST 6-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030860

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030860>



Reduksjonsbro, delingsmål: 9 mm, poltall: 2, lengde: 30 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 35 A

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## RB ST 10-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030873

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030873>

Reduksjonsbro, delingsmål: 10 mm, poltall: 2, lengde: 36 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 35 A

---

## RB ST 16-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030886>

Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, lengde: 37 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 35 A

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## RB ST 35-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030899

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030899>

Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 35 A

---

## RB ST (2,5/4)-1,5 - Reduksjonsbro

3038943

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038943>

Reduksjonsbro, delingsmål: 7,1 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## RB UT 6-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047264

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047264>

Reduksjonsbro, delingsmål: 9,5 mm, poltall: 2, lengde: 33 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 35 A

---

## RB UT 35-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047280

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047280>

Reduksjonsbro, delingsmål: 10,8 mm, poltall: 2, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 40 A



# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## RB UT 10-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047086

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047086>



Reduksjonsbro, delingsmål: 10,2 mm, poltall: 2, lengde: 33 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 40 A

---

## RB UT 16-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047099

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047099>



Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, lengde: 41 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 40 A

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## D-ST 4-TWIN - Endedeksel

3030491

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030491>

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 71,5 mm, farge: grå



---

## RPS - Reduksjonsstikker

0201647

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201647>

Reduksjonsstikker, poltall: 1, farge: grå



# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## ATP-ST-TWIN - Gruppeskilleplate

3030789

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030789>

Gruppeskilleplate, bredde: 2 mm, høyde: 75,2 mm, farge: grå



---

## SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204517>

Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep



# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## DS-ST 4 - Dekselsegment

3036615

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036615>

Dekselsegment, høyde: 87 mm, farge: grå



---

## ST-IL - Monteringsmateriell

3039900

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3039900>

Betjeningsklistremerke til ST-klemme



# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>



## ST-BW - Betjeningsverktøy

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1207608>

Betjeningsverktøy til alle 2,5 mm<sup>2</sup> - 4,0 mm<sup>2</sup> fjærklemmer



---

## LPS-6/E - Serviceplugg

3270540

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270540>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup>-4 mm<sup>2</sup>, farge: rød

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## LPS-6 - Serviceplugg

3270541

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270541>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup>-4 mm<sup>2</sup>, farge: rød

---

## LPO 4/E - Uttaksplugg

3270519

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270519>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup>-4 mm<sup>2</sup>, farge: grå

## ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>



## LPO 4 - Uttaksplugg

3270522

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270522>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup>-4 mm<sup>2</sup>, farge: grå

---

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>



## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget



# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>



## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

---

## NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>



## NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>



## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

---

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>



## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>



## NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



---

## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget



# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051003>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZB 6 CUS - Merkeremse

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824992>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051016>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

## ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051029>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051032>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

## ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051414>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051430>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## UC-TM 6 - Merke for klemmer

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818085>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824589>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

## UCT-TM 6 - Merke for klemmer

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828736>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829602>

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60



## ZBF 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808710

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808710>

Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10



# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## ZBF 6 CUS - Merkeremse flat

0825027

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825027>



Merkeremse flat, Strimmel, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## UC-TMF 6 - Merke for klemmer

0818140

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818140>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 80

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## UC-TMF 6 CUS - Merke for klemmer

0824646

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824646>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 80

## UCT-TMF 6 - Merke for klemmer

0828746

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828746>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 60



# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

EI-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## UCT-TMF 6 CUS - Merke for klemmer

0829665

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829665>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 60

---

## ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808749

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808749>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

EI-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808765

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808765>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

## ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810834

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810834>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende like tall 2 ... 20, 22 ... 40 osv. opptil 82 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>



## ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810876

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810876>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: ulike tall 1-19, 21-39 osv. til 81-99, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## MPS-MT - Prøvestikker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm<sup>2</sup> ledertverrsnitt, poltall: 1, farge: grå

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>



## MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



---

## MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød



# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>




## MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



---

## MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>



## MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



---

## MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>



## MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



---

## ISH 4/0,5 - Isolasjonshylse

3002885

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002885>

Isolasjonshylse, farge: grå



# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme

3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>



## ISH 4/1,0 - Isolasjonshylse

3002898

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002898>



Isolasjonshylse, farge: svart

---

## PAI-4-FIX-5/6 BU - Prøveadapter

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035975>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm



# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## PAI-4-FIX-5/6 OG - Prøveadapter

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035974>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 YE - Prøveadapter

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035977>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## PAI-4-FIX-5/6 RD - Prøveadapter

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035976>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 GN - Prøveadapter

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035978>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## PAI-4-FIX-5/6 BK - Prøveadapter

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035980>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 GY - Prøveadapter

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035982>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## PAI-4-FIX-5/6 VT - Prøveadapter

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035979>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 BN - Prøveadapter

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035981>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## PAI-4-FIX-5/6 WH - Prøveadapter

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035983>

4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm



---

## PS-6 - Prøvestikker

3030996

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030996>

Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød



# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## PS-6/2,3MM RD - Prøvestikker

3038736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038736>

Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød



---

## CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>

Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge



# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

EI-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>




Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

---

## E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>



Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå

# ST 4-TWIN BU - Gjennomgangsklemme



3031403

El-nr.: 1266655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031403>

## E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>



Endeholder, Monteres på monteringskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå

---

## E/UK 1 - Endeholder

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)