

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme




3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 41 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm², tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå

Dine fordeler

- Den gjennomgående, doble funksjonssjaktten gir alle muligheter for tidsbesparende potensialfordeling og montering av prøvetilbehør
- Ved siden av å spare plass, gir den kompakte byggformen og tilkoblingen på forsiden en praktisk oppkobling selv ved trange plassforhold
- Med det store tilkoblingsrommet kan man installere ledere med endehylse og kunststoffkrage med nominelt tverrsnitt
- Testet for jernbaneformål

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3031490
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BB21
Produktnøkkel	BE2111
Katalogside	Side 237 (C-1-2019)
GTIN	4017918186951
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	16,505 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	16,5 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Gjennomgangsmodul
Bruksområde	Jernbaneindustri
	Maskinteknikk
	Anleggsteknikk
	Prosessindustri
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	8 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,31 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	6 mm ²
Avisoleringslengde	12 mm
Prøvedor	A5
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 10 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	24 ... 8 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 6 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Nominell strøm	41 A
Belastningsstrøm maksimal	52 A (ved 10 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	1000 V
Nominelt tverrsnitt	6 mm ²

Ex-data

Merkeedata (ATEX/IECEx)

Merking	Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb
---------	-------------------------

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme



3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>

Brukstemperaturområde	-60 °C ... 110 °C
Ex-attestert tilbehør	3030433 D-ST 6
	3024481 ATP-ST 6
	1204520 SZF 2-0,8X4,0
	3022276 CLIPFIX 35-5
	3022218 CLIPFIX 35
Liste over broer	Stikkbro / FBS 2-8 / 3030284
	Stikkbro / FBS 3-8 / 3030297
	Stikkbro / FBS 4-8 / 3030307
	Stikkbro / FBS 5-8 / 3030310
	Stikkbro / FBS 10-8 / 3030323
Brodata	35 A / 6 mm ²
Temperaturøkning Ex	40 K (40,4 A / 6 mm ²)
Merkespenning	550 V
ved brokobling med lask	550 V
- ved forbi koblet broforbindelse	440 V
- ved forbi koblet broforbindelse via PE-klemme	440 V
- ved lengdetilpasset broforbindelse med deksel	220 V
- ved lengdetilpasset broforbindelse med gruppeskilleplate	275 V
Merkeisolasjonsspenning	500 V
Utgang	(permanent)

Etasje Ex Generelt

Merkestrøm	36,5 A
Belastningsstrøm maksimal	45 A
Gjennomgangsmotstand	0,56 mΩ

Tilkoblingsdata Ex Generelt

Nominelt tverrsnitt	6 mm ²
Merketverrsnitt AWG	10
Tilkoblingsegenskaper stiv	0,2 mm ² ... 10 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	24 ... 8
Tilkoblingsegenskaper fleksibel	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	24 ... 10

Dimensjoner

Bredde	8,2 mm
Dekselbredde	2,2 mm
Høyde	69,5 mm
Dybde på NS 35/7,5	43,5 mm
Dybde på NS 35/15	51 mm

Materialangivelser

Farge	blå
-------	-----

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme



3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	9,8 kV
Resultat	Test bestått

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
Korttidsstrømsikkerhet 6 mm ²	0,72 kA
Korttidsstrømsikkerhet 10 mm ²	1,2 kA
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	2,2 kV
Resultat	Test bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 35
Testkraft skalverdi	5 N

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme



3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>

Resultat	Test bestått
Test med hensyn til lederskader og løse ledere	
Rotasjonshastighet	10 o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	0,2 mm ² / 0,2 kg
	6 mm ² / 1,4 kg
	10 mm ² / 2 kg
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Aldring

Temperatursykluser	192
Resultat	Test bestått

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spekter	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-nivå	11,83 (m/s ²) ² /Hz
Akselerasjon	4,25g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	30g
Slagvarighet	18 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme



3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>

Tilkobling iht. standard

IEC 60947-7-1

Montering

Monteringstype

NS 35/7,5

NS 35/15

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



Tegninger

Koblingsskjema



ST 6 BU - Gjennomgangsklemme



3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>

 CSA Godkjennings-ID: 13631				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	600 V	50 A	24 - 8	-
Usegroup C				
	600 V	50 A	24 - 8	-

 IECEE CB Scheme Godkjennings-ID: DE1-62810				
--	--	--	--	--

 LR Godkjennings-ID: LR2014888TA				
---	--	--	--	--

 KR Godkjennings-ID: HMB17372-EL002				
--	--	--	--	--

ClassNK NK Godkjennings-ID: 09 ME 140				
--	--	--	--	--

 RS Godkjennings-ID: 22.44.01.00083.250				
--	--	--	--	--

 BV Godkjennings-ID: 13403/D0 BV				
---	--	--	--	--

 VDE Zeichengenehmigung Godkjennings-ID: 40009035				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	1000 V	41 A	-	0,5 - 6

 cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme



3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>

Usegroup B				
	600 V	50 A	24 - 8	-
Usegroup C				
	600 V	50 A	24 - 8	-
Usegroup F				
	1000 V	50 A	24 - 8	-



ATEX

Godkjennings-ID: KEMA00ATEX2129U



EAC Ex

Godkjennings-ID: RU C-DE.HA91.B.00066



IECEx

Godkjennings-ID: IECEx KEM 06.0050U



CCC

Godkjennings-ID: 2020322313000621



UKCA-EX

Godkjennings-ID: DEKRA 21UKEX0301U

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme



3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250101

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBS 2-8 - Stikkbro

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030284>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: rød



Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 3-8 - Stikkbro

3030297

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030297>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: rød



Maks. strømbelastning: 41 A

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



FBS 4-8 - Stikkbro

3030307

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030307>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 5-8 - Stikkbro

3030310

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030310>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 41 A

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



FBS 10-8 - Stikkbro

3030323

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030323>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 6-8 - Stikkbro

3032470

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032470>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 6, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 41 A

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



FBSRH 2-8 - Kortslutningsplugg

3033802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033802>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 32 A

FBSRH 3-8 - Kortslutningsplugg

3033803

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033803>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 32 A

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



FBSRH 4-8 - Kortslutningsplugg

3033804

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033804>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 32 A

FBSR 2-8 - Stikkbro

3033808

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033808>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 32 A

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



FBSR 3-8 - Stikkbro

3001597

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001597>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 32 A

FBSR 4-8 - Stikkbro

3000585

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000585>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 32 A

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



FBSR 5-8 - Stikkbro

3033809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033809>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

FBSR 10-8 - Stikkbro

3001599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001599>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



FBS 2-8 CT - Stikkbro

3033830

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033830>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: oransje



 Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 3-8 CT - Stikkbro

3033831

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033831>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: oransje



 Maks. strømbelastning: 41 A

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



FBS 4-8 CT - Stikkbro

3033832

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033832>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: oransje



 Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 10-8 CT - Stikkbro

3033833

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033833>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: oransje



 Maks. strømbelastning: 41 A

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



FBS 2-8 BU - Stikkbro

3032567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032567>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 3-8 BU - Stikkbro

3032570

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032570>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 41 A

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



FBS 4-8 BU - Stikkbro

3032583

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032583>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 5-8 BU - Stikkbro

3032596

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032596>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 41 A

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



FBS 6-8 BU - Stikkbro

3032677

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032677>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 6, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 10-8 BU - Stikkbro

3032606

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032606>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 41 A

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



FBS 2-8 GY - Stikkbro

3032621

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032621>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 3-8 GY - Stikkbro

3032622

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032622>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 41 A

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



FBS 4-8 GY - Stikkbro

3032635

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032635>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 5-8 GY - Stikkbro

3032648

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032648>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 41 A

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



FBS 6-8 GY - Stikkbro

3032664

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032664>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 6, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 10-8 GY - Stikkbro

3032651

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032651>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 41 A

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



SB-MER 2-8 - Koblingslask

3000587

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000587>

Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, lengde: 25 mm, farge: grå/oransje



 Maks. strømbelastning: 25 A

SB-MER 3-8 - Koblingslask

3000588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000588>

Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, lengde: 25 mm, farge: grå/oransje



 Maks. strømbelastning: 25 A

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



SB-MER 4-8 - Koblingslask

3000589

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000589>

Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, lengde: 25 mm, farge: grå/oransje



 Maks. strømbelastning: 25 A

RB ST 6-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030860

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030860>

Reduksjonsbro, delingsmål: 9 mm, poltall: 2, lengde: 30 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 35

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



RB 16-6 - Reduksjonsbro

3047072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047072>

Reduksjonsbro, delingsmål: 12,2 mm, poltall: 2, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 37 A

RB ST 6-1,5/S - Reduksjonsbro

3213250

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213250>

Reduksjonsbro, delingsmål: 8 mm, poltall: 2, lengde: 30 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



D-ST 6 - Endedeksel

3030433

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030433>

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 69,5 mm, farge: grå



ATP-ST 4 - Gruppeskilleplate

3030721

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030721>

Gruppeskilleplate, bredde: 2 mm, høyde: 59,8 mm, farge: grå



ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



SZF 2-0,8X4,0 - Skrutrekker

1204520

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204520>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,8 x 4,0 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

ATP-ST 6 - Gruppeskilleplate

3024481

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3024481>



Gruppeskilleplate, bredde: 2 mm, høyde: 73,5 mm, farge: grå

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



ST-IL - Monteringsmateriell

3039900

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3039900>

Betjeningsklistremerke til ST-klemme



LPS-8/E - Serviceplugg

3270560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270560>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



LPS-8 - Serviceplugg

3270561

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270561>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

LPO 6/E - Uttaksplugg

3270525

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270525>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



LPO 6 - Uttaksplugg

3270526

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270526>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



ZB 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052002>




Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 8 CUS - Merkeremse

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825011>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme



3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>

UC-TM 8 - Merke for klemmer

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818072>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56

UC-TM 8 CUS - Merke for klemmer

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824597>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



UCT-TM 8 - Merke for klemmer

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828740>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42

UCT-TM 8 CUS - Merke for klemmer

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829616>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052015>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052028>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



ZB 8,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052413>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808781

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808781>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



ZBF 8 CUS - Merkeremse flat

0825030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825030>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808804

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808804>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 101 ... 110, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme



3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>

UC-TMF 8 - Merke for klemmer

0818137

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818137>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 56

UC-TMF 8 CUS - Merke for klemmer

0824654

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824654>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 56

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



UCT-TMF 8 - Merke for klemmer

0828748

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828748>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 42

UCT-TMF 8 CUS - Merke for klemmer

0829672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829672>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 42

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



PAI-4-FIX BU - Prøveadapter

3032729

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032729>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: blå

PAI-4-FIX OG - Prøveadapter

3034455

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034455>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 8,2 mm

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



PAI-4-FIX YE - Prøveadapter

3032745

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032745>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: gul

PAI-4-FIX RD - Prøveadapter

3032732

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032732>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: rød

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme



3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>

PAI-4-FIX GN - Prøveadapter

3032758

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032758>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: grønn

PAI-4-FIX BK - Prøveadapter

3032774

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032774>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: svart

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme



3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>

PAI-4-FIX GY - Prøveadapter

3032790

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032790>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: grå

PAI-4-FIX VT - Prøveadapter

3032761

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032761>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: lilla

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



PAI-4-FIX BN - Prøveadapter

3032787

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032787>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: brun

PAI-4-FIX WH - Prøveadapter

3032797

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032797>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: hvit

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



PAIS-4-FIX GY - Prøveadapter

3032791

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032791>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, poltall: 1, farge: grå

PAIS-4-FIX BK - Prøveadapter

3032792

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032792>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, poltall: 1, farge: svart

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



PAIS-4-FIX RD - Prøveadapter

3032793

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032793>



Prøveadapter, Skal ikke plugges under spenning, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, poltall: 1, farge: rød

PAIS-4-FIX BU - Prøveadapter

3032798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032798>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, poltall: 1, farge: blå

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



PAIS-4-FIX YE - Prøveadapter

3032799

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032799>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, poltall: 1, farge: gul

PAIS-4-FIX GN - Prøveadapter

3032801

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032801>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, poltall: 1, farge: grønn

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



PAIS-4-FIX VT - Prøveadapter

3032802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032802>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, poltall: 1, farge: lilla

PS-6 - Prøvestikker

3030996

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030996>



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød

ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



PS-6/2,3MM RD - Prøvestikker

3038736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038736>

Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød



PS-8 - Prøvestikker

3031005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031005>

Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød



ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

El-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



DP PS-8 - Avstandsplate

3036741

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036741>

Avstandsplate, bredde: 8,2 mm, høyde: 22,4 mm, poltall: 1, farge: rød



PS-8/2,3MM RD - Prøvestikker

3048564

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3048564>

Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød



ST 6 BU - Gjennomgangsklemme

3031490

EI-nr.: 1268107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031490>



PROJECT COMPLETE - Software

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050453>



Intuitiv planleggings- og merkeprogramvare for prosjektering av koblingslister og profesjonell merking av merkematerial for klemmer, ledere, kabler, utstyr og anlegg. Programmet kan lastes ned.

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com