

PAI-4-FIX RD - Prøveadapter



3032732

El-nr.: 1268094

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032732>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: rød

Dine fordeler

- Etablerer kontakt og festes pålitelig hvor som helst i funksjonssjakten
- Prøveadapter for montering av sikkerhetsprøveplugger med 4 mm diameter

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3032732
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	10 Stk.
Rabattgruppe	31BBE2
Produktnøkkel	BE2Z3X
Katalogside	Side 116 (C-1-2019)
GTIN	4046356280310
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	2,442 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	2,165 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	PL

PAI-4-FIX RD - Prøveadapter



3032732

El-nr.: 1268094

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032732>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	I plagget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274
Generelt	Skal ikke plugges under spenning
Generelt	Testtilbehør som snepper på plass, derfor kun egnet for plugging én gang

Artikkelegenskaper

Produkttype	Prøvepluggbøsning
Poltall	1

Elektriske egenskaper

Belastningsstrøm maksimal	10 A
Maks. spenning	250 V

Tilkoblingsdata

Belastningsstrøm maksimal	10 A
---------------------------	------

Dimensjoner

Bredde	5,8 mm
Høyde	5,8 mm
Dybde	51,5 mm
Diameter	5,8 mm
Stift diameter	2,4 mm

Materialangivelser

Farge	rød
Material	PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	125 °C

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Pluggsykluser	1
---------------	---

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 125 °C
------------------------------	-------------------

PAI-4-FIX RD - Prøveadapter

3032732

El-nr.: 1268094

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032732>



Montering

Tilkoblingstype	Stikkobling
-----------------	-------------

PAI-4-FIX RD - Prøveadapter



3032732

EI-nr.: 1268094

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032732>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032732>



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00511

PAI-4-FIX RD - Prøveadapter



3032732

El-nr.: 1268094

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032732>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141148
ECLASS-12.0	27141148
ECLASS-13.0	27250304

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PAI-4-FIX RD - Prøveadapter

3032732

El-nr.: 1268094

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032732>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com