

PAI-4-FIX BK - Prøveadapter



3032774

El-nr.: 1268093

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032774>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: svart

Dine fordeler

- Etablerer kontakt og festes pålitelig hvor som helst i funksjonssjakten
- Prøveadapter for montering av sikkerhetsprøveplugger med 4 mm diameter

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3032774
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	10 Stk.
Rabattgruppe	31BBE2
Produktnøkkel	BE2Z3X
Katalogside	Side 116 (C-1-2019)
GTIN	4046356280358
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	2,42 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	2,42 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	PL

PAI-4-FIX BK - Prøveadapter



3032774

El-nr.: 1268093

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032774>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274
Generelt	Skal ikke plugges under spenning
Generelt	Testtilbehør som snepper på plass, derfor kun egnet for plugging én gang

Artikkelegenskaper

Produkttype	Prøvepluggbøssing
Poltall	1

Elektriske egenskaper

Belastningsstrøm maksimal	10 A
Maks. spenning	250 V

Tilkoblingsdata

Belastningsstrøm maksimal	10 A
---------------------------	------

Dimensjoner

Bredde	5,8 mm
Høyde	5,8 mm
Dybde	51,5 mm
Diameter	5,8 mm
Stift diameter	2,4 mm

Materialangivelser

Farge	svart
Material	PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått

PAI-4-FIX BK - Prøveadapter



3032774

El-nr.: 1268093

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032774>

Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)
--

bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Pluggsykluser

1

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)

-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
--

Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
--

-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
--

Omgivelsestemperatur (montasje)

-5 °C ... 70 °C

Omgivelsestemperatur (betjening)

-5 °C ... 70 °C

Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)

30 % ... 70 %

Montering

Tilkoblingstype

Stikkobling

PAI-4-FIX BK - Prøveadapter



3032774

EI-nr.: 1268093

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032774>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032774>



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00511

PAI-4-FIX BK - Prøveadapter



3032774

El-nr.: 1268093

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032774>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141148
ECLASS-12.0	27141148
ECLASS-13.0	27250304

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PAI-4-FIX BK - Prøveadapter



3032774

El-nr.: 1268093

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032774>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com