

SB-ME 4-8 - Koblingslask



3034484

El-nr.: 1265833

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034484>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, lengde: 25 mm, farge: grå/oransje

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3034484
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	10 Stk.
Rabattgruppe	31BBE2
Produktnøkkel	BE2Z2X
Katalogside	Side 116 (C-1-2019)
GTIN	4046356281058
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	23,28 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	23,28 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	PL

SB-ME 4-8 - Koblingslask



3034484

El-nr.: 1265833

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034484>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Koblingslask
Poltall	4
Delingsmål	8,2 mm
Potensialer	1

Elektriske egenskaper

Belastningsstrøm maksimal	30 A (Strømverdiene for laskene kan avvike ved bruk i forskjellige rekkeklemmer. Nøyaktige verdier er angitt under de enkelte rekkeklemmenes tilbehørsdata.)
---------------------------	--

Tilkoblingsdata

Belastningsstrøm maksimal	30 A (Strømverdiene for laskene kan avvike ved bruk i forskjellige rekkeklemmer. Nøyaktige verdier er angitt under de enkelte rekkeklemmenes tilbehørsdata.)
---------------------------	--

Dimensjoner

Bredde	32,8 mm
Høyde	24,7 mm
Dybde	47,42 mm
Lengde	24,7 mm
Delingsmål	8,2 mm

Materialangivelser

Farge	grå/oransje
Material	Kobber
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterial	PA

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringstype	Pluggmontering
----------------	----------------

SB-ME 4-8 - Koblingslask



3034484

El-nr.: 1265833

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034484>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SB-ME 4-8 - Koblingslask

3034484

El-nr.: 1265833

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034484>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

SB-ME 4-8 - Koblingslask

3034484

El-nr.: 1265833

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034484>



Tilbehør

SL-SB - Koblingssperre

3035761

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035761>



Koblingssperre, for ekstra låsing av kortslutningskoblingselementene i strømtrafomålekretser, bredde: 12,5 mm, høyde: 16,3 mm, farge: hvit

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com