

ST 10 BU - Gjennomgangsklemme




3036123

El-nr.: 1268202

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036123>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 57 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 10 mm², tverrsnitt: 0,2 mm² - 16 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå

Dine fordeler

- Fleksible muligheter for reduksjonslasking i CLIPLINE complete-systemet, se kapitlet Tilbehør til rekkeklemmesystem CLIPLINE complete
- Ved hjelp av den doble laskebrønnen er en reduksjonslasking på fjærkraftrekkeklemmer med mindre tverrsnitt mulig, i tillegg til en individuell kjedelasking
- Testet for jernbaneformål

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3036123
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BB21
Produktnøkkel	BE2111
Katalogside	Side 243 (C-1-2019)
GTIN	4017918819071
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	25,35 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	23,7 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	PL

ST 10 BU - Gjennomgangsklemme



3036123

El-nr.: 1268202

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036123>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Gjennomgangsmodul
Bruksområde	Jernbaneindustri
	Maskinteknikk
	Anleggsteknikk
	Prosessindustri
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	8 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,82 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	10 mm ²

1. etasje

Avisoleringslengde	18 mm
Prøvedor	A6
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 16 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	24 ... 6 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 10 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	24 ... 8 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 10 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 10 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	1,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Nominell strøm	57 A
Belastningsstrøm maksimal	65 A (ved 16 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	1000 V
Nominelt tverrsnitt	10 mm ²

Ex-data

Merkedata (ATEX/IECEx)

ST 10 BU - Gjennomgangsklemme



3036123

El-nr.: 1268202

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036123>

Merking	II 2 GD Ex eb IIC Gb
Brukstemperaturområde	-60 °C ... 110 °C
Ex-attestert tilbehør	3036644 D-ST 10
	1206612 SZF 3-1,0X5,5
	3022276 CLIPFIX 35-5
	3022218 CLIPFIX 35
Liste over broer	Stikkbro / FBS 2-10 / 3005947
	Stikkbro / FBS 5-10 / 3005948
Brodata	53,5 A / 10 mm ²
Temperaturøkning Ex	40 K (56,6 A / 10 mm ²)
Merkespenning	550 V
ved brokobling med lask	550 V
Merkeisolasjonsspenning	500 V
Utgang	(permanent)

Etasje Ex Generelt

Merkestrøm	51 A
Belastningsstrøm maksimal	59,5 A
Gjennomgangsmotstand	0,4 mΩ

Tilkoblingsdata Ex Generelt

Nominelt tverrsnitt	10 mm ²
Merketverrsnitt AWG	8
Tilkoblingsegenskaper stiv	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	16 ... 6
Tilkoblingsegenskaper fleksibel	1,5 mm ² ... 10 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	16 ... 8

Dimensjoner

Bredde	10,2 mm
Dekselbredde	2,2 mm
Høyde	71,5 mm
Dybde på NS 35/7,5	50,3 mm
Dybde på NS 35/15	57,8 mm

Materialangivelser

Farge	blå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C

ST 10 BU - Gjennomgangsklemme



3036123

El-nr.: 1268202

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036123>

Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15

ST 10 BU - Gjennomgangsklemme

3036123

El-nr.: 1268202

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036123>



Tegninger

Koblingsskjema



ST 10 BU - Gjennomgangsklemme



3036123

El-nr.: 1268202

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036123>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036123>

 CSA Godkjennings-ID: 13631				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	600 V	65 A	16 - 6	-
Usegroup C				
	600 V	65 A	16 - 6	-

 IECEE CB Scheme Godkjennings-ID: DE1-62906				
--	--	--	--	--

 LR Godkjennings-ID: LR2014888TA				
---	--	--	--	--

 KR Godkjennings-ID: HMB17372-EL002				
--	--	--	--	--

 NK Godkjennings-ID: 09 ME 140				
---	--	--	--	--

 RS Godkjennings-ID: 22.44.01.00083.250				
--	--	--	--	--

 BV Godkjennings-ID: 13403/D0 BV				
---	--	--	--	--

 VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung Godkjennings-ID: 40009039				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	1000 V	57 A	-	1,5 - 10

 cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2

ST 10 BU - Gjennomgangsklemme



3036123

El-nr.: 1268202

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036123>

Usegroup B				
	600 V	65 A	16 - 6	-
Usegroup C				
	600 V	65 A	16 - 6	-
Usegroup F				
	1000 V	65 A	16 - 6	-



ATEX

Godkjennings-ID: KEMA01ATEX2260U



EAC Ex

Godkjennings-ID: RU C-DE.HA91.B.00066



IECEx

Godkjennings-ID: IECEx KEM 06.0033U



CCC

Godkjennings-ID: 2020322313000621



UKCA-EX

Godkjennings-ID: DEKRA 21UKEX0303U

ST 10 BU - Gjennomgangsklemme



3036123

El-nr.: 1268202

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036123>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250101

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST 10 BU - Gjennomgangsklemme



3036123

EI-nr.: 1268202

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036123>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

ST 10 BU - Gjennomgangsklemme



3036123

El-nr.: 1268202

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036123>

Tilbehør

i Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBS 2-10 - Stikkbro

3005947

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005947>

Stikkbro, delingsmål: 10,2 mm, poltall: 2, farge: rød



i Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 5-10 - Stikkbro

3005948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005948>

Stikkbro, delingsmål: 10,2 mm, poltall: 5, farge: rød



i Maks. strømbelastning: 41 A

ST 10 BU - Gjennomgangsklemme

3036123

El-nr.: 1268202

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036123>



FBS 5-10 BU - Stikkbro

1040620

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1040620>



Stikkbro, delingsmål: 10,2 mm, poltall: 5, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 41 A

RB ST 10-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030873

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030873>



Reduksjonsbro, delingsmål: 10 mm, poltall: 2, lengde: 36 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 35 A

ST 10 BU - Gjennomgangsklemme

3036123

El-nr.: 1268202

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036123>



RB ST 10-1,5/S - Reduksjonsbro

3213252

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213252>



Reduksjonsbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 2, lengde: 36 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

D-ST 10 - Endedeksel

3036644

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036644>



Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 71,5 mm, farge: grå

ST 10 BU - Gjennomgangsklemme

3036123

El-nr.: 1268202

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036123>



SZF 3-1,0X5,5 - Skrutrekker

1206612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206612>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 1,0 x 5,5 x 150 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

WST 10/35 - Varselavdekning

3030006

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030006>



Varseltildekning, 5-polet, for klemmebredder 10,2 mm, 12,2 mm og 16 mm

ST 10 BU - Gjennomgangsklemme

3036123

El-nr.: 1268202

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036123>



ST-IL - Monteringsmateriell

3039900

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3039900>

Betjeningsklistremerke til ST-klemme



LPS-10/E - Serviceplugg

3270580

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270580>

Serviceplugg, tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², farge: rød



ST 10 BU - Gjennomgangsklemme

3036123

El-nr.: 1268202

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036123>



LPS-10 - Serviceplugg

3270581

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270581>



Serviceplugg, tverrsnitt: 0,14 mm²- 4 mm², farge: rød

LPO 10/E - Uttaksplugg

3270528

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270528>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 4 mm², farge: grå

ST 10 BU - Gjennomgangsklemme

3036123

El-nr.: 1268202

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036123>



LPO 10 - Uttaksplugg

3270529

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270529>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

ST 10 BU - Gjennomgangsklemme

3036123

El-nr.: 1268202

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036123>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 10 BU - Gjennomgangsklemme

3036123

El-nr.: 1268202

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036123>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 10 BU - Gjennomgangsklemme

3036123

El-nr.: 1268202

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036123>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 10 BU - Gjennomgangsklemme

3036123

El-nr.: 1268202

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036123>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



ST 10 BU - Gjennomgangsklemme

3036123

El-nr.: 1268202


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036123>



E/AL-NS 35 - Endeholder

1201662

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201662>



Endeholder, for endeavstivning av UKH 50 til UKH 240, skyves på monteringsskinne NS 35 og festes med to skruer, bredde: 10 mm, farge: Aluminium

ZBF10:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0809997

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0809997>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 10 BU - Gjennomgangsklemme

3036123

El-nr.: 1268202

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036123>



ZBF10 CUS - Merkeremse flat

0825031

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825031>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 10 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0810009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810009>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 10 BU - Gjennomgangsklemme



3036123

EI-nr.: 1268202

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036123>

ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0810025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810025>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TMF 10 - Merke for klemmer

0818124

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818124>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 48

ST 10 BU - Gjennomgangsklemme



3036123

EI-nr.: 1268202

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036123>

UC-TMF 10 CUS - Merke for klemmer

0824662

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824662>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 48

UCT-TMF 10 - Merke for klemmer

0829204

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829204>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 36

ST 10 BU - Gjennomgangsklemme

3036123

El-nr.: 1268202

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036123>



UCT-TMF 10 CUS - Merke for klemmer

0829679

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829679>




Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 36

ZB 10:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1053001

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053001>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 10,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 10 BU - Gjennomgangsklemme

3036123

El-nr.: 1268202

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036123>



ZB 10 CUS - Merkeremse

0824941

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824941>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1053014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053014>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 10 BU - Gjennomgangsklemme



3036123

El-nr.: 1268202

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036123>

ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1053027

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053027>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB10,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1053412

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053412>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 10 BU - Gjennomgangsklemme



3036123

El-nr.: 1268202

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036123>

ZB10,LGS:U-N - Merke for klemmer

1053438

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053438>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TM 10 - Merke for klemmer

0818069

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818069>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 48

ST 10 BU - Gjennomgangsklemme

3036123

El-nr.: 1268202

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036123>



UC-TM 10 CUS - Merke for klemmer

0824605

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824605>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 48

UCT-TM 10 - Merke for klemmer

0829142

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829142>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 8,9 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 36

ST 10 BU - Gjennomgangsklemme

3036123

El-nr.: 1268202

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036123>



UCT-TM 10 CUS - Merke for klemmer

0829623

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829623>

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 8,9 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 36



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com