

ST 10-PE - Jordingsrekkeklemme



3036136

El-nr.: 1268207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036136>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Jordingsrekkeklemme, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 10 mm², tverrsnitt: 0,2 mm² - 16 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: gulgrønn

Dine fordeler

- Testet for jernbaneformål

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3036136
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BB21
Produktnøkkel	BE2121
Katalogside	Side 243 (C-1-2019)
GTIN	4017918819095
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	33,874 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	33,874 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	PL

ST 10-PE - Jordingsrekkeklemme



3036136

El-nr.: 1268207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036136>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Jordingsrekkeklemme
Poltall	1
Bruksområde	Jernbaneindustri
	Maskinteknikk
	Anleggsteknikk
	Prosessindustri
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	8 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,82 W

Tilkoblingsdata

Jordingsfot	Ja
Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	10 mm ²

1. etasje

Merk	Vær oppmerksom på monteringsskinnes strømbelastning.
Avisoleringslengde	18 mm
Prøvedor	A6
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-2
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 16 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	24 ... 6 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 10 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	24 ... 8 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 10 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 10 mm ²
Nominelt tverrsnitt	10 mm ²

Ex-data

Merke-data (ATEX/IECEx)

Merking	Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb
Brukstemperaturområde	-60 °C ... 110 °C
3036644 D-ST 10	

ST 10-PE - Jordingsrekkeklemme



3036136

El-nr.: 1268207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036136>

Ex-attestert tilbehør	1206612 SZF 3-1,0X5,5
	3022276 CLIPFIX 35-5
	3022218 CLIPFIX 35
Utgang	(permanent)

Tilkoblingsdata Ex Generelt

Nominelt tverrsnitt	10 mm ²
Merketverrsnitt AWG	8
Tilkoblingsegenskaper stiv	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	16 ... 6
Tilkoblingsegenskaper fleksibel	1,5 mm ² ... 10 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	16 ... 8

Dimensjoner

Bredde	10,2 mm
Dekselbredde	2,2 mm
Høyde	71,5 mm
Dybde på NS 35/7,5	50,3 mm
Dybde på NS 35/15	57,8 mm

Materialangivelser

Farge	gulgrønn
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

ST 10-PE - Jordingsrekkeklemme



3036136

El-nr.: 1268207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036136>

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Miljø- og levetidsbetingelser

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spekter	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-nivå	$6,12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
Akselerasjon	3,12g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	30g
Slagvarighet	18 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-2
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15

ST 10-PE - Jordingsrekkeklemme

3036136


El-nr.: 1268207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036136>



Tegninger

Koblingsskjema



ST 10-PE - Jordingsrekkeklemme



3036136

El-nr.: 1268207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036136>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036136>

 CSA Godkjennings-ID: 13631				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B	-	-	16 - 6	-
Usegroup C	-	-	16 - 6	-
Usegroup D	-	-	16 - 6	-

 IECEE CB Scheme Godkjennings-ID: DE1-62971_M1
--

 LR Godkjennings-ID: LR2014888TA

 KR Godkjennings-ID: HMB17372-EL002
--

 NK Godkjennings-ID: 09 ME 140

 RS Godkjennings-ID: 22.44.01.00083.250
--

 BV Godkjennings-ID: 13403/D0 BV

 VDE Zeichengenehmigung Godkjennings-ID: 40010331				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	-	57 A	-	1,5 - 10

ST 10-PE - Jordingsrekkeklemme



3036136

El-nr.: 1268207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036136>

 cULus Recognized Godkjenning-ID: E60425				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B	-	-	16 - 6	-
Usegroup C	-	-	16 - 6	-
Usegroup F	-	-	16 - 6	-

 ATEX Godkjenning-ID: KEMA01ATEX2260U				
--	--	--	--	--

 EAC Ex Godkjenning-ID: RU C-DE.HA91.B.00066				
---	--	--	--	--

 IECEX Godkjenning-ID: IECEX KEM 06.0033U				
--	--	--	--	--

 CCC Godkjenning-ID: 2020322313000621				
--	--	--	--	--

 UKCA-EX Godkjenning-ID: DEKRA 21UKEX0303U				
---	--	--	--	--

ST 10-PE - Jordingsrekkeklemme



3036136

EI-nr.: 1268207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036136>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141141
ECLASS-13.0	27250103

ETIM

ETIM 9.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST 10-PE - Jordingsrekkeklemme



3036136

EI-nr.: 1268207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036136>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

ST 10-PE - Jordingsrekkeklemme



3036136

El-nr.: 1268207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036136>

Tilbehør

FBS 2-10 - Stikkbro

3005947

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005947>



Stikkbro, delingsmål: 10,2 mm, poltall: 2, farge: rød

FBS 5-10 - Stikkbro

3005948

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005948>



Stikkbro, delingsmål: 10,2 mm, poltall: 5, farge: rød

ST 10-PE - Jordingsrekkeklemme

3036136

El-nr.: 1268207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036136>



FBS 5-10 BU - Stikkbro

1040620

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1040620>

Stikkbro, delingsmål: 10,2 mm, poltall: 5, farge: blå



D-ST 10 - Endedeksel

3036644

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036644>

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 71,5 mm, farge: grå



ST 10-PE - Jordingsrekkeklemme

3036136

El-nr.: 1268207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036136>



SZF 3-1,0X5,5 - Skrutrekker

1206612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206612>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 1,0 x 5,5 x 150 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

X-PEN 0,35 - Merkepenn

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0811228>



Merkepenn uten blekkpatron, for manuell merking av merkeskilt, ekstremt tørkebestandig, linjetykkelse 0,35 mm

ST 10-PE - Jordingsrekkeklemme



3036136

El-nr.: 1268207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036136>

WST 10/35 - Varselavdekning

3030006

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030006>

Varseltildekning, 5-polet, for klemmebredder 10,2 mm, 12,2 mm og 16 mm



ST-IL - Monteringsmateriell

3039900

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3039900>

Betjeningsklistremerke til ST-klemme



ST 10-PE - Jordingsrekkeklemme

3036136

El-nr.: 1268207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036136>



LPS-10/E - Serviceplugg

3270580

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270580>



Serviceplugg, tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², farge: rød

LPS-10 - Serviceplugg

3270581

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270581>



Serviceplugg, tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², farge: rød

ST 10-PE - Jordingsrekkeklemme



3036136

El-nr.: 1268207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036136>

LPO 10/E - Uttaksplugg

3270528

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270528>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

LPO 10 - Uttaksplugg

3270529

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270529>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

ST 10-PE - Jordingsrekkeklemme

3036136

El-nr.: 1268207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036136>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 10-PE - Jordingsrekkeklemme

3036136

El-nr.: 1268207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036136>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 10-PE - Jordingsrekkeklemme



3036136

El-nr.: 1268207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036136>

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 10-PE - Jordingsrekkeklemme



3036136

El-nr.: 1268207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036136>

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

ST 10-PE - Jordingsrekkeklemme

3036136

El-nr.: 1268207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036136>



NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



ZB 10:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1053001

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053001>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 10,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 10-PE - Jordingsrekkeklemme



3036136

El-nr.: 1268207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036136>

ZB 10 CUS - Merkeremse

0824941

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824941>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1053014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053014>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 10-PE - Jordingsrekkeklemme



3036136


El-nr.: 1268207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036136>

ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1053027

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053027>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB10,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1053412

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053412>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 10-PE - Jordingsrekkeklemme



3036136

El-nr.: 1268207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036136>

ZB10,LGS:U-N - Merke for klemmer

1053438

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053438>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TM 10 - Merke for klemmer

0818069

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818069>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 48

ST 10-PE - Jordingsrekkeklemme



3036136

EI-nr.: 1268207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036136>

UC-TM 10 CUS - Merke for klemmer

0824605

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824605>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 48

UCT-TM 10 - Merke for klemmer

0829142

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829142>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 8,9 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 36

ST 10-PE - Jordingsrekkeklemme



3036136

EI-nr.: 1268207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036136>

UCT-TM 10 CUS - Merke for klemmer

0829623

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829623>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 8,9 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 36

MPS-MT - Prøvestikker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm² ledertverrsnitt, poltall: 1, farge: grå

ST 10-PE - Jordingsrekkeklemme

3036136

El-nr.: 1268207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036136>



MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød



ST 10-PE - Jordingsrekkeklemme

3036136

El-nr.: 1268207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036136>




MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



ST 10-PE - Jordingsrekkeklemme

3036136

El-nr.: 1268207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036136>



MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



ST 10-PE - Jordingsrekkeklemme

3036136

El-nr.: 1268207

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036136>



MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



PROJECT COMPLETE - Software

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050453>



Intuitiv planleggings- og merkeprogramvare for prosjektering av koblingslister og profesjonell merking av merkematerial for klemmer, ledere, kabler, utstyr og anlegg. Programmet kan lastes ned.

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com