

P-DI - Skillestikker

3036783

El-nr.: 1268275

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036783>



Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Skillestikker, bredde: 3,5 mm, høyde: 10,8 mm, farge: oransje

Dine fordeler

- Kan brukes i alle skillerekkeklemmer ...-TG fra CLIPLINE complete-systemet
- For å løsne forbindelsen kan skillepluggen P-DI trekkes ut av forbindelsen og settes til side i skilleområdet i omvendt posisjon

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3036783
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BBE2
Produktnøkkel	BE2ZWX
Katalogside	Side 415 (C-1-2019)
GTIN	4017918901998
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	0,701 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	0,617 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	DE

3036783

El-nr.: 1268275

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036783>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Kniv
-------------	------

Dimensjoner

Bredde	3,5 mm
Høyde	10,8 mm
Dybde	23,1 mm

Materialangivelser

Farge	oransje
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-40 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	125 °C

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

3036783

EI-nr.: 1268275

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036783>

Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036783>

**CSA**

Godkjennings-ID: 2030668

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	-	15 A	-	-

**IECEE CB Scheme**

Godkjennings-ID: DE1-62955

**EAC**

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00511

**BV**

Godkjennings-ID: 25278/C1 BV

**VDE Zeichengenehmigung**

Godkjennings-ID: 40037480

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	-	-	-	0,2 - 4

P-DI - Skillestikker



3036783

El-nr.: 1268275

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036783>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141192
ECLASS-12.0	27141192
ECLASS-13.0	27141192

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

P-DI - Skillestikker

3036783

El-nr.: 1268275

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036783>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com