

P-FIX - Gjennomgangsforbinder



3038956

El-nr.: 1268274

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038956>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Gjennomgangsforbinder, bredde: 4 mm, høyde: 10,5 mm, farge: grå

Dine fordeler

- Kan brukes i alle skillerekkeklemmer ...-TG fra CLIPLINE complete-systemet
- Gjennomgangsmetallet P-FIX danner skilleområdets profilidentiske avslutning og kan ikke lenger demonteres etter installeringen.

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3038956
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BBE2
Produktnøkkel	BE2ZWX
Katalogside	Side 416 (C-1-2019)
GTIN	4017918975289
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	0,46 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	0,45 g
Tolltariffnummer	85389099
Opprinnelsesland	PL

P-FIX - Gjennomgangsforbinder



3038956

El-nr.: 1268274

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038956>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Lask
-------------	------

Tilkoblingsdata

Belastningsstrøm maksimal	20 A
---------------------------	------

Dimensjoner

Bredde	4 mm
Høyde	10,5 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterial	PA

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

P-FIX - Gjennomgangsforbinder



3038956

EI-nr.: 1268274

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038956>

Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038956>

 CSA Godkjennings-ID: 2030668				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	-	15 A	-	-

P-FIX - Gjennomgangsforbinder



3038956

El-nr.: 1268274

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038956>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141192
ECLASS-12.0	27141192
ECLASS-13.0	27141192

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

P-FIX - Gjennomgangsforbinder

3038956

El-nr.: 1268274

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038956>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com