

UT 35 BU - Gjennomgangsklemme



3044238

El-nr.: 1268238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 125 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 35 mm², tverrsnitt: 1,5 mm² - 50 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå

Dine fordeler

- Fleksible muligheter for reduksjonslasking i CLIPLINE complete-systemet, se kapitlet Tilbehør til rekkeklemmesystem CLIPLINE complete
- Enkel og tidsbesparende potensialforsyning og -fordeling av høye strømverdier og tverrsnitt opptil 35 mm² med reduksjonslasker
- Ved hjelp av reduksjonslasker kan klemmer kobles til mateblokker med forskjellige tilkoblingsteknikker, f.eks. UT 35 skrurekkeklemme med 2,5 Push-in-klemmene med Push-in Technology
- Testet for jernbaneformål

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3044238
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BB11
Produktnøkkel	BE1111
Katalogside	Side 187 (C-1-2019)
GTIN	4017918977566
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	59 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	55,72 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	TR

UT 35 BU - Gjennomgangsklemme



3044238

El-nr.: 1268238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Gjennomgangsmodul
Bruksområde	Jernbaneindustri
	Maskinteknikk
	Anleggsteknikk
	Prosessindustri
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	8 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	4,06 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	35 mm ²

Etage 1 oben 1 unten 1

Skrue	M6
Tiltrekkingsmoment	3,2 ... 3,7 Nm
Avisoleringslengde	18 mm
Prøvedor	B9
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	1,5 mm ² ... 50 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	14 ... 2 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	1,5 mm ² ... 50 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	14 ... 2 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	1,5 mm ² ... 35 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	1,5 mm ² ... 35 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	1,5 mm ² ... 16 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	1,5 mm ² ... 10 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	1,5 mm ² ... 10 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Nominell strøm	125 A
Belastningsstrøm maksimal	150 A (ved 50 mm ² ledertverrsnitt)

UT 35 BU - Gjennomgangsklemme



3044238

El-nr.: 1268238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>

Nominell spenning	1000 V
Merk	Merk: På nedlastingsområdet finner du artikkelgodkjenninger, tilkoblingstverrsnitt og informasjon om tilkobling av aluminiumledere.
Nominelt tverrsnitt	35 mm ²

Ex-data

Merke-data (ATEX/IECEx)

Merking	II 2 GD Ex eb IIC Gb
Brukstemperaturområde	-60 °C ... 110 °C
Ex-attestert tilbehør	1205079 SZS 1,0X6,5 VDE 3022276 CLIPFIX 35-5 3022218 CLIPFIX 35
Liste over broer	Stikkbro / FBS 2-16 / 3005963
Brodata	98,5 A / 35 mm ²
Temperaturøkning Ex	40 K (133,6 A / 35 mm ²)
Merkespenning	690 V
ved brokobling med lask	690 V
Merkeisolasjonsspenning	630 V
Utgang	(permanent)

Etasje Ex Generelt

Merkestrøm	123 A
Belastningsstrøm maksimal	129 A
Gjennomgangsmotstand	0,08 mΩ

Tilkoblingsdata Ex Generelt

Dreiemomentområde	3,2 Nm ... 3,7 Nm
Nominelt tverrsnitt	35 mm ²
Merketverrsnitt AWG	2
Tilkoblingsegenskaper stiv	1,5 mm ² ... 50 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	16 ... 1/0
Tilkoblingsegenskaper fleksibel	1,5 mm ² ... 35 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	16 ... 2
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	1,5 mm ² ... 16 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt AWG entrådet	16 ... 6
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	1,5 mm ² ... 10 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt AWG flertrådet	16 ... 8

Dimensjoner

Bredde	16 mm
Dekselbredde	2,2 mm
Høyde	61,2 mm
Dybde	65,1 mm

UT 35 BU - Gjennomgangsklemme



3044238

El-nr.: 1268238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>

Dybde på NS 35/7,5	65,7 mm
Dybde på NS 35/15	73,2 mm

Materialangivelser

Farge	blå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	9,8 kV
Resultat	Test bestått

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
Korttidsstrømsikkerhet 35 mm ²	4,2 kA
Korttidsstrømsikkerhet 50 mm ²	6 kA
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	2,2 kV
Resultat	Test bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Nei
---------------	-----

UT 35 BU - Gjennomgangsklemme



3044238

El-nr.: 1268238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 35
Testkraft skalverdi	10 N
Resultat	Test bestått

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	1,5 mm ² / 0,4 kg
	35 mm ² / 6,8 kg
	50 mm ² / 9,5 kg
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spekter	Levetidstest kategori 1, klasse B, på kjøretøyet
Frekvens	f ₁ = 5 Hz opptil f ₂ = 150 Hz
ASD-nivå	1,857 (m/s ²) ² /Hz
Akselerasjon	0,8g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	5g
Slagvarighet	30 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
--	--

UT 35 BU - Gjennomgangsklemme



3044238

El-nr.: 1268238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>

Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15

UT 35 BU - Gjennomgangsklemme

3044238

El-nr.: 1268238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>



Tegninger

Koblingsskjema



UT 35 BU - Gjennomgangsklemme



3044238

EI-nr.: 1268238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>

DNV

Godkjennings-ID: TAE00001S9



CSA

Godkjennings-ID: 13631

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B	600 V	150 A	14 - 1/0	-



IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: DE1-65779

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	1000 V	125 A	-	1,5 - 35



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B	600 V	150 A	14 - 1/0	-
Flerledertilkobling	600 V	150 A	14	-
Usegroup C	600 V	150 A	14 - 1/0	-
Flerledertilkobling	600 V	150 A	14	-
Usegroup E	1000 V	150 A	14 - 1/0	-
Flerledertilkobling	1000 V	150 A	14	-



RS

Godkjennings-ID: 22.44.01.00083.250



VDE Zeichengenehmigung

Godkjennings-ID: 40020166

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	1000 V	125 A	-	1,5 - 35

UT 35 BU - Gjennomgangsklemme



3044238

El-nr.: 1268238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>



ATEX

Godkjennings-ID: KEMA04ATEX2048U

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Kun flertrådede ledere	690 V	123 A	-	1,5 - 35
Kun entrådede ledere	690 V	129 A	-	1,5 - 50



cUL Recognized

Godkjennings-ID: E192998

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	600 V	150 A	14 - 1/0	-



EAC Ex

Godkjennings-ID: RU C-DE.HA91.B.00066



IECEx

Godkjennings-ID: IECEx KEM 06.0027U

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Kun flertrådede ledere	690 V	123 A	-	1,5 - 35
Kun entrådede ledere	690 V	129 A	-	1,5 - 50



UL Recognized

Godkjennings-ID: E192998

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	600 V	150 A	14 - 1/0	-



CCC

Godkjennings-ID: 2020322313000622



UKCA-EX

Godkjennings-ID: DEKRA 21UKEX0304U

cULus Recognized

UT 35 BU - Gjennomgangsklemme



3044238

EI-nr.: 1268238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250101

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UT 35 BU - Gjennomgangsklemme

3044238

El-nr.: 1268238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

UT 35 BU - Gjennomgangsklemme



3044238

El-nr.: 1268238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>

Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBS 2-16 - Stikkbro

3005963

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005963>



Stikkbro, delingsmål: 16 mm, poltall: 2, lengde: 44 mm, farge: rød



Maks. strømbelastning: 101 A

RB UT 35-10 - Reduksjonsbro

3032168

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032168>



Reduksjonsbro, delingsmål: 13,2 mm, poltall: 2, farge: rød



Maks. strømbelastning: 57 A

UT 35 BU - Gjennomgangsklemme

3044238

El-nr.: 1268238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>



RB 35-16 - Reduksjonsbro

3032169

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032169>



Reduksjonsbro, delingsmål: 14 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 90 A

RB UT 35-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047277

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047277>



Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 40 A

UT 35 BU - Gjennomgangsklemme

3044238

El-nr.: 1268238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>



RB UT 35-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047280

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047280>



Reduksjonsbro, delingsmål: 10,8 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 40 A

AGK 4-UT 35 - Uttaksklemme

3047138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047138>



Uttaksklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 32 A, antall tilkoblinger: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm² - 6 mm², monteringsstype: på basiselement, farge: grå

UT 35 BU - Gjennomgangsklemme

3044238

El-nr.: 1268238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>



X-PEN 0,35 - Merkepenn

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0811228>



Merkepenn uten blekkpatron, for manuell merking av merkeskilt, ekstremt tørkebestandig, linjetykkelse 0,35 mm

TPNS-UK - Gruppeskilleplate

0706647

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0706647>



Gruppeskilleplate, bredde: 2 mm, høyde: 80 mm, farge: grå

UT 35 BU - Gjennomgangsklemme

3044238

El-nr.: 1268238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>



WS UT 35 - Varselskilt

3047387

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047387>

Varselskilt for UT-klemmer




E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>

Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå



UT 35 BU - Gjennomgangsklemme

3044238

El-nr.: 1268238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>



SZS 1,0X6,5 VDE - Skrutrekker

1205079

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205079>



Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse: 1,0 x 6,5 x 150 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

LPS-16/E - Serviceplugg

3270620

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270620>



Serviceplugg, tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², farge: rød

UT 35 BU - Gjennomgangsklemme

3044238

El-nr.: 1268238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>



LPS-16 - Serviceplugg

3270621

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270621>



Serviceplugg, tverrsnitt: 0,14 mm²- 4 mm², farge: rød

LPO 35/E - Uttaksplugg

3270542

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270542>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 4 mm², farge: grå

UT 35 BU - Gjennomgangsklemme

3044238

EI-nr.: 1268238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>



LPO 35 - Uttaksplugg

3270543

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270543>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

UT 35 BU - Gjennomgangsklemme

3044238

El-nr.: 1268238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UT 35 BU - Gjennomgangsklemme

3044238

El-nr.: 1268238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

UT 35 BU - Gjennomgangsklemme

3044238

El-nr.: 1268238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UT 35 BU - Gjennomgangsklemme

3044238

El-nr.: 1268238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



UT 35 BU - Gjennomgangsklemme

3044238

El-nr.: 1268238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UT 35 BU - Gjennomgangsklemme

3044238

El-nr.: 1268238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UT 35 BU - Gjennomgangsklemme

3044238

El-nr.: 1268238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UT 35 BU - Gjennomgangsklemme

3044238

El-nr.: 1268238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget

UT 35 BU - Gjennomgangsklemme

3044238

El-nr.: 1268238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>



NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

UT 35 BU - Gjennomgangsklemme

3044238

EI-nr.: 1268238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>



ZB 16:UNPRINTED - Merkeremse

0827461

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0827461>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 16 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 50

ZB 16 CUS - Merkeremse

0827463

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0827463>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 16 mm, Antall enkeltskilt: 5

UT 35 BU - Gjennomgangsklemme

3044238

EI-nr.: 1268238


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>



ZB 16,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

0827462

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0827462>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 16,3 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 16,25 mm, Antall enkeltskilt: 5

UC-TM 16 - Merke for klemmer

0819217

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0819217>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 15,45 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 32

UT 35 BU - Gjennomgangsklemme

3044238

El-nr.: 1268238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>



UC-TM 16 CUS - Merke for klemmer

0824621

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824621>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 15,45 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 32

UCT-TM 16 - Merke for klemmer

0829146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829146>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 14,8 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 18

UT 35 BU - Gjennomgangsklemme

3044238

El-nr.: 1268238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3044238>



UCT-TM 16 CUS - Merke for klemmer

0829637

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829637>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 14,8 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 18

PROJECT COMPLETE - Software

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050453>



Intuitiv planleggings- og merkeprogramvare for prosjektering av koblingslister og profesjonell merking av merkematerial for klemmer, ledere, kabler, utstyr og anlegg. Programmet kan lastes ned.

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com