



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVS
Produkt eller type komponent	Electronic alarm
Kortnavn utstyr	XVS

Komplementær

Farge	Hvit
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren): kropp PC (polykarbonat): Klemmedeksel
Vekt	0,18 kg
Merking	CE
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med EN/IEC 61140
Montering	72 mm DIN rail
[Us] matespenning	12...24 V DC
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	0,8 kV
Strømforbruk	117 mA på 12 V 125 mA på 24 V 158 mA på 12 V 200 mA på 24 V
Tilkoblingskapasitet klemme	<= 1 x 1.5 mm ²
Bredde	72 mm
Høyde	72 mm
Dybde	69,3 mm

Miljø

Digitale utganger	NPN
Signaltype	16 toners alarm
Standarder	EN/IEC 61000-6-2 UL 464 EN/IEC 61000-6-3
Produktsertifikater	UR
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-10...50 °C
IP-grad	Panel mounted: IP54 i samsvar med EN/IEC 60529
Noise level	0...90 dB (kontinuerlig eller forbigående tone) på 1 m

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------