

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme




3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Måletrafoskilleklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 28 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skru-/pluggtilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,14 mm² - 6 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Dine fordeler

- Ved behov kan strekkavlastninger sneppes på

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3057416
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BB11
Produktnøkkel	BE1133
Katalogside	Side 331 (C-1-2019)
GTIN	4046356520102
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	14,87 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	14,87 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	PL

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt

Merknad	Ved fritt hengende forbindelser må en isolasjonsfolie plasseres mellom pluggforbindelsen og elektrisk ledende flater.
---------	---

Artikkelegenskaper

Produkttype	Måletrafoskilleklemme
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
-----------------------	-----

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,02 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²
Skrue	M3
Tiltrekkingsmoment	0,6 ... 0,8 Nm
Avisoleringslengde	9 mm
Prøvedor	A4
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,14 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	26 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,14 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	26 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 4 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Nominell strøm	28 A
Belastningsstrøm maksimal	28 A (bei 6 mm ² Leiterquerschnitt starr)
Nominell spenning	500 V

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

Nominelt tverrsnitt	4 mm ²
---------------------	-------------------

Dimensjoner

Bredde	6,2 mm
Dekselbredde	2,2 mm
Høyde	71,1 mm
Dybde på NS 35/7,5	49,5 mm
Dybde på NS 35/15	57 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	7,3 kV
Resultat	Test bestått
Kortidsstrømsikkerhet 4 mm ²	0,5 kA
	0,15 kA
	1,25 kA
Resultat	Test bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Mekaniske kontroller

Feste på holder

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 35
Testkraft skalverdi	1 N
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Spekter	Levetidstest kategori 1, klasse B, på kjøretøyet
	Levetidstest kategori 1, klasse B, på kjøretøyet
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 150 \text{ Hz}$
	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 150 \text{ Hz}$
ASD-nivå	$0,02 \text{ g}^2/\text{Hz}$
	$0,964 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$
Akselerasjon	0,8g
	0,58g
Testvarighet pr. akse	5 h
	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått
	Test bestått

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Slagform	Halvsinus
	Halvsinus
Akselerasjon	5g
	5g
Slagvarighet	30 ms
	30 ms
Antall slag pr. retning	3
	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått
	Test bestått

Miljøforhold

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15
Monteringsinformasjon	Skruehodet i NS 35/7,5-monteringsskinner bør av hensyn til isoleringen ikke overskride en høyde på 5 mm inkludert underlagsskiven.

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416


El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>




Tegninger

Koblingsskjema



Koblingsskjema




UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

EI-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

Koblingsskjema



UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

EI-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

 CSA Godkjennings-ID: 13631				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	25 A	26 - 10	-
Usegroup C				
	300 V	25 A	26 - 10	-
Usegroup D				
	600 V	5 A	26 - 10	-

 EAC Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00534				
--	--	--	--	--

 cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	25 A	26 - 10	-
Usegroup C				
	300 V	25 A	26 - 10	-
Usegroup D				
	600 V	5 A	26 - 10	-

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141126
ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250109

ETIM

ETIM 9.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

EI-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

Tilbehør




Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBS 20-6 - Stikkbro

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030365>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: rød



Maks. strømbelastning: 32 A

FBS 10-6 - Stikkbro

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030271>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød



Maks. strømbelastning: 32 A

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



FBS 5-6 - Stikkbro

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030349>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

FBS 4-6 - Stikkbro

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030255>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



FBS 3-6 - Stikkbro

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030242>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 32 A

FBS 2-6 - Stikkbro

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030336>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 32 A

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



FBS 50-6 - Stikkbro

3032224

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032224>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 50, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 32 A

Laskenes nominelle spenning er 400 V

SB-ME 2-6 - Koblingslask

3035755

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035755>



Koblingslask, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, lengde: 21 mm, farge: grå/oransje

 Maks. strømbelastning: 25 A

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



SB-ME 3-6 - Koblingslask

3035756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035756>

Koblingslask, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, lengde: 21 mm, farge: grå/oransje



 Maks. strømbelastning: 28 A

SB-ME 4-6 - Koblingslask

3035757

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035757>

Koblingslask, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, lengde: 21 mm, farge: grå/oransje



 Maks. strømbelastning: 28 A

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



FBSR 2-6 - Stikkbro

3033715

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033715>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

FBSR 3-6 - Stikkbro

3001594

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001594>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



FBSR 4-6 - Stikkbro

3001595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001595>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

FBSR 5-6 - Stikkbro

3001596

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001596>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



FBSR 10-6 - Stikkbro

3033716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033716>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

FBSRH 2-6 - Kortslutningsplugg

3033812

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033812>

Kortslutningsplugg, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



FBS 2-6 BU - Stikkbro

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036932>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 32 A

FBS 3-6 BU - Stikkbro

3036945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036945>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 32 A

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



FBS 4-6 BU - Stikkbro

3036958

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036958>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

FBS 5-6 BU - Stikkbro

3036961

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036961>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



FBS 10-6 BU - Stikkbro

3032198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032198>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: blå




 Maks. strømbelastning: 32 A

FBS 20-6 BU - Stikkbro

3032208

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032208>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



FBS 50-6 BU - Stikkbro

3032211

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032211>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 50, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 32 A

SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204517>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

EI-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810588>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 25 x 12 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

GBS-ZB/26X6 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0809298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0809298>



Gruppemerkeskilt, sneppbar midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigtilkoblingsklemmer, kan merkes med innstikksremsen ESL 26 x 6 mm og EST 25 x 6 mm, i fotdelen med zackremse, lengde: 29 mm

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



S-ME 4 - Koblingssperre

3035758

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035758>

Koblingssperre, bredde: 6,2 mm, høyde: 12 mm, farge: hvit



AP-ME

METER - Tildekningsprofil

3034361

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034361>



Dekselprofil, for tildekning av klemmelister, snepes på dekselprofilholder APT-ME eller endestopper APH-ME. En dekselprofilholder må plasseres på endene og i en avstand på ca. 40 cm. Leveringslengde: 1 m

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

EI-nr.: 1265802


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

APH-ME - Dekkprofilholder

3034374

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034374>

Tildeckningsprofilholder, monteres på NS 35/7,5-monteringsskinne, for feste av tildeckningsprofil AP-ME, kan plomberes



APT-ME - Dekkprofilholder

3034358

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034358>

Avdekningsprofilholder, for montering på NS 35/7,5-monteringsskinne, for montering av avdekningsprofil AP-ME



UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



D-UTME 4/1P - Endedeksel

3057429

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057429>

Deksel, bredde 2,2 mm



C-ME 4/2 - Forbindelsestapp

3035759

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035759>

Forbindelsestapp, for kobling av to måletrafoskilleklemmer



UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



C-ME 4/3 - Koblingshendel

3035760

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035760>

Koblingshendel, for kobling av tre måletrafoskillerekketeklemmer



PC - Kodestjerne

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040588>

Kodestjerne, 4-delt, bredde: 3 mm, høyde: 3 mm, farge: rød



UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



C-ME 4/1 - Koblingshendel

1062645

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1062645>



Koblingshendel, for inn- og utkobling av måletrafoskillerekketeklemmer

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Skrutrekker

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212587>



Betjeningsverktøy, for ST-moduler, VDE-isolert, med smal isolasjon som er integrert i skjæret, også egnet som sportrekker, størrelse 0,6 x 3,5 x 100 mm, tokomponenthåndtak med antiskligrep

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

EI-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



LPS-6/E - Serviceplugg

3270540

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270540>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

LPS-6 - Serviceplugg

3270541

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270541>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

EI-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

LPO 4/E - Uttaksplugg

3270519

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270519>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

LPO 4 - Uttaksplugg

3270522

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270522>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforert, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051003>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



ZB 6 CUS - Merkeremse

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824992>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051016>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416


El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051029>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051032>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051414>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051430>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

UC-TM 6 - Merke for klemmer

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818085>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824589>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

UCT-TM 6 - Merke for klemmer

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828736>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829602>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

ZBF 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808710

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808710>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 6 CUS - Merkeremse flat

0825027

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825027>



Merkeremse flat, Strimmel, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

UC-TMF 6 - Merke for klemmer

0818140

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818140>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 80

UC-TMF 6 CUS - Merke for klemmer

0824646

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824646>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 80

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



UCT-TMF 6 - Merke for klemmer

0828746

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828746>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 60

UCT-TMF 6 CUS - Merke for klemmer

0829665

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829665>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 60

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

EI-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808749

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808749>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808765

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808765>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

EI-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810834

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810834>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende like tall 2 .. 20, 22 ... 40 osv. opptil 82 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810876

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810876>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: ulike tall 1-19, 21-39 osv. til 81-99, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



MPS-MT - Prøvestikker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm² ledertverrsnitt, poltall: 1, farge: grå

MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød




MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



ISH 4/0,5 - Isolasjonshylse

3002885

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002885>



Isolasjonshylse, farge: grå

ISH 4/1,0 - Isolasjonshylse

3002898

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002898>



Isolasjonshylse, farge: svart

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

PAI-4-FIX-5/6 BU - Prøveadapter

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035975>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 OG - Prøveadapter

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035974>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

PAI-4-FIX-5/6 YE - Prøveadapter

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035977>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 RD - Prøveadapter

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035976>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



PAI-4-FIX-5/6 GN - Prøveadapter

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035978>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 BK - Prøveadapter

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035980>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

PAI-4-FIX-5/6 GY - Prøveadapter

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035982>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 VT - Prøveadapter

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035979>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

PAI-4-FIX-5/6 BN - Prøveadapter

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035981>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 WH - Prøveadapter

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035983>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



PS-6 - Prøvestikker

3030996

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030996>

Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød



PS-6/2,3MM RD - Prøvestikker

3038736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038736>

Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød



UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



TMT 6 R - Merke for klemmer

0816498

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0816498>



Merke for klemmer, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perforert, monteringsstype: feste, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,35 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 16000

TMT 6 R CUS - Merke for klemmer

0824488

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824488>



Merke for klemmer, kan bestilles: linjevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: sneppes i universelt skiltspor, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,35 x 6,15 mm

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



TMT (EX9,5)R - Merke for klemmer

0828295

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828295>



Merke for klemmer, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: feste, feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 30000 mm, tekstfeltstørrelse: 9,5 x 50000 mm, Antall enkeltskilt: 1

US-TM 100 - Merke for klemmer

0829255

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829255>



Merke for klemmer, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, tekstfeltstørrelse: 104 x 9,8 mm, Antall enkeltskilt: 13

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>



CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>




E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>

Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå



UP 4/ 1 - Stikker

3060115

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060115>

Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm²- 6 mm², farge: grå



UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

EI-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

UP 4/ 2 - Stikker

3060128

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060128>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm²- 6 mm², farge: grå

UP 4/ 3 - Stikker

3060131

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060131>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 3, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm²- 6 mm², farge: grå

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

EI-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

UP 4/ 4 - Stikker

3060144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060144>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 4, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm²- 6 mm², farge: grå

UP 4/ 5 - Stikker

3060157

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060157>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 5, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm²- 6 mm², farge: grå

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

EI-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

UP 4/ 6 - Stikker

3060160

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060160>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 6, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm²- 6 mm², farge: grå

UP 4/ 7 - Stikker

3060173

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060173>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 7, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm²- 6 mm², farge: grå

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

EI-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

UP 4/ 8 - Stikker

3060186

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060186>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 8, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm²- 6 mm², farge: grå

UP 4/ 9 - Stikker

3060199

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060199>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 9, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm²- 6 mm², farge: grå

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

EI-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

UP 4/10 - Stikker

3060209

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060209>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 10, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm²- 6 mm², farge: grå

UP 4/11 - Stikker

3060212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060212>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 11, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm²- 6 mm², farge: grå

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

EI-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

UP 4/12 - Stikker

3060225

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060225>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 12, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm²- 6 mm², farge: grå

UP 4/13 - Stikker

3060238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060238>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 13, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm²- 6 mm², farge: grå

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

EI-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

UP 4/14 - Stikker

3060241

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060241>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 14, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm²- 6 mm², farge: grå

UP 4/15 - Stikker

3060254

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060254>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 15, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm²- 6 mm², farge: grå

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

EI-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

UP 4/ 1-L - Stikker

3060021

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060021>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm²- 6 mm², farge: grå

UP 4/ 1-L BU - Stikker

3060034

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060034>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm²- 6 mm², farge: blå

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

UP 4/ 1-L GNYE - Stikker

3060047

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060047>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm²- 6 mm², farge: gulgrønn

UP 4/ 1-M - Stikker

3060050

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060050>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm²- 6 mm², farge: grå

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

EI-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

UP 4/ 1-M BU - Stikker

3060063

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060063>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm²- 6 mm², farge: blå

UP 4/ 1-M GNYE - Stikker

3060076

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060076>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm²- 6 mm², farge: gulgrønn

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

UP 4/ 1-R - Stikker

3060089

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060089>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm²- 6 mm², farge: grå

UP 4/ 1-R BU - Stikker

3060092

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060092>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm²- 6 mm², farge: blå

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

UP 4/ 1-R GNYE - Stikker

3060102

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3060102>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm²- 6 mm², farge: gulgrønn

UPBV 4/ 1 - Stikker

3045800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045800>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 6 mm², farge: grå

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

UPBV 4/ 2 - Stikker

3045813

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045813>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 6 mm², farge: grå

UPBV 4/ 3 - Stikker

3045826

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045826>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 3, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 6 mm², farge: grå

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

EI-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

UPBV 4/ 4 - Stikker

3045839

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045839>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 4, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 6 mm², farge: grå

UPBV 4/ 5 - Stikker

3045842

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045842>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 5, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 6 mm², farge: grå

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

UPBV 4/ 6 - Stikker

3045855

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045855>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 6, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 6 mm², farge: grå

UPBV 4/ 7 - Stikker

3045868

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045868>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 7, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 6 mm², farge: grå

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

EI-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

UPBV 4/ 8 - Stikker

3045871

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045871>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 8, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 6 mm², farge: grå

UPBV 4/ 9 - Stikker

3045884

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045884>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 9, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 6 mm², farge: grå

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

EI-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

UPBV 4/10 - Stikker

3045897

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045897>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 10, tilkoblingstype: Skrultilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 6 mm², farge: grå

UPBV 4/11 - Stikker

3045907

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045907>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 11, tilkoblingstype: Skrultilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 6 mm², farge: grå

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

EI-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

UPBV 4/12 - Stikker

3045910

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045910>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 12, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 6 mm², farge: grå

UPBV 4/13 - Stikker

3045923

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045923>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 13, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 6 mm², farge: grå

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

EI-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

UPBV 4/14 - Stikker

3045936

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045936>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 14, tilkoblingstype: Skrultilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 6 mm², farge: grå

UPBV 4/15 - Stikker

3045949

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045949>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 15, tilkoblingstype: Skrultilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 6 mm², farge: grå

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme

3057416

EI-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

UPBV 4/ 1-L - Stikker

3045716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045716>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 6 mm², farge: grå

UPBV 4/ 1-L BU - Stikker

3045729

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045729>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 6 mm², farge: blå

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

El-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

UPBV 4/ 1-L GNYE - Stikker

3045732

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045732>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 6 mm², farge: gulgrønn

UPBV 4/ 1-M - Stikker

3045745

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045745>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 6 mm², farge: grå

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

EI-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

UPBV 4/ 1-M BU - Stikker

3045758

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045758>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 6 mm², farge: blå

UPBV 4/ 1-M GNYE - Stikker

3045761

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045761>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 6 mm², farge: gulgrønn

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

EI-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

UPBV 4/ 1-R - Stikker

3045774

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045774>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 6 mm², farge: grå

UPBV 4/ 1-R BU - Stikker

3045787

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045787>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 6 mm², farge: blå

UTME 4/1P - Måletrafoskilleklemme



3057416

EI-nr.: 1265802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3057416>

UPBV 4/ 1-R GNYE - Stikker

3045790

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3045790>



Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²- 6 mm², farge: gulgrønn

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com