

D-PT 4-QUATTRO - Endedeksel



3208979

EI-nr.: 1266429

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208979>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 77 mm, farge: grå



Dine fordeler

- Endedeksel, gjør det mulig å lukke den åpne klemsiden

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3208979
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BBE2
Produktnøkkel	BE2Z1X
Katalogside	Side 99 (C-1-2019)
GTIN	4046356498715
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	3,173 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	2,992 g
Tolltariffnummer	85389099
Opprinnelsesland	PL

D-PT 4-QUATTRO - Endedeksel



3208979

El-nr.: 1266429

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208979>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Endedeksel
-------------	------------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Materialangivelser

Farge	grå
Material	PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Dimensjoner

Bredde	2,2 mm
Dekselbredde	2,2 mm
Høyde	77 mm
Dybde	29 mm

D-PT 4-QUATTRO - Endedeksel



3208979

El-nr.: 1266429

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208979>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141133
ECLASS-12.0	27141133
ECLASS-13.0	27250301

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

D-PT 4-QUATTRO - Endedeksel



3208979

El-nr.: 1266429

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208979>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com