

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme




3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 4, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

## Dine fordeler

- Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak
- Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen
- Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy
- Testet for jernbaneformål

## Forretningsinformasjon

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Artikkelnummer                    | 3209578            |
| Pakkestørrelse                    | 50 Stk.            |
| Minimum bestillingsmengde         | 1 Stk.             |
| Rabattgruppe                      | 31BB22             |
| Produktnøkkel                     | BE2213             |
| Katalogside                       | Side 71 (C-1-2019) |
| GTIN                              | 4046356329859      |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 10,539 g           |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 9,942 g            |
| Tolltariffnummer                  | 85369010           |
| Opprinnelsesland                  | DE                 |

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Tekniske spesifikasjoner

### Anvisninger

#### Generelt

|         |                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Merknad | Maks. belastningsstrøm skal ikke overskrides av sumstrømmen til alle tilkoblede ledere. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

### Artikkelegenskaper

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Produkttype         | Flerleder-klemme |
| Bruksområde         | Jernbaneindustri |
|                     | Maskinteknikk    |
|                     | Anleggsteknikk   |
|                     | Prosessindustri  |
| Antall tilkoblinger | 4                |
| Antall rekker       | 1                |
| Potensialer         | 1                |

#### Isolasjonsegenskaper

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad     | 3   |

### Elektriske egenskaper

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Merkestøtspenning                             | 8 kV   |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,77 W |

### Tilkoblingsdata

|                                                                            |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Antall tilkoblinger pr. etasje                                             | 4                                                         |
| Nominelt tverrsnitt                                                        | 2,5 mm <sup>2</sup>                                       |
| Avisoleringslengde                                                         | 8 mm ... 10 mm                                            |
| Prøvedor                                                                   | A3                                                        |
|                                                                            | B2                                                        |
| Tilkobling iht. standard                                                   | IEC 60947-7-1                                             |
| Ledertverrsnitt entrådet                                                   | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>                |
| Ledertverrsnitt [AWG]                                                      | 26 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)                    |
| Ledertverrsnitt flertrådet                                                 | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>                |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]                                           | 26 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)                    |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)                | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>              |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)                 | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>              |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm <sup>2</sup>                                       |
| Nominell strøm                                                             | 24 A (ved 2,5 mm <sup>2</sup> ledertilkoblingstverrsnitt) |
| Belastningsstrøm maksimal                                                  | 28 A (ved ledertverrsnitt 4 mm <sup>2</sup> entrådet)     |
| Nominell spenning                                                          | 800 V                                                     |

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|---------------------|---------------------|

Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

|                                                             |                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ledertverrsnitt entrådet                                    | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)  | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |

## Ex-data

### Merkedata (ATEX/IECEx)

|                                                            |                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Merking                                                    | Ⓔ II 2 G Ex eb IIC Gb              |
| Brukstemperaturområde                                      | -60 °C ... 110 °C                  |
| Ex-attestert tilbehør                                      | 3030514 D-ST 2,5-QUATTRO           |
|                                                            | 3030815 ATP-ST QUATTRO             |
|                                                            | 3036602 DS-ST 2,5                  |
|                                                            | 1204517 SZF 1-0,6X3,5              |
|                                                            | 3022276 CLIPFIX 35-5               |
|                                                            | 3022218 CLIPFIX 35                 |
| Liste over broer                                           | Stikkbro / FBS 2-5 / 3030161       |
|                                                            | Stikkbro / FBS 3-5 / 3030174       |
|                                                            | Stikkbro / FBS 4-5 / 3030187       |
|                                                            | Stikkbro / FBS 5-5 / 3030190       |
|                                                            | Stikkbro / FBS 10-5 / 3030213      |
|                                                            | Stikkbro / FBS 20-5 / 3030226      |
| Brodata                                                    | 19 A / 2,5 mm <sup>2</sup>         |
| Temperaturøkning Ex                                        | 40 K (19 A / 2,5 mm <sup>2</sup> ) |
| Merkespenning                                              | 550 V                              |
| ved brokobling med lask                                    | 550 V                              |
| - ved forbikoblet broforbindelse                           | 352 V                              |
| - ved lengdetilpasset broforbindelse                       | 220 V                              |
| - ved lengdetilpasset broforbindelse med deksel            | 275 V                              |
| - ved lengdetilpasset broforbindelse med gruppeskilleplate | 550 V                              |
| Merkeisolasjonsspenning                                    | 500 V                              |
| Utgang                                                     | (permanent)                        |

### Etasje Ex Generelt

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Merkestrøm                | 19 A    |
| Belastningsstrøm maksimal | 23 A    |
| Gjennomgangsmotstand      | 1,14 mΩ |

### Tilkoblingsdata Ex Generelt

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Nominelt tverrsnitt        | 2,5 mm <sup>2</sup>                        |
| Merketverrsnitt AWG        | 14                                         |
| Tilkoblingsegenskaper stiv | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Tilkoblingskapasitet AWG   | 26 ... 12                                  |

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Tilkoblingsegenskaper fleksibel | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Tilkoblingskapasitet AWG        | 26 ... 14                                    |

## Dimensjoner

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Bredde             | 5,2 mm  |
| Dekselbredde       | 2,2 mm  |
| Høyde              | 72,2 mm |
| Dybde              | 35,3 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 36,8 mm |
| Dybde på NS 35/15  | 44,3 mm |

## Materialangivelser

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Farge                                                             | grå         |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94                                     | V0          |
| Isolasjonsmaterialgruppe                                          | I           |
| Isolasjonsmaterial                                                | PA          |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde                         | -60 °C      |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)    | 130 °C      |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)                    | bestått     |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)            | bestått     |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)                            | bestått     |

## Elektriske tester

### Støtspenningstest

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Prøvespenning skalverdi | 9,8 kV       |
| Resultat                | Test bestått |

### Oppvarmingstest

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Krav oppvarmingstest                       | Temperaturøkning ≤ 45 K |
| Resultat                                   | Test bestått            |
| Korttidsstrømsikkerhet 2,5 mm <sup>2</sup> | 0,3 kA                  |
| Korttidsstrømsikkerhet 4 mm <sup>2</sup>   | 0,48 kA                 |
| Resultat                                   | Test bestått            |

### Driftsfrekvent spenningssikkerhet

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Prøvespenning skalverdi | 2 kV         |
| Resultat                | Test bestått |

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Mekaniske egenskaper

### Mekaniske spesifikasjoner

|               |    |
|---------------|----|
| Åpen sidevegg | Ja |
|---------------|----|

## Mekaniske kontroller

### Mekanisk fasthet

|          |              |
|----------|--------------|
| Resultat | Test bestått |
|----------|--------------|

### Feste på holder

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 35        |
| Testkraft skalverdi                  | 1 N          |
| Resultat                             | Test bestått |

### Test med hensyn til lederskader og løse ledere

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Rotasjonshastighet   | 10 o/min                      |
| Omdreininger         | 135                           |
| Ledertverrsnitt/vekt | 0,14 mm <sup>2</sup> / 0,2 kg |
|                      | 2,5 mm <sup>2</sup> / 0,7 kg  |
|                      | 4 mm <sup>2</sup> / 0,9 kg    |
| Resultat             | Test bestått                  |

## Miljø- og levetidsbetingelser

### Aldring

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Temperatursykluser | 192          |
| Resultat           | Test bestått |

### Nålflammetest

|          |              |
|----------|--------------|
| Virketid | 30 s         |
| Resultat | Test bestått |

### Svingning/bredbåndstøy

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Testspesifikasjon     | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05                  |
| Spekter               | Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel           |
| Frekvens              | f <sub>1</sub> = 5 Hz opptil f <sub>2</sub> = 250 Hz |
| ASD-nivå              | 6,12 (m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> /Hz            |
| Akselerasjon          | 3,12g                                                |
| Testvarighet pr. akse | 5 h                                                  |
| Testretninger         | X-, Y- og Z-akse                                     |
| Resultat              | Test bestått                                         |

### Støt

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Slagform          | Halvsinus                           |

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Akselerasjon            | 30g                             |
| Slagvarighet            | 18 ms                           |
| Antall slag pr. retning | 3                               |
| Testretninger           | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Resultat                | Test bestått                    |

## Miljøforhold

|                                           |                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport)  | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje)           | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Omgivelsestemperatur (betjening)          | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                                          |

## Standarder og bestemmelser

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
|--------------------------|---------------|

## Montering

|                |           |
|----------------|-----------|
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
|                | NS 35/15  |

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## Tegninger

### Koblingsskjema



# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

**DNV**

Godkjennings-ID: TAE00003JE



**CSA**

Godkjennings-ID: 2030668

|            | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| Usegroup B |                         |                      |                |                          |
|            | 600 V                   | 20 A                 | 26 - 12        | -                        |
| Usegroup C |                         |                      |                |                          |
|            | 600 V                   | 20 A                 | 26 - 12        | -                        |



**EAC**

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644



**cULus Recognized**

Godkjennings-ID: E60425

|            | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| Usegroup B |                         |                      |                |                          |
|            | 600 V                   | 20 A                 | 26 - 12        | -                        |
| Usegroup C |                         |                      |                |                          |
|            | 600 V                   | 20 A                 | 26 - 12        | -                        |
| Usegroup F |                         |                      |                |                          |
|            | 800 V                   | 20 A                 | 26 - 12        | -                        |



**LR**

Godkjennings-ID: LR2371832TA

**ClassNK**

**NK**

Godkjennings-ID: 22ME0007



**RS**

Godkjennings-ID: 22.44.01.00083.250



**BV**

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

Godkjenning-ID: 25278/C1 BV



## VDE Zeichengenehmigung

Godkjenning-ID: 40032222

|  | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|  | 800 V                   | 24 A                 | -              | 0,2 - 2,5                |

## ABS

Godkjenning-ID: 21-2192245-PDA



## NK

Godkjenning-ID: 14ME0912



## LR

Godkjenning-ID: 14/20056



## IECEE CB Scheme

Godkjenning-ID: DE1-66980

|  | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|  | 800 V                   | 24 A                 | -              | 0,2 - 2,5                |



## cUL Recognized

Godkjenning-ID: E192998

|  | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|  | 550 V                   | 20 A                 | 26 - 12        | -                        |



## EAC Ex

Godkjenning-ID: RU C-DE.AB72.B.02351



## IECEX

Godkjenning-ID: IECEXPTB10.0021U

|                        | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| Kun flertrådede ledere | 550 V                   | 19 A                 | -              | 0,14 - 2,5               |
| Kun entrådede ledere   | 550 V                   | 23 A                 | -              | 0,14 - 4                 |



## UL Recognized

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme



3209578

EI-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

Godkjenning-ID: E192998

|  | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|  | 550 V                   | 20 A                 | 26 - 12        | -                        |



**ATEX**

Godkjenning-ID: PTB09ATEX1111U

|                        | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| Kun flertrådede ledere | 550 V                   | 19 A                 | -              | 0,14 - 2,5               |
| Kun entrådede ledere   | 550 V                   | 23 A                 | -              | 0,14 - 4                 |



**CCC**

Godkjenning-ID: 2020322313000631



**UKCA-EX**

Godkjenning-ID: CSAE 22UKEX1096U

cULus Recognized

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141120 |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000897 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Environmental product compliance

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
|            | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene              |

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

### FBS 2-5 - Stikkbro

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030161>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød



Maks. strømbelastning: 24 A

### FBS 3-5 - Stikkbro

3030174

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030174>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, lengde: 23 mm, farge: rød



Maks. strømbelastning: 24 A

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## FBS 4-5 - Stikkbro

3030187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030187>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, lengde: 23 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

---

## FBS 5-5 - Stikkbro

3030190

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030190>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, lengde: 23 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## FBS 10-5 - Stikkbro

3030213

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030213>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, lengde: 23 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

---

## FBS 20-5 - Stikkbro

3030226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030226>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 20, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## FBS 50-5 - Stikkbro

3038930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038930>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 50, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

---

## FBSR 2-5 - Stikkbro

3033702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033702>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## FBSR 3-5 - Stikkbro

3001591

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001591>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

---

## FBSR 4-5 - Stikkbro

3001592

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001592>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## FBSR 5-5 - Stikkbro

3001593

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001593>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

---

## FBSR 10-5 - Stikkbro

3033710

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033710>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## FBS 2-5 BU - Stikkbro

3036877

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036877>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 24 A

---

## FBS 3-5 BU - Stikkbro

3036880

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036880>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 24 A

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## FBS 4-5 BU - Stikkbro

3036893

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036893>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 24 A

---

## FBS 5-5 BU - Stikkbro

3036903

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036903>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 24 A

---

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## FBS 10-5 BU - Stikkbro

3036916

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036916>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 24 A

---

## FBS 20-5 BU - Stikkbro

3036929

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036929>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 20, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 24 A

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## FBS 50-5 BU - Stikkbro

3032114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032114>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 50, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 24 A

---

## RB ST (2,5/4)-1,5/S - Reduksjonsbro

3214356

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214356>



Reduksjonsbro, delingsmål: 6,7 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## RB ST 6-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030860

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030860>

Reduksjonsbro, delingsmål: 9 mm, poltall: 2, lengde: 30 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 35 A

---

## RB ST 10-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030873

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030873>

Reduksjonsbro, delingsmål: 10 mm, poltall: 2, lengde: 36 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 35 A

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## RB ST 16-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030886>



Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, lengde: 37 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 35 A

---

## RB ST 35-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030899

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030899>



Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 35 A

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## RB ST (2,5/4)-1,5 - Reduksjonsbro

3038943

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038943>



Reduksjonsbro, delingsmål: 7,1 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

---

## RB UT 6-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047264

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047264>



Reduksjonsbro, delingsmål: 9,5 mm, poltall: 2, lengde: 33 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 35 A

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## RB UT 35-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047280

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047280>



Reduksjonsbro, delingsmål: 10,8 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 40 A

---

## RB UT 10-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047086

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047086>



Reduksjonsbro, delingsmål: 10,2 mm, poltall: 2, lengde: 33 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 40 A

## PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## RB UT 16-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047099

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047099>

Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, lengde: 41 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 40 A

---

## ATP-ST QUATTRO - Gruppeskilleplate

3030815

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030815>

Gruppeskilleplate, bredde: 2 mm, høyde: 90,9 mm, farge: grå



# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## D-ST 2,5-QUATTRO - Endedeksel

3030514

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030514>

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 72,2 mm, farge: grå



---

## D-ST 2,5-QUATTRO-0,8 OG - Endedeksel

3030513

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030513>

Endedeksel, bredde: 0,8 mm, høyde: 72 mm, farge: oransje



# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## DS-ST 2,5 - Dekselesegment

3036602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036602>



Dekselsegmenter, stort segment: 32,25 X 13,83 X 0,9, lite segment: 22,65 X 11,65 X 0,9, farge: grå

---

## SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204517>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## STP 5-2-ZB - Skiltholder

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3037643>



Skiltholder, kan smekkes inn i rekkeklemme ST 2,5, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringsstype: feste

---

## GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810588>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 25 x 12 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## GBS-ZB/26X6 - Gruppebetegnelsestilt for klemmemarkering

0809298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0809298>



Gruppemerkeskilt, sneppbar midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigtilkoblingsklemmer, kan merkes med innstikksremsen ESL 26 x 6 mm og EST 25 x 6 mm, i fotdelen med zackremse, lengde: 29 mm

---

## PT-IL - Monteringsmateriell

3208090

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208090>

Klistremerke for betjening av innstikksteknologien



# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## ST-BW - Betjeningsverktøy

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1207608>

Betjeningsverktøy til alle 2,5 mm<sup>2</sup> - 4,0 mm<sup>2</sup> fjærklemmer




---

## CEC 2,5 - Dekkplugg

3062757

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3062757>

Deksel til ledersjakten, tipolet, for fjærkraftklemmer (ST) og rekkeklemmer med Push-in Technology (PT) med bredde 5,2 mm



# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## P-CO 2-5 R47K - Komponentplugg

3032447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032447>



Komponentplugg, med 47 kohm motstand for overvåking av trådbrudd, delingsmål: 5,2 mm, bredde: 4,1 mm, høyde: 8,9 mm, poltall: 2, farge: svart

---

## WS PT 2,5 - Varselskilt

1029026

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1029026>



Varselskilt, gul/svart, med tekst: Høyspenningssymbol, monteringsstype: plugge, for klemmebredde: 5,2 mm

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## WS-DIO PT 2,5 - Varselskilt

1029037

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1029037>



Varselskilt, gul/svart, med tekst: Diode, monteringsstype: plugge, for klemmebredde: 5,2 mm

---

## LPO 2,5/E - Uttaksplugg

3270516

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270516>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup>-4 mm<sup>2</sup>, farge: grå

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## LPO 2,5 - Uttaksplugg

3270517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270517>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup>-4 mm<sup>2</sup>, farge: grå

---

## LPS-5/E - Serviceplugg

3270520

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270520>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup>-4 mm<sup>2</sup>, farge: rød

## PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## LPS-5 - Serviceplugg

3270521

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270521>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup>-4 mm<sup>2</sup>, farge: rød

---

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

---

## NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

---

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



---

## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050004>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZB 5 CUS - Merkeremse

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824962>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050017>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050020>



Merkeremse, hvit, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050033>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

## ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050415>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## UC-TM 5 - Merke for klemmer

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 96

---

## UC-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824581>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## UCT-TM 5 - Merke for klemmer

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828734>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

---

## UCT-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829595>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## GBS 5-25X5 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829126>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft-, innstikks- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 24 x 4 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

---

## ZBF 5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808642>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## ZBF 5 CUS - Merkeremse flat

0825025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825025>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808671

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808671>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme



3209578

EI-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808697

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808697>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810821

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810821>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende like tall 2 ... 20, 22 ... 40 osv. opptil 82 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810863

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810863>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: ulike tall 1-19, 21-39 osv. til 81-99, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## UC-TMF 5 - Merke for klemmer

0818153

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818153>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 96

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme



3209578


El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## UC-TMF 5 CUS - Merke for klemmer

0824638

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824638>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 96

---

## UCT-TMF 5 - Merke for klemmer

0828744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828744>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 72

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## UCT-TMF 5 CUS - Merke for klemmer

0829658

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829658>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 72

---

## MPS-MT - Prøvestikker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm<sup>2</sup> ledertverrsnitt, poltall: 1, farge: grå

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



---

## MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød



# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>




## MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



---

## MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



---

## MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



## PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



---

## ISH 2,5/0,2 - Isolasjonshylse

3002843

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002843>

Isolasjonshylse, farge: hvit



# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## ISH 2,5/0,5 - Isolasjonshylse

3002856

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002856>



Isolasjonshylse, farge: grå

---

## ISH 2,5/1,0 - Isolasjonshylse

3002869

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002869>



Isolasjonshylse, farge: svart

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## PAI-4-FIX-5/6 BU - Prøveadapter

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035975>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 OG - Prøveadapter

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035974>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## PAI-4-FIX-5/6 YE - Prøveadapter

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035977>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 RD - Prøveadapter

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035976>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## PAI-4-FIX-5/6 GN - Prøveadapter

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035978>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 BK - Prøveadapter

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035980>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## PAI-4-FIX-5/6 GY - Prøveadapter

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035982>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 VT - Prøveadapter

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035979>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## PAI-4-FIX-5/6 BN - Prøveadapter

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035981>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 WH - Prøveadapter

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035983>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## PS-5 - Prøvestikker

3030983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030983>



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød

---

## DP PS-5 - Avstandsplate

3036725

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036725>



Avstandsplate, bredde: 5,2 mm, høyde: 22,4 mm, poltall: 1, farge: rød

## PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## PS-5/2,3MM RD - Prøvestikker

3038723

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038723>




Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød

---

## PROJECT COMPLETE - Software

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050453>



Intuitiv planleggings- og merkeprogramvare for prosjektering av koblingslister og profesjonell merking av merkematerial for klemmer, ledere, kabler, utstyr og anlegg. Programmet kan lastes ned.

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presstang

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213144>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

---

## CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presstang

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213154>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>, også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatisk grensesnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## CRIMPFOX CENTRUS 6H - Presstang

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213146>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

---

## CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presstang

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213156>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>, også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatisk grensesnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## CRIMPFOX 10S - Presstang

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212045>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>, tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

---

## CRIMPFOX 6H - Presstang

1212046

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212046>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## CRIMPFOX 2,5-M - Presstang

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212719>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, innføring på siden, trapeskrymping

---

## CRIMPFOX 6-M - Presstang

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212720>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6,0 mm<sup>2</sup>, innføring på siden, trapeskrymping

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## CRIMPFOX 6 - Presstang

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212034>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6,0 mm<sup>2</sup>, innføring på siden, trapeskrymping

---

## CRIMPFOX 6T - Presstang

1212037

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212037>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, innføring på siden, trapeskrymping

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme



3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>

## CRIMPFOX 6T-F - Presstang

1212038

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212038>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, innføring på forsiden, trapeskryping

---

## CRIMPFOX 6S-F - Presstang

1212043

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212043>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, innføring på forsiden, firkantkryping

# PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme

3209578

El-nr.: 1264919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209578>



## CRIMPFOX-M - Presstang

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212072>

Basistang, for montering av innsatser for forskjellige kontakttypen



---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)