



### Teknisk informasjon

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Produktspekter               | Harmony XVR                     |
| Produkt eller type komponent | Prewired rotating mirror beacon |
| Lydsignalapparater           | Without                         |
| Kortnavn utstyr              | XVR                             |
| Montasjediameter             | 120 mm                          |
| IP-grad                      | IP23 i samsvar med IEC 60529    |
| [Us] merkespenning           | 12 V AC/DC                      |
| Lyskilde                     | High luminosity LED, Rød        |

### Komplementær

|                                                |                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Materiale                                      | ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren ): body part<br>AS: globe |
| Bredde                                         | 120 mm                                                     |
| Dybde                                          | 120 mm                                                     |
| Vekt                                           | 0,5 kg                                                     |
| Merking                                        | CE                                                         |
| Product mounting                               | Med 3 M5-skruer                                            |
| Spenningsgrenser                               | 10...15 V DC<br>10,8...13,2 V AC                           |
| [Uimp] Nominell impuls <span>­</span> spenning | 0,8 kV                                                     |
| Strømforbruk                                   | 250 mA                                                     |
| Blinkfrekvens                                  | 2,3 Hz                                                     |
| Tilkoblingskapasitet klemme                    | 0.83 mm <sup>2</sup>                                       |
| AWG måler                                      | AWG 18                                                     |
| Kabellengde                                    | 400 mm                                                     |

### Miljø

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Standarder                          | EN 61000-6-2<br>EN 61000-6-4      |
| Overflatebeskyttelse                | TC                                |
| Omgivelsestemperatur for lagring    | −35...70 °C                       |
| Omgivelsestemperatur drift          | −10...50 °C                       |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Klasse II i samsvar med IEC 61140 |

### Forpakkingsinformasjon

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Forpakning 1 vekt   | 0,586 kg |
| Forpakning 1 høyde  | 1,950 dm |
| Forpakning 1 bredde | 1,380 dm |
| Forpakning 1 lengde | 1,400 dm |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                        |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|