

# ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 171-180 - Merkeremse



1051016:0171

El-nr.: 1266518

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051016:0171>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Zackremse, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 171 ... 180, hvit, for klemmebredde: 6,2 mm, monteringsstype: feste

## Forretningsinformasjon

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Artikkelnummer                    | 1051016:0171  |
| Pakkestørrelse                    | 10 Stk.       |
| Minimum bestillingsmengde         | 10 Stk.       |
| Rabattgruppe                      | 31BBG2        |
| Produktnøkkel                     | BG2122        |
| GTIN                              | 4017918195601 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 1,56 g        |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1,273 g       |
| Tolltariffnummer                  | 49119900      |
| Opprinnelsesland                  | DE            |

1051016:0171

El-nr.: 1266518

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051016:0171>

## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Produkttype | Klemmemerker, merket |
| Delingsmål  | 6,2 mm               |
| Utførelse   | høy                  |

### Merking

|         |             |
|---------|-------------|
| Merking | 171 ... 180 |
|---------|-------------|

### Montering

|                |       |
|----------------|-------|
| Monteringstype | feste |
|----------------|-------|

### Materialangivelser

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Farge                         | hvit                   |
| Material                      | PA                     |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2                     |
| Innholdsstoffer               | silikon- og halogenfri |

### Miljø- og levetidsbetingelser

#### UV-fasthet

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse) |
|-------------------|-------------------------------------------|

#### Miljøforhold

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift)                      | -40 °C ... 100 °C |
| Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 23 °C             |
| Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport)        | 50 %              |

### Dimensjoner

|            |        |
|------------|--------|
| Bredde     | 6 mm   |
| Delingsmål | 6,2 mm |

### Standarder og bestemmelser

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------|-----------------------------|

1051016:0171

El-nr.: 1266518

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051016:0171>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281101 |
| ECLASS-12.0 | 27281101 |
| ECLASS-13.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)