



Teknisk informasjon

Produktspekter	PacDrive 3
Produkt eller type komponent	Motion controller

Komplementær

Produktkompatibilitet	LMC106
Antall akser	6
Digital inngangsnummer	8 for digital inngang i samsvar med IEC 61131-2 Type 1 4 for touch-probe-inngang i samsvar med IEC 61131-2 Type 1
Digital inngangsspenning	15...30 V - 3...5 V
Digital inngangsspenningstype	DC
Digital inngangsstrøm	4 mA for digital inngang
Anti bounce filtering	100 µs...4.29 s programmerbar digital inngang 100 µs...4.29 s programmerbar touch-probe-inngang 100 µs...4.29 s programmerbar interrupt inngang
Maksimal kabelavstand mellom enheter	<50 m
Antall digitale utganger	8 digital utgang
Diskrét utgangs strøm	500 mA for digital utgang
Maksimal lekasjestrøm	0,5 mA
Antall I / O-utvidelsesmodul	1
[Us] matespenning	24 V DC
Strømforbruk i W	30 W
Minne type	512 MB RAM DDR2 128 kB NVRAM
Programeringsspråk	LD (ladder) ST (structured text) SFC (sequential function chart) FBD (function block diagram) CFC (continuous function chart) IL (instruction list)
Integrert tilkoblingstype	2 Ethernet port, konnektor RJ45 for protokoll Sercos 1 Ethernet port, konnektor RJ45 for protokoll ETHERNET 10/100BASE-T, FTP/ HTTP 1 Ethernet port, konnektor RJ45 for mastergiveren 1 serieforbindelse, konnektor RJ45 for protokoll RS232/RS485 1 CAN port, konnektor SUB-D 9 for protokoll CANopen 1 USB port, konnektor USB type A
Forsyning	Strømforsyning: 24 VDC
Bredde	44 mm
Høyde	270 mm
Dybde	222 mm
Vekt	2,2 kg

Miljø

Standarder	UL 508 EN/IEC 61131-2 CSA C22.2 No 142 CSA C22.2 No 14
Produktsertifikater	cULus[RETURN]CSA[RETURN]CE[RETURN]EAC
Omgivelsestemperatur for drift	5...55 °C
Relativ fuktighet	5...95 % uten kondens
IP-grad	IP20 i samsvar med EN/IEC 60529
Forurensninggrad	2 i samsvar med IEC 61131-2
Driftshøyde	0...2000 m
Vibrasjonsmotstand	3,5 mm på 5...8,4 Hz 10 m/s² på 8,4...150 Hz
Støtmotstand	150 m/s² for 6 ms (operation) i samsvar med EN/IEC 60721-3-3

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,2 cm
Pakke 1 Bredde	32,5 cm
Pakke 1 Vekt	42,5 cm
Package 1 Weight	2,2 kg
Enhetstype pakke 2	S06
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	75,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	6,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
PVC-fri	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------